Araldite 2000

ADHÉSIFS FAIBLE ODEUR, ININFLAMMABLES SANS AUCUN COMPROMIS

ARALDITE® 2080 & ARALDITE® 2081

Adhésifs acryliques à faible odeur, ininflammables, sans primaire, offrant des performances d'adhérence exceptionnelles sur de nombreux substrats.

www.samaro.fr

Specialty Chemicals SAMARO®

Nous sommes fiers d'accompagner votre réussite.

ARALDITE®2080-05

ARALDITE®2080-15

ARALDITE®2081-10

Une question?
Contactez notre service technique au
+33 426 680 680
info@samaro.fr

ARALDITE® 2080

Caractéristiques principales

Colle Acrylique structurale

5/15 minutes
Pot life à température ambiante

100°C Température d'utilisation maximum en continue	**30 000** mPa.s Pâteux
>25 MPa Résistance à la traction	**>50%** Allongement à la rupture

15/30 minutes
Temps de manipulation

1200 MPa
Module de Young

Assemblage multi-matériaux :
Métaux et composites

ARALDITE® 2081

Caractéristiques principales

Colle Acrylique structurale

10 minutes
Pot life à température ambiante

80°C Température d'utilisation maximum en continue	**80 000** mPa.s Pâteux
>17 MPa Résistance à la traction	**60-80%** Allongement à la rupture

20 minutes
Temps de manipulation

800 MPa
Module de Young

Assemblage multi-matériaux :
Plastiques et composites

AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ

↑50%
Un processus jusqu'à 50 % plus rapide SANS primaires

TECHNOLOGIE

Bi-composant acrylique

FAIBLE ODEUR

↓90%
Réduit les odeurs jusqu'à 90 % lors de la dépose par rapport aux MMA traditionnels

EN45545-2

Conforme aux exigences HL3, Classe R1 et R7, de la norme européenne de protection contre l'incendie des chemins de fer EN 45545-2

Ininflammable

Faible odeur

Sans primaire

Non tackant