



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Permabond ES560

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit Permabond ES560

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Adhésif.

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur Permabond Engineering Adhesives Ltd.  
Wessex Way  
Colden Common  
Winchester  
Hampshire. SO21 1WP  
United Kingdom  
Tel: +44 (0)1962 711 661  
Fax: +44 (0)1962 711 662  
info.europe@permabond.com

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence CHEMTREC UK: +(44)-870-8200418 CHEMTREC US: 800-424-9300 (CCN: 829878)

Numéro d'appel d'urgence national CHEMTREC France: +(33)-975181407

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (CE N° 1272/2008)


Dangers physiques Non Classé

Dangers pour la santé humaine Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317

Dangers pour l'environnement Aquatic Chronic 2 - H411

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Pictogrammes de danger



Mention d'avertissement Attention

Mentions de danger  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## Permabond ES560

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mentions de mise en garde</b>                             | P273 Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                          |
|                                                              | P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.                                                                                                                  |
|                                                              | P302+P352a EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.                                                                                                                                                   |
|                                                              | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| <b>Informations supplémentaires figurant sur l'étiquette</b> | EUH205 Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.                                                                                                                                                    |
| <b>Contient</b>                                              | PRODUIT DE RÉACTION: BISPHÉNOL-A-ÉPICHLOORHYDRINE, REACTION PRODUCTS OF HEXANE-1,6-DIOL WITH 2- (CHLOROMETHYL)OXIRANE                                                                                                               |
| <b>Mentions de mise en garde supplémentaires</b>             | P264 Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation.                                                                                                                                                                  |
|                                                              | P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                          |
|                                                              | P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.                                                                                                                                                                  |
|                                                              | P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.                                                                                                                                                        |
|                                                              | P391 Recueillir le produit répandu.                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à la Communauté actuelle, nationale et locale.                                                                                                                                    |

### 2.3. Autres dangers

Aucunes dans les conditions normales. Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

|                                                                                                                         |                      |                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|
| PRODUIT DE RÉACTION: BISPHÉNOL-A-ÉPICHLOORHYDRINE                                                                       |                      |                                                      | 60-100% |
| Numéro CAS: 1675-54-3                                                                                                   | Numéro CE: 216-823-5 | Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119456619-26-XXXX |         |
| <b>Classification</b><br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>Skin Sens. 1 - H317<br>Aquatic Chronic 2 - H411 |                      |                                                      |         |

|                                                                                                                         |                      |                                                      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------|
| REACTION PRODUCTS OF HEXANE-1,6-DIOL WITH 2-(CHLOROMETHYL)OXIRANE                                                       |                      |                                                      | 10-30% |
| Numéro CAS: 933999-84-9                                                                                                 | Numéro CE: 618-939-5 | Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119463471-41-XXXX |        |
| <b>Classification</b><br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>Skin Sens. 1 - H317<br>Aquatic Chronic 3 - H412 |                      |                                                      |        |

## Permabond ES560

|                                                                                                  |                      |                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------|
| FORMALDEHYDE, OLIGOMERIC REACTION PRODUCT<br>WITH 1-CHLORO, 2,3-EPOXYPROPANE AND PHENOL          |                      |                                                      | 10-30% |
| Numéro CAS: 9003-36-5                                                                            | Numéro CE: 500-006-8 | Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119454392-40-XXXX |        |
| <b>Classification</b><br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Skin Sens. 1 - H317<br>Aquatic Chronic 2 - H411 |                      |                                                      |        |

|                                                                                                                                                                           |                      |                                                      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------|
| 4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, OLIGOMERIC<br>REACTION PROD-UCTS WITH 1-CHLORO-2,3-<br>EPOXYPROPANE, REACTION PRODUCTS WITH<br>[(DIMETHYLA-MINO)METHYL]PHENOL AND PIPERAZINE |                      |                                                      | 1-5% |
| Numéro CAS: 159034-96-5                                                                                                                                                   | Numéro CE: 500-429-8 | Numéro d'enregistrement REACH: 01-2120777786-32-XXXX |      |
| <b>Classification</b><br>Aquatic Chronic 4 - H413                                                                                                                         |                      |                                                      |      |

Le texte intégral de toutes les mentions de danger est présenté dans la section 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

|                         |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation</b>       | Déplacer la personne exposée à l'air libre. Consulter un médecin si une gêne persiste.                                                                                                                     |
| <b>Ingestion</b>        | Rincer soigneusement la bouche à l'eau. Donner beaucoup d'eau à boire. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si une gêne persiste.                                                                      |
| <b>Contact cutané</b>   | Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l'eau et au savon. Si des symptômes apparaissent alerter un médecin                                                                      |
| <b>Contact oculaire</b> | Enlever les lentilles de contact et ouvrir largement les paupières. Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes, en maintenant les paupières ouvertes. Consulter un médecin si une gêne persiste. |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact cutané</b>   | Irritation cutanée. Dermite légère, éruption cutanée allergique. |
| <b>Contact oculaire</b> | Effet irritant. Peut entraîner des rougeurs et des douleurs.     |

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Indications pour le médecin** Aucune recommandation particulière. Traiter en fonction des symptômes.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moyens d'extinction appropriés</b>   | Eteindre l'incendie avec de la mousse, du dioxyde de carbone, de la poudre sèche ou de l'eau diffusée. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b> | Ne pas utiliser des jets d'eau comme moyen d'extinction, car cela répandra l'incendie.                 |

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

## Permabond ES560

**Produits de combustion dangereux** La combustion produit des fumées irritantes, toxiques et nauséabondes. Monoxyde de carbone (oxide de carbone), de dioxyde de carbone (gaz carbonique) et d'hydrocarbures non identifiés.

### 5.3. Conseils aux pompiers

**Équipements de protection particuliers pour les pompiers** Porter un appareil respiratoire isolant à pression positive (ARI) et des vêtements de protection appropriés.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Précautions individuelles** Porter un vêtement de protection comme décrit à la Section 8 de cette fiche de données de sécurité.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

**Précautions pour la protection de l'environnement** Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau ou sur le sol.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Méthodes de nettoyage** Absorber le déversement avec du sable ou tout autre absorbant inerte. Transférer dans des récipients adaptés et étiquetés, pour élimination.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

**Référence à d'autres sections** Pour les équipements de protection individuelle, voir la Section 8. Pour obtenir des informations sur l'élimination, voir la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Précautions d'utilisations** Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas avaler, ne pas inhaler. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Précautions de stockage** Stocker à des températures comprises entre 2°C et 7°C.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Adhésif.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### PRODUIT DE RÉACTION: BISPHÉNOL-A-ÉPICHLORHYDRINE (CAS: 1675-54-3)

#### DNEL

Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 12.25 mg/m<sup>3</sup>  
Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 8.33 mg/kg p.c. /jour  
Travailleurs - Inhalatoire; Court terme Effets systémiques: 12.25 mg/m<sup>3</sup>  
Travailleurs - Cutanée; Court terme Effets systémiques: 8.33 mg/kg p.c. /jour

## Permabond ES560

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PNEC</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- eau douce; Long terme 0.006 mg/l</li> <li>- Sédiments (eau douce); Long terme 0.996 mg/l</li> <li>- Sédiments (eau de mer); 0.0996 mg/l</li> <li>- Station d'épuration des eaux usées; Long terme 10 mg/l</li> <li>- Sol; Long terme 0.196 mg/l</li> <li>- eau de mer; 0.0006 mg/l</li> <li>- Eau; 0.0018 mg/l</li> </ul> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### FORMALDEHYDE, OLIGOMERIC REACTION PRODUCT WITH 1-CHLORO, 2,3-EPOXYPROPANE AND PHENOL (CAS: 9003-36-5)

|             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b> | Travailleurs - Cutanée; Court terme Effets locaux: 8.3 ppm<br>Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 104.15 mg/kg p.c. /jour<br>Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 29.39 mg/m <sup>3</sup>   |
| <b>PNEC</b> | eau douce; 0.003 mg/l<br>eau de mer; 0.0003 mg/l<br>Sédiments (eau douce); 0.294 mg/kg<br>Sédiments (eau de mer); 0.0294 mg/kg<br>Sol; 0.237 mg/kg<br>rejet intermittent; 0.0254 mg/l<br>Station d'épuration des eaux usées; 10 mg/l |

### REACTION PRODUCTS OF HEXANE-1,6-DIOL WITH 2- (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 933999-84-9)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b> | Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 10.57 mg/m <sup>3</sup><br>Travailleurs - Inhalatoire; Court terme Effets systémiques: 10.57 mg/m <sup>3</sup><br>Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets locaux: 0.44 mg/m <sup>3</sup><br>Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 6 mg/kg/jour<br>Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets locaux: 22.6 µg/cm <sup>2</sup> |
| <b>PNEC</b> | eau douce; 0.011 mg/l<br>eau de mer; 0.001 mg/l<br>Station d'épuration des eaux usées; 1 mg/l<br>Sédiments (eau douce); 0.283 mg/kg, dw<br>Sédiments (eau de mer); 0.028 mg/kg, dw<br>Sol; 0.223 mg/kg, dw                                                                                                                                                                                                    |

### 4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, REACTION PRODUCTS WITH [(DIMETHYLAMINO)METHYL]PHENOL AND PIPERAZINE (CAS: 159034-96-5)

|             |                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b> | Travailleurs - Inhalatoire; Long terme Effets systémiques: 0.603 mg/m <sup>3</sup><br>Travailleurs - Cutanée; Long terme Effets systémiques: 0.171 mg/kg/jour |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Équipements de protection



### Contrôles techniques appropriés

Prévoir une aspiration générale et locale suffisante. Respecter toute valeur limite d'exposition professionnelle du produit ou des composants.

## Permabond ES560

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des yeux/du visage</b> | Les protections suivantes devraient être portées: Lunettes de protection contre les projections de produits chimiques ou écran facial. Les lunettes de protection doivent être conformes à la norme EN 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Protection des mains</b>          | Il est recommandé de porter des gants imperméables résistants aux agents chimiques. Les gants de protection doivent être conformes à la norme EN 374. Pour une exposition jusqu'à 4 heures, porter des gants de protection faits des matériaux suivants: Caoutchouc nitrile. Epaisseur: $\geq 0.4$ mm Les gants sélectionnés devraient avoir un délai de rupture d'au moins 0.5 heures. Pour une exposition jusqu'à 8 heures, porter des gants de protection faits des matériaux suivants: Caoutchouc nitrile. Epaisseur: $\geq 0.4$ mm Les gants sélectionnés devraient avoir un délai de rupture d'au moins 8 heures. Le délai de rupture de la matière constitutive du gant peut différer d'un producteur de gants à un autre. Choisir les gants les mieux appropriés en consultation avec le fournisseur/fabricant de gants, qui peut fournir les informations sur le délai de rupture de la matière constitutive du gant. Considérant les informations spécifiées par le producteur de gants, vérifier pendant l'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices et changer les dès qu'une détérioration est détectée. |
| <b>Mesures d'hygiène</b>             | Se laver à la fin de chaque période de travail et avant de manger, fumer et utiliser les toilettes. Enlever rapidement tout vêtement qui devient contaminé. Utiliser une crème pour la peau appropriée pour prévenir le dessèchement de la peau. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Respecter les mesures de protection et d'hygiène industrielles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Protection respiratoire</b>       | Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée. Une protection respiratoire peut être nécessaire en cas de contamination de l'air excessive. Porter une protection respiratoire conforme à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique que l'inhalation de contaminants est possible. Filtre à vapeurs organiques. Type A. (EN14387)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                                  |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspect</b>                                                                    | Liquide.                                                                        |
| <b>Couleur</b>                                                                   | Blanc.                                                                          |
| <b>Odeur</b>                                                                     | Faible.                                                                         |
| <b>Seuil olfactif</b>                                                            | Aucune information disponible.                                                  |
| <b>pH</b>                                                                        | Non pertinent.                                                                  |
| <b>Point de fusion</b>                                                           | Non disponible.                                                                 |
| <b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b>                     | Non pertinent.                                                                  |
| <b>Point d'éclair</b>                                                            | $>100^{\circ}\text{C}$                                                          |
| <b>Taux d'évaporation</b>                                                        | Non disponible.                                                                 |
| <b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité</b> | Indéterminé.                                                                    |
| <b>Pression de vapeur</b>                                                        | Non disponible.                                                                 |
| <b>Densité de vapeur</b>                                                         | Non disponible.                                                                 |
| <b>Densité relative</b>                                                          | 1.2                                                                             |
| <b>Solubilité(s)</b>                                                             | Insoluble dans l'eau. Soluble dans les matériaux suivants: Solvants organiques. |
| <b>Coefficient de partage</b>                                                    | Inconnu.                                                                        |

## Permabond ES560

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Température d'auto-inflammabilité | Non applicable.    |
| Température de décomposition      | Non disponible.    |
| Viscosité                         | ≈2000 mPa s @ 23°C |
| Propriétés explosives             | Non pertinent.     |
| Propriétés comburantes            | Non applicable.    |

### 9.2. Autres informations

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Autres informations | Non pertinent. |
|---------------------|----------------|

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité | Les produits suivants peuvent réagir avec le produit: Oxydants puissants. Acides. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### 10.2. Stabilité chimique

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Stabilité chimique | Stable à température ambiante normale. Polymérise à la chaleur. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

|                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Possibilité de réactions dangereuses | Des réactions avec les produits suivants peuvent générer de la chaleur: Amines. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4. Conditions à éviter

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions à éviter | Ne pas stocker près de sources de chaleur ou exposer à des températures élevées. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### 10.5. Matières incompatibles

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Matières incompatibles | Amines. Oxydants puissants. |
|------------------------|-----------------------------|

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

|                                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits de décomposition dangereux | La décomposition thermique peut produire du monoxyde de carbone (oxide de carbone), du dioxyde de carbone (gaz carbonique) et des composés organiques non identifiés. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effets toxicologiques | Le mélange est classé en fonction des informations de danger disponibles sur les composants du mélange, telles qu'elles sont définies dans les critères de classification des mélanges pour chaque classe de danger ou différenciation selon l'annexe I du règlement 1272/2008 / CE. Veuillez trouver ci-dessous toute information disponible et pertinente à la santé et à l'environnement concernant les substances listées à la section 3. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Toxicité aiguë - inhalation

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Indications (CL <sub>50</sub> inhalation) | Irritant pour les voies respiratoires. |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Irritant pour les yeux. |
|----------------------------------------------|-------------------------|

#### Sensibilisation cutanée

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sensibilisation cutanée | Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|

#### Danger par aspiration

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Danger par aspiration | Aucunes dans les conditions normales. |
|-----------------------|---------------------------------------|

## Permabond ES560

**Ingestion** Pas d'effets nocifs potentiels de part les quantités susceptibles d'être ingérées par accident.

### Informations toxicologiques sur les composants

#### PRODUIT DE RÉACTION: BISPHÉNOL-A-ÉPICHLORHYDRINE

##### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg) 11 400,0

Espèces Rat

##### Toxicité aiguë - cutanée

Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg) 2 000,1

Espèces Lapin

##### Toxicité aiguë - inhalation

Indications (CL<sub>50</sub> inhalation) Pas de données de test particulières disponibles.

##### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Corrosion cutanée/irritation cutanée Non irritant.

Données sur l'animal Score œdème: Œdème très léger - à peine perceptible (1).

##### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Non irritant.

##### Sensibilisation respiratoire

Sensibilisation respiratoire Pas de données de test particulières disponibles.

##### Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (LLNA) - Souris: Sensibilisant.

##### Mutagénicité sur les cellules germinales

Essais de génotoxicité - in vitro Données concluantes mais insuffisantes pour classées.

##### Cancérogénicité

Cancérogénicité Données concluantes mais insuffisantes pour classées.

Cancérogénicité CIRC CIRC Groupe 3 Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

##### Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour la reproduction - fertilité Fertilité - NOAEL 750 mg/kg p.c. /jour, Orale, Rat

Toxicité pour la reproduction - développement Toxicité pour le développement: - NOAEL: 180 mg/kg p.c. /jour, Orale, Rat

##### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique



## Permabond ES560

**Exposition unique STOT un** Pas de données de test particulières disponibles.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

**Exposition répétée STOT rép.** Données concluantes mais insuffisantes pour classées.

### Danger par aspiration

**Danger par aspiration** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### REACTION PRODUCTS OF HEXANE-1,6-DIOL WITH 2- (CHLOROMETHYL)OXIRANE

#### Toxicité aiguë - orale

**Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 3 526,0

**Espèces** Rat

#### Toxicité aiguë - cutanée

**Indications (DL<sub>50</sub> cutanée)** NOEL 2000 mg/kg, Cutanée, Rat

#### Toxicité aiguë - inhalation

**Indications (CL<sub>50</sub> inhalation)** NOEC 0.035 mg/l, 4 heures, Vapeur Rat

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

**Données sur l'animal** Irritante.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Méthode: OCDE 405, Lapin Moyennement irritant.

#### Sensibilisation cutanée

**Sensibilisation cutanée** Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (LLNA) - Souris: Sensibilisant.

#### Mutagenicité sur les cellules germinales

**Essais de génotoxicité - in vitro** Mutation génique: Positif.

**Essais de génotoxicité - in vivo** Altération et/ou réparation de l'ADN: Négatif.

#### Cancérogénicité

**Cancérogénicité** Pas d'information disponible.

#### Toxicité pour la reproduction

**Toxicité pour la reproduction - fertilité** Pas d'information disponible.

**Toxicité pour la reproduction - développement** Toxicité pour le développement: - NOAEL: 300 mg/kg/jour, Orale, Rat

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

## Permabond ES560

**Exposition unique STOT un** Pas d'information disponible.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

**Exposition répétée STOT rép.** Pas d'information disponible.

### Danger par aspiration

**Danger par aspiration** Pas d'information disponible.

### FORMALDEHYDE, OLIGOMERIC REACTION PRODUCT WITH 1-CHLORO, 2,3-EPOXYPROPANE AND PHENOL

#### Toxicité aiguë - orale

**Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 10 000,0

**Espèces** Rat

#### Toxicité aiguë - cutanée

**Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg)** 2 000,1

**Espèces** Rat

#### Toxicité aiguë - inhalation

**Indications (CL<sub>50</sub> inhalation)** Pas d'information disponible.

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

**Données sur l'animal** Méthode: OCDE 404, Lapin Légèrement irritant.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Méthode: OCDE 405, Lapin Non irritant.

#### Sensibilisation cutanée

**Sensibilisation cutanée** Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (LLNA) - Souris: Sensibilisant.

#### Mutagenicité sur les cellules germinales

**Essais de génotoxicité - in vitro** Mutation génique: Positif.

**Essais de génotoxicité - in vivo** Aberration chromosomique: Négatif.

#### Cancérogénicité

**Cancérogénicité** Absence de données.

#### Toxicité pour la reproduction

**Toxicité pour la reproduction - fertilité** Données de références croisées. Etude sur deux générations - NOAEL 750 mg/kg p.c. /jour, Orale, Rat F2

**Toxicité pour la reproduction - développement** Données de références croisées. Toxicité pour le développement: - NOAEL: 30 mg/kg, Cutanée, Lapin

## Permabond ES560

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Exposition unique STOT un Pas d'information disponible.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

Exposition répétée STOT rép. Pas d'information disponible.

### Danger par aspiration

Danger par aspiration Non disponible.

### 4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, REACTION PRODUCTS WITH [(DIMETHYLAMINO)METHYL]PHENOL AND PIPERAZINE

### Toxicité aiguë - orale

Toxicité aiguë orale (DL<sub>50</sub> mg/kg) 2 000,1

Espèces Rat

### Toxicité aiguë - cutanée

Toxicité aiguë cutanée (DL<sub>50</sub> mg/kg) 2 000,1

Espèces Rat

### Toxicité aiguë - inhalation

Indications (CL<sub>50</sub> inhalation) Non applicable.

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Données sur l'animal Méthode: OCDE 404, Lapin Non irritant.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Méthode: OCDE 405, Lapin Non irritant.

### Sensibilisation cutanée

Sensibilisation cutanée Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (LLNA) - Souris: Non sensibilisant.

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Essais de génotoxicité - in vitro Aberration chromosomique: Négatif.

### Cancérogénicité

Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour la reproduction - fertilité Dépistage - NOAEL 330 mg/kg/jour, Orale, Rat P

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Exposition unique STOT un Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Permabond ES560

### toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

**Exposition répétée STOT rép.** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Danger par aspiration

**Danger par aspiration** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

**Écotoxicité** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### 12.1. Toxicité

**Toxicité** Le mélange est classé en fonction des informations de danger disponibles sur les composants du mélange, telles qu'elles sont définies dans les critères de classification des mélanges pour chaque classe de danger ou différenciation selon l'annexe I du règlement 1272/2008 / CE. Veuillez trouver ci-dessous toute information disponible et pertinente à la santé et à l'environnement concernant les substances listées à la section 3.

### Informations écologiques sur les composants

#### PRODUIT DE RÉACTION: BISPHÉNOL-A-ÉPICHLOHYDRINE

##### toxicité aquatique aiguë

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 24 heures: 4.4 mg/l, Oncorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel)

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CL<sub>50</sub>, 24 heures: 4.9 mg/l, Daphnia magna

**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heures: 9.1 mg/l, Selenastrum capricornutum

**Toxicité aiguë - microorganismes** CI<sub>50</sub>, 3 heures: > 100 mg/l, Boues activées

##### toxicité aquatique chronique

**Toxicité chronique - invertébrés aquatiques** NOEC, 21 jours: 0.3 mg/l, Daphnia magna

#### REACTION PRODUCTS OF HEXANE-1,6-DIOL WITH 2- (CHLOROMETHYL)OXIRANE

##### toxicité aquatique aiguë

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 96 heures: 30 mg/l, Oncorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel)

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heures: 39 - 57 mg/l, Daphnia magna

**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 hours: 23.1 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

**Toxicité aiguë - microorganismes** CI<sub>50</sub>, 180 minutes: >100 mg/l, Boues activées

#### FORMALDEHYDE, OLIGOMERIC REACTION PRODUCT WITH 1-CHLORO, 2,3-EPOXYPROPANE AND PHENOL

##### toxicité aquatique aiguë

**Toxicité aiguë - poisson** CL<sub>50</sub>, 96 heures: 2.54 mg/l, Leuciscus idus (ide mélanote)

## Permabond ES560

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heures: 2.55 mg/l, Daphnia magna

**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** CE<sub>50</sub>, 72 heures: 1.8 mg/l, Algues

### 4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, REACTION PRODUCTS WITH [(DIMETHYLAMINO)METHYL]PHENOL AND PIPERAZINE

#### toxicité aquatique aiguë

**Toxicité aiguë - poisson** LL<sub>50</sub>, 96 heures: >100 mg/l, Oryzias latipes (médaka)

**Toxicité aiguë - invertébrés aquatiques** CE<sub>50</sub>, 48 heures: >1.45 mg/l, Daphnia magna

**Toxicité aiguë - plantes aquatiques** NOELR, 72 heures: 100 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

**Toxicité aiguë - microorganismes** CE<sub>50</sub>, 3 heures: >1000 mg/l, Boues activées

## 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance et dégradabilité** Le produit n'est pas facilement biodégradable.

### Informations écologiques sur les composants

#### PRODUIT DE RÉACTION: BISPHÉNOL-A-ÉPICHORHYDRINE

**Biodégradation** Eau - 6 - 12%: 28 jours

### 4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, REACTION PRODUCTS WITH [(DIMETHYLAMINO)METHYL]PHENOL AND PIPERAZINE

**Biodégradation** Ne devrait pas être facilement biodégradable.

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

**Potentiel de bioaccumulation** Le produit contient des substances potentiellement bioaccumulables.

**Coefficient de partage** Inconnu.

### Informations écologiques sur les composants

#### PRODUIT DE RÉACTION: BISPHÉNOL-A-ÉPICHORHYDRINE

**Potentiel de bioaccumulation** FBC: 100 - 3000,

**Coefficient de partage** log Pow: 3.242

### 4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, REACTION PRODUCTS WITH [(DIMETHYLAMINO)METHYL]PHENOL AND PIPERAZINE

**Coefficient de partage** log Pow: > 6.5

## 12.4. Mobilité dans le sol

**Mobilité** Pas de données disponibles. Le produit a une faible solubilité dans l'eau.

### Informations écologiques sur les composants

## Permabond ES560

### PRODUIT DE RÉACTION: BISPHÉNOL-A-ÉPICHLOORHYDRINE

Coefficient d'adsorption/désorption Eau - log Koc: 2.65 @ 20°C

4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, REACTION PRODUCTS WITH [(DIMETHYLAMINO)METHYL]PHENOL AND PIPERAZINE

Mobilité Pas de données disponibles.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Résultats des évaluations PBT et vPvB Cette substance n'est pas classée PBT ou vPvB selon les critères UE en vigueur.

#### Informations écologiques sur les composants

4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL, OLIGOMERIC REACTION PRODUCTS WITH 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE, REACTION PRODUCTS WITH [(DIMETHYLAMINO)METHYL]PHENOL AND PIPERAZINE

Résultats des évaluations PBT et vPvB Non pertinent.

#### 12.6. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes Aucun connu.

### **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Information générale</b>               | L'élimination des déchets doit se faire suivant les réglementations communautaires, nationales et locales. Les emballages vides peuvent contenir des résidus du produit. Observer les précautions indiquées sur la fiche de données de sécurité et sur l'étiquette même après la vidange. |
| <b>Méthodes de traitement des déchets</b> | Éliminer les déchets dans un site d'élimination des déchets agréé selon les exigences de l'autorité locale d'élimination des déchets.                                                                                                                                                     |
| <b>Classe déchet</b>                      | 08 04 09* déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.                                                                                                                                                                              |

### **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

**Indications de transport routier** S'applique uniquement aux contenants intérieurs > 5 litres. Voir SP 375

**Indications de transport maritime** S'applique uniquement aux contenants intérieurs > 5 litres. Voir 2.10.2.7 du code IMDG.

**Indications de transport aérien** S'applique uniquement aux contenants intérieurs > 5 litres. Voir SP A197 (375)

#### 14.1. Numéro ONU

3082

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains Epoxy resin)

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

## Permabond ES560

### Etiquettes de transport



### 14.4. Groupe d'emballage

III

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin



### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Code de restriction en tunnels (E)

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Transport en vrac Non applicable.  
conformément à l'annexe II de  
la convention Marpol 73/78 et  
au recueil IBC

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réglementations nationales</b> | The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009 No. 716).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Législation UE</b>             | Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, amendé.<br>RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) |
| <b>Document d'orientation</b>     | Workplace Exposure Limits EH40.<br>CHIP for everyone HSG228.<br>Safety Data Sheets for Substances and Preparations.<br>Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

|                  |            |
|------------------|------------|
| Date de révision | 18/11/2019 |
| Révision         | 7          |
| Remplace la date | 04/02/2019 |

## Permabond ES560

**Mentions de danger dans leur intégralité**

H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Ces informations concernent uniquement le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valides pour ce produit utilisé avec tout autre produit ou dans tout autre procédé. Ces informations sont, à notre connaissance et en toute bonne foi, exactes et fiables à la date indiquée. Néanmoins, aucune garantie, caution ou déclaration n'est faite de son exactitude, de sa fiabilité ou de son exhaustivité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence de telles informations dans le cadre particulier de son propre usage.