

Fiche Information Produit

DEGRIP FOOD (Aérosol)

DEGRIPPANT
LUBRIFIANT AGREE
PROCESS
ALIMENTAIRE

Révision N° 2
Date : 23-08-11

DESCRIPTION

DEGRIP FOOD est un dégrissant-lubrifiant polyvalent haute performance.

DEGRIP FOOD est particulièrement adapté pour faciliter le démontage de toutes pièces métalliques oxydées.

DEGRIP FOOD peut être utilisé comme :

- **Dégrissant**
- **Nettoyant**
- **Dégoudronnant**
- **Lubrifiant**

DEGRIP FOOD est compatible avec les plastiques, les élastomères et les peintures.

DEGRIP FOOD est propre, non gras et garanti sans silicone.

DEGRIP FOOD est conforme aux exigences établies par la **FDA (21 CFR)** et enregistré au NSF dans la catégorie H1 (Numéro d'enregistrement : 130 366) autorisant son utilisation en zone de process alimentaire et le contact fortuit avec les aliments.



DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour lubrifier, désoxyder, nettoyer, protéger toute pièce métallique : assemblage vissé, rotule, axe, glissière, chaîne de transmission, cannelure...

Particulièrement recommandé pour les industries agro-alimentaires (conserveries, fromageries, abattoirs, eaux minérales, biscuiteries, confiseries, aliments pour animaux,)

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur	:	Translucide ambré
Etat physique	:	Liquide
Odeur	:	Végétale, naturelle
Masse Volumique à 20°C	:	785 kg / m ³
Viscosité à 25°C	:	1,30 mm ² /s
Indice KB, pouvoir solvant (estimation)	:	70
Teneur en aromatiques	:	0
Teneur en benzène	:	0
Teneur en chlore	:	0
Teneur en soufre	:	0

SAMARO

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr



MISE EN ŒUVRE

Agiter avant emploi. Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux solvants organiques.

Appliquer DEGRIP FOOD directement sur les organes à lubrifier.

Bien se laver les mains après utilisation.

STOCKAGE ET DUREE DE VIE

Durée de vie : 24 mois sous conditions de stockage suivantes :

- en intérieur
- en milieu sec
- à des températures comprises entre +10 et +40°C
- en absence de poussière et d'exposition aux intempéries pour protéger des étiquettes et le récipient de la détérioration.
- avec les capots sur les aérosols afin d'éviter la contamination.

Bien agiter l'aérosol avant emploi

CONDITIONNEMENT

Aérosol 400ml

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE au 0 426 680 675**

Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

SAMARO

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr