



# Prep G Plus

## PRIMAIRE NOIR POUR ALUMINIUM

### AVANTAGES

- Séchage rapide
- Préparation en une seule étape

### PRODUIT

Prep G Plus est un primaire noir pour structure porteuse en aluminium comme EN AW-6-60 T66 et EN AW-6063 T66 avec une épaisseur minimale de 1,5 mm.

### APPLICATION

- Prétraitement du structure porteuse en aluminium.
- Réparation de laque endommagé sur support en métal.

### MISE EN OEUVRE

**Support:** Les supports doivent être propres, stables, secs, dépoussiérés et dégraissés. Les supports peuvent être nettoyés à l'aide de Cleaner 14 ou Cleaner I. Tenir le bidon du Prep G Plus fermé jusqu'à son utilisation. Ce produit réagit avec l'humidité de l'air. Agiter le flacon avant utilisation. Ne jamais réutiliser un flacon entamé. Pour l'application du Primer G Plus utiliser un pinceau, rouleau ou applicateur en feutre propre. Appliquer le primaire en un seul mouvement.

**Températures de mise en oeuvre:** + 5°C à +30°C. Eviter l'utilisation sous des circonstances humides ou des supports froids. Le temps de séchage minimal est de 5 min. Appliquer la colle endéans les 24 h.

**Consommation:**  $\pm 10 \text{ m}^2/\text{L}$ .

### STABILITÉ AU STOCKAGE

Le Prep G Plus peut être stocké 12 mois dans son emballage d'origine dans un endroit sec et à des températures comprises entre +5°C et +30°C.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur [bostiksdsthevercs.com](http://bostiksdsthevercs.com).



| Caractéristiques techniques |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Densité                     | environ 0,95 g/ml   |
| Temps de séchage            | 30 minutes minimale |
| Température de traitement   | +5°C à +30°C        |
| Couleur                     | noir                |
| Code article 250ml          | 30602131            |
| EAN                         | 8713572033247       |
| Code article 1 litre        | 30603148            |
| Emballées par               | 12                  |

**Bostik BV**  
De Voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
**www.bostik.nl**

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help** + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



**Bostik Belux SA - NV**  
Meulestedekaai 86 B-9000  
Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
**www.bostik.be**