



## Fiche Information Produit

## BIOCLEANER V1

NETTOYANT  
DEGRAISSANT  
BIODEGRADABLE  
EMULSIONNABLE

Révision N° 1  
Date : 11-07-12

### DESCRIPTION

**BIOCLEANER V1** est un fluide de nettoyage et de dégraissage à froid, 100% d'origine végétale.

**BIOCLEANER V1** est **FACILEMENT BIODEGRADABLE** selon la méthode OECD 301 B : >94% sous 28 jours (biodégradabilité ultime).

**BIOCLEANER V1** est un fluide dégraissant issu de l'agrochimie (100% sur des bases végétales renouvelables). Il est sans odeur, inodore et de qualité ultra-raffinée.

**BIOCLEANER** est un fluide à fort pouvoir dégraissant, utilisable sur la plupart des matériaux sensibles et en ambiance confinée.

**BIOCLEANER** est garantie sans solvant, sans hydrocarbures ni benzène ou substances chlorées, sans composé organo-volatil (COV) (permet de s'affranchir immédiatement de l'arrêté du 29 mai 2000)

**BIOCLEANER** est ininflammable, avec un point éclair supérieur à 170°C (en vase clos), dispensant toute obligation de classement dans la zone d'utilisation en zone ATEX (Arrêté du 8/7/2003).

1/ Nous vous recommandons de tester préalablement les substrats avec le produit sélectionné dans les conditions d'utilisation.

### DOMAINES D'UTILISATION

Peut être utilisé :

- pur, puis être rincé à l'eau avec jet sous pression ou haute pression.
- avec de l'eau en fonction du polluant à éliminer.

### PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

|                                           |   |                             |
|-------------------------------------------|---|-----------------------------|
| Couleur                                   | : | Incolore (légèrement ambré) |
| Aspect                                    | : | Liquide                     |
| Hydrosolubilité                           | : | Miscible                    |
| Odeur                                     | : | Extrêmement Faible          |
| Viscosité à 40°C (NF EN ISO 3104)         | : | 5 mm <sup>2</sup> /s        |
| Masse volumique à 25°C (NF EN ISO 12185)  | : | 855 kg/m <sup>3</sup>       |
| Indice de réfraction à 25°C (ASTM D 1218) | : | 1.443                       |
| Point d'auto-inflammation (ASTM E 659)    | : | > 300°C                     |
| Point de congélation (ASTM D 97)          | : | < - 10°C                    |
| Point éclair en vase clos (NF EN 22719)   | : | 170°C                       |
| Teneur en COV                             | : | 0% (m/m)                    |

#### **SAMARO**

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST  
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688  
info@samaro.fr • [www.samaro.fr](http://www.samaro.fr)



|                                              |   |            |
|----------------------------------------------|---|------------|
| Teneur en aromatiques                        | : | 0% (m/m)   |
| Teneur en benzène                            | : | 0 ppm      |
| Teneur en brome                              | : | 0 ppm      |
| Teneur en chlore                             | : | 0 ppm      |
| Teneur en soufre                             | : | 0 ppm      |
| Teneur en fluor                              | : | 0 ppm      |
| Teneur en iode                               | : | 0% (m/m)   |
| Teneur en solvants                           | : | 0% (m/m)   |
| Teneur en Hydrocarbures                      | : | 0% (m/m)   |
| Tension de vapeur REID à 20°C ( NF M 07 007) | : | < 0.1 mBar |

Les valeurs de résultat de tests sont des valeurs types données à titre indicatif.

---

## **MISE EN ŒUVRE**

**BIOCLEANER** est utilisable pur ou dilué, en fontaine (y compris en fontaine biologique), par aspersion, à froid ou à chaud jusqu'à 80°C et par tous procédés manuels (au chiffon, au tampon, à la brosse ...).

---

## **STOCKAGE ET DUREE DE VIE**

Conditions de stockage : à l'abri de l'humidité et à température ambiante.  
Durée de vie : 2 ans

---

## **CONDITIONNEMENTS**

Bidon de 5l, jerrican de 20l, fût de 200l et container de 1000l

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE au 0 426 680 675**  
Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

### **SAMARO**

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST  
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688  
info@samaro.fr • [www.samaro.fr](http://www.samaro.fr)