

Fiche Information Produit

CLEAR-FG GRAISSE ALIMENTAIRE TRANSLUCIDE

Révision N° 0
Date : 17-07-09

DESCRIPTION

CLEAR-FG est une graisse incolore, inodore et sans saveur.

CLEAR-FG est insoluble à l'eau ce qui permet son utilisation sur du matériel soumis aux intempéries ou travaillant dans l'eau et la boue.

CLEAR-FG offre une excellente protection à la corrosion et une excellente tenue aux cisaillements et aux chocs.

CLEAR-FG est un lubrifiant très stable durant le travail et le stockage. Elle offre une large plage de tenue en température.

CLEAR-FG est une graisse pour contact alimentaire, **conforme à la certification NSF catégorie H1** (Numéro d'enregistrement : 142241).



DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification d'éléments entrant dans les process des industries agroalimentaires et tout milieu propre : abattoirs, boucheries, charcuteries, conserveries, usines d'embouteillages, biscuiteries, boulangeries, chocolateries, viennoiseries, fabricants d'alimentations pour animaux, industrie pharmaceutique et paramédicale.

Éléments de machines du type : roulements, chaînes, articulations ...

PRORIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur	Translucide
Aspect	Lisse - Pâteuse
Densité	0.900
Pénétrabilité travaillée (60 coups – 1/10mm)	265/295
Pénétrabilité travaillée (10 ⁵)	290/310
Nature de l'huile de base	Vaseline Codex
Viscosité de l'huile de base à 40°C (cSt)	> 300
Nature du savon	inorganique
Température d'utilisation (°C)	-20 à + 180 °C
Point de goutte (°C)	sans

Les valeurs de résultat de tests sont des valeurs types données à titre indicatif.

SAMARO

7, rue Louis Guérin • B.P. 41272 • F - 69607 Villeurbanne Cedex
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr
S.A.S au capital de 320 000 €
Siren 305 036 006 • APE 4671Z



MISE EN ŒUVRE

Appliquer **CLEAR-FG** directement sur les organes à lubrifier.
Bien se laver les mains après utilisation.

STOCKAGE ET DUREE DE VIE

Durée de vie : 24 mois

CONDITIONNEMENT

Cartouche 400g, Boîte de 900g

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE au 0 426 680 675**
Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

SAMARO

7, rue Louis Guérin • B.P. 41272 • F - 69607 Villeurbanne Cedex
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr
S.A.S au capital de 320 000 €
Siren 305 036 006 • APE 4671Z