



Fiche Information Produit

HDS AL HUILE DISSOLVANTE DU SUCRE

Révision N° 1
Date : 23-08-11

DESCRIPTION

HDS AL est une émulsion permettant d'éliminer très facilement les particules et cristaux de sucre collés aux différents organes mécaniques de production, d'emballage de convoyage ou de transformation présents dans les industries agroalimentaires.

HDS AL est fluide blanc laiteux inodore.

HDS AL a une double fonction :

- Dégrissant : il permet de débloquer les pièces en dissolvant le sucre.
- Lubrifiant : une fine pellicule se forme et évite l'usure et la corrosion

HDS AL possède une faible viscosité et un fort pouvoir mouillant qui imprègne facilement les moindres interstices entre les pièces facilitant ainsi la dissolution du sucre.

HDS AL est formulé en conformité avec le Guide CNERNA 1992 et peut donc s'employer sans inconvénient sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires

DOMAINES D'UTILISATION

Elimination des sucres et lubrification de tout organe mécanique utilisé dans les industries agroalimentaires.

Machines de fabrication, plieuses, conditionneuses de :

- Confiseries
- Biscuiteries et boulangeries industrielles
- Pâtisseries
- Sucreries

Particulièrement adapté pour l'entretien des titrateurs d'alcalinité, en contact avec des vapeurs sucrées, et exposées à des projections de jus de betterave.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Odeur	Inodore
Couleur	Laiteux
Viscosité cinématique à 40 °C	1.8 mm ² /s
Densité apparente	972 kg / m ³
Point de congélation	-5°C
pH	7.5

Les valeurs de résultat de tests sont des valeurs types données à titre indicatif.

SAMARO

7, rue Louis Guérin • B.P. 41272 • F - 69607 Villeurbanne Cedex

Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688

info@samaro.fr • www.samaro.fr

S.A.S au capital de 320 000 €

Siren 305 036 006 • APE 4671Z



MISE EN ŒUVRE

Agiter avant emploi. Appliquer sur les surfaces à traiter (pinceau, burette, pulvérisateur) et *essuyer avec un chiffon imprégné de HDS AL* pour éliminer toute trace de sucre. Il est recommandé de ne pas essuyer le produit avec un chiffon sec afin de préserver une fine couche lubrifiante.

STOCKAGE ET DUREE DE VIE

Durée de vie : 24 mois

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 l, 25 l et fût de 200l .

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE au 0 426 680 630**
Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

SAMARO

7, rue Louis Guérin • B.P. 41272 • F - 69607 Villeurbanne Cedex
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr
S.A.S au capital de 320 000 €
Siren 305 036 006 • APE 4671Z