

## Fiche Technique

## GS-213 TACKY

Mastic d'étanchéité hautement collant pour les outillages métalliques ou en composite

### ■ DESCRIPTION

GS-213 Tacky est la version très collante du GS-213. Facile à retirer et à nettoyer, il peut s'utiliser jusqu'à 204°C.

### ■ AVANTAGES

- Excellent collant permettant une mise sous vide facile et sûr.
- Facile à retirer et à nettoyer il permet de réduire les coûts de nettoyage d'outillage.
- Qualifié dans le secteur aérospace à travers le monde.

### ■ INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                    |                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                            | Ecru                                                                                       |
| Matériau du socle                  | Caoutchouc synthétique                                                                     |
| Température maximale d'utilisation | 204°C                                                                                      |
| Durée de vie                       | 12 mois après la date de fabrication                                                       |
| Conditions de stockage             | Le mastic doit être stocké à plat dans son emballage d'origine à 22°C<br>Ne pas réfrigérer |

### ■ DIMENSIONS

| Dimensions                                                 | Conditionnement        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3 mm x 12 mm x 7,5 m<br>(1/8 pouce x 1/2 pouce x 25 pieds) | 40 rouleaux par caisse |



### ■ REMARQUES

- Pour l'enlever plus facilement du moule, il est recommandé d'attendre que le mastic soit à température ambiante.
- La température maximale d'utilisation est fonction de la durée et est spécifique au processus utilisé, Airtech recommande de procéder à des essais au préalable.