

Homologations et conformités

BOEING

Boeing D6 17487P (conformité)

Le SOCOCLEAN A2501 est une composition hydro-alcoolique à volatilité contrôlée et faible odeur.

S'utilise idéalement en lingettes présaturées (SATWIPES C86, SOCOSAT VP80, PROSAT).

- Teneur en COV faible (< 30%)
- Satisfait ou dépasse les exigences de la Directive européenne 1999/13/CE (Annexe II A) concernant les émissions de solvant pour le nettoyage des surfaces .
- Le point d'éclair de 26°C est stable dans le temps et reste constant tout au long de la durée de l'évaporation.
- Non corrosif sur métaux, y compris sur alliages légers.

UTILISATIONS

Nettoyage général dans les ateliers de peintures et de collage.

- Enlèvement des marques de feutres, d'encres, etc.
- Dégraissage des matériaux métalliques, des composites époxy/carbone et des matériaux thermoplastiques avant peinture ou collage.
- Enlèvement des excédents, traces ou coulures de peinture, de colle ou produit pour joint.
- Dégraissage pendant les opérations de maintenance.

Peut s'utiliser sur surfaces peintes ou non, composites, verre ou polycarbonate.

MISE EN OEUVRE

SOCOCLEAN A2501 s'utilise idéalement en lingettes présaturées. Dans le cas d'utilisation vrac, le produit s'utilise tel quel sans dilution à température ambiante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide clair

Teneur en hydrocarbures halogénés nulle
.....

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.
Réservé aux utilisateurs professionnels.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.