

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 03.05.2024

Numéro de version 1

Révision: 03.05.2024

## **RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** ACROBOND® PU116 BLANC
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
- **Secteur d'utilisation**  
SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
- **Emploi de la substance / de la préparation:**  
Mastic  
Colle
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :**
- **Producteur/fournisseur:**  
ACROM SAS  
Zone industrielle des Grands Bois  
Rue de l'Europe  
49280 LA SEGUINIÈRE  
Tel : 02 41 56 08 94  
Fax : 02 41 75 73 20
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence**  
France : numéro ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59  
Belgique – Bruxelles : +32 070/245 245  
Luxembourg : Centre anti poison : (+352) 8002 5500  
Suisse : 145  
Depuis l'étranger : Swiss Toxicological Information Centre (Zürich) 24h/24h : +41 44 251 51 51  
[www.toxi.ch](http://www.toxi.ch).

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :**



GHS08

Resp. Sens. 1 H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

- **Indications complémentaires:**  
Pour une application du produit sur une grande surface, éliminer toute source d'inflammation, comme par ex. soudeuses, sonnettes, réchauds électriques, réfrigérateurs, chauffages électriques à accumulation nocturne, dans un périmètre élargi et dans les étages inférieurs. Poser des panneaux d'avertissement qui mettent en garde contre le risque d'explosion.

- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :**  
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 03.05.2024

Numéro de version 1

Révision: 03.05.2024

---

**Nom du produit: ACROBOND® PU116 BLANC**

---

(suite de la page 1)

**· Pictogrammes de danger :**

GHS08

**· Mention d'avertissement : Danger****· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle

Benzene, 1,1'-méthylènebis[4-isocyanato-, homopolymer -

**· Mentions de danger :**

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

**· Conseils de prudence :**

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P284 Porter un équipement de protection respiratoire.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P342+P311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**· Indications complémentaires:**

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

EUH212 Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière.

À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle.

**· 2.3 Autres dangers :**

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % .

**· Résultats des évaluations PBT et vPvB :****· PBT:** Non applicable.**· vPvB:** Non applicable.**· Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune information complémentaire disponible

---

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****· 3.2 Mélanges****· Description:** Préparation: composée des substances indiquées ci-après.

(suite page 3)

FR

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 03.05.2024

Numéro de version 1

Révision: 03.05.2024

**Nom du produit: ACROBOND® PU116 BLANC**

(suite de la page 2)

| · <b>Composants dangereux:</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 28553-12-0<br>EINECS: 249-079-5<br>Reg.nr.: 01-2119430798-28-XXXX                                                        | phtalate de di-isononyle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥10-<20% |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Numéro index: 022-006-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119913301-55-XXXX<br>01-2119489379-17-0000 | dioxyde de titane<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥1-<10%  |
| Numéro CE: 905-588-0<br>Reg.nr.: 01-2119539452-40                                                                             | Produit de réaction du xylène et de l'éthylbenzene<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥1-<10%  |
| CAS: 101-68-8<br>EINECS: 202-966-0<br>Numéro index: 615-005-00-9<br>RTECS: NQ 9350000<br>Reg.nr.: 01-2119457014-47-xxxx       | diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle<br>⚠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204<br>Limites de concentration spécifiques:<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %<br>Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %<br>STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | ≥0,1-<1% |
| CAS: 25686-28-6<br>NLP: 500-040-3<br>Reg.nr.: 01-2119457013-49-0002                                                           | Benzene,1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer -<br>⚠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥0,1-<1% |

· **SVHC** Aucun

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### · 4.1 Description des mesures de premiers secours

#### · Remarques générales:

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

#### · Après inhalation :

Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

Chez les personnes sensibilisées, des réactions à l'isocyanate, même présent en quantités minimales, peuvent être constatées. Les symptômes suivants peuvent notamment apparaître : irritation des yeux, du nez, de la gorge et des poumons, le plus souvent associée à une sécheresse de la gorge,

(suite page 4)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 03.05.2024

Numéro de version 1

Révision: 03.05.2024

---

**Nom du produit: ACROBOND® PU116 BLANC**

---

(suite de la page 3)

une sensation d'oppression au niveau de la poitrine et des difficultés respiratoires. Les symptômes peuvent apparaître plusieurs heures après l'exposition

· **Après contact avec la peau:**

Tamponner les parties touchées de la peau avec du coton ou de la cellulose, puis laver soigneusement à l'eau et avec un produit de nettoyage doux.

Irritant pour la peau. Sensibilisation possible par contact cutané. Les essais menés sur les animaux ont montré que le contact cutané avec des substances connues pour sensibiliser les voies respiratoires, telles que le diisocyanate, peuvent provoquer une sensibilisation des voies respiratoires. Par conséquent, il est nécessaire de porter des vêtements de protection à manches longues et des gants pour les activités pendant lesquelles un contact cutané volontaire ou non avec des isocyanates est possible (par exemple lors de travaux de maintenance ou à l'ouverture d'un emballage).

· **Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

· **Après ingestion:** Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

· **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :**

En cas de sensibilisation préexistante aux isocyanates, un médecin doit être consulté concernant tous les contacts avec d'autres substances irritantes ou causant une sensibilisation dans le cadre du travail à effectuer. Le traitement de l'exposition doit se concentrer sur le contrôle des symptômes et l'état clinique du patient. Une ventilation suffisante et à un apport suffisant d'oxygène au patient doivent être assurés. Les isocyanates peuvent causer des allergies des voies respiratoires ou des symptômes asthmatiformes (bronchospasmes). Les symptômes respiratoires, y compris les oedèmes pulmonaires, n'apparaissent pas toujours immédiatement. En cas de signes d'insuffisance respiratoire faisant suite à une exposition conséquente, le patient doit être gardé en observation pendant 24 à 48 heures.

---

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

· **5.1 Moyens d'extinction:**

CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

· **Produits extincteurs à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit

· **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :**

Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

· **5.3 Conseils aux pompiers :**

· **Équipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

---

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

· **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Veiller à une aération suffisante.

· **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

(suite page 5)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 03.05.2024

Numéro de version 1

Révision: 03.05.2024

---

**Nom du produit: ACROBOND® PU116 BLANC**

---

(suite de la page 4)

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

· **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

· **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

---

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :**

Conserver au frais et au sec dans des fûts très bien fermés.

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Eviter la formation de poussière.

· **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.

· **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

· **Stockage :**

· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**

Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé

· **Indications concernant le stockage commun :**

Stocker et charger à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

· **Autres indications sur les conditions de stockage:**

Stocker au sec.

Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.

· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

---

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

· **8.1 Paramètres de contrôle :**

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane (5-<10%)**

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| VLEP | Valeur à long terme: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| C2   |                                           |

**CAS: 101-68-8 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle (<1%)**

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| VLEP | Valeur momentanée: 0,2 mg/m <sup>3</sup> , 0,02 ppm   |
|      | Valeur à long terme: 0,1 mg/m <sup>3</sup> , 0,01 ppm |
|      | AR, C2, concs. mesurées sur une durée de 5 min        |

(suite page 6)

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 03.05.2024

Numéro de version 1

Révision: 03.05.2024

**Nom du produit: ACROBOND® PU116 BLANC**

(suite de la page 5)

|                                                                        |                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| · DNEL                                                                 |                                            |                |
| CAS: 28553-12-0 phtalate de di-isononyle                               |                                            |                |
| Oral                                                                   | DNEL Public long-term systemic             | 4,4 mg/kg bw/d |
| Dermique                                                               | DNEL Worker long-term systemic             | 366 mg/kg bw/d |
| Inhalatoire                                                            | DNEL Public long-term local effects        | 220 mg/m³      |
|                                                                        | DNEL Worker long-term local effects        | 51,72 mg/m³    |
| CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane                                      |                                            |                |
| Oral                                                                   | DNEL Public long-term systemic             | 70 mg/kg bw/d  |
| Inhalatoire                                                            | DNEL Worker long-term systemic             | 10 mg/m³       |
| CAS: 101-68-8 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle                  |                                            |                |
| Inhalatoire                                                            | DNEL Public acute/short-term local effects | 0,05 mg/m³     |
|                                                                        | DNEL Worker acute/short-term local effects | 0,1 mg/m³      |
| CAS: 25686-28-6 Benzene,1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer - |                                            |                |
| Oral                                                                   | DNEL Public long-term systemic             | 20 mg/kg bw/d  |
| Inhalatoire                                                            | DNEL Public long-term local effects        | 0,05 mg/m³     |
|                                                                        | DNEL Worker acute/short-term local effects | 0,1 mg/m³      |
| · PNEC                                                                 |                                            |                |
| CAS: 28553-12-0 phtalate de di-isononyle                               |                                            |                |
| PNEC soil                                                              |                                            | 30 mg/kg       |
| CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane                                      |                                            |                |
| PNEC STP                                                               |                                            | 100 mg/L       |
| PNEC aqua (fresh water)                                                |                                            | 1,1 mg/L       |
| PNEC aqua (marine water)                                               |                                            | 0,127 mg/L     |
| PNEC sediment (fresh water)                                            |                                            | 1.000 mg/kg    |
| PNEC sediment (marine water)                                           |                                            | 100 mg/kg      |
| PNEC soil                                                              |                                            | 100 mg/kg      |
| CAS: 101-68-8 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle                  |                                            |                |
| PNEC STP                                                               |                                            | 1,01 mg/L      |
| PNEC aqua (fresh water)                                                |                                            | 1 mg/L         |
| PNEC aqua (marine water)                                               |                                            | 0,11 mg/L      |
| PNEC soil                                                              |                                            | 1,01 mg/kg     |
| CAS: 25686-28-6 Benzene,1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer - |                                            |                |
| PNEC STP                                                               |                                            | 1 mg/L         |
| PNEC aqua (fresh water)                                                |                                            | 1 mg/L         |
| PNEC aqua (intermittent releases)                                      |                                            | 10 mg/L        |
| PNEC aqua (marine water)                                               |                                            | 0,1 mg/L       |
| PNEC soil                                                              |                                            | 1 mg/kg        |

(suite page 7)

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 03.05.2024

Numéro de version 1

Révision: 03.05.2024

**Nom du produit: ACROBOND® PU116 BLANC**

(suite de la page 6)

· **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**

· **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.

· **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

· **Protection respiratoire:**



En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

A2

· **Protection des mains:**



Gants de protection

· **Matériau des gants :** Butylcaoutchouc

· **Protection des yeux/du visage** Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· **Indications générales**

· **État physique**

Solide

· **Forme:**

Pâteuse

· **Couleur:**

Blanc

· **Odeur:**

De type solvanté

· **Seuil olfactif:**

Non déterminé.

· **Point de fusion/point de congélation:**

Non déterminé.

· **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

Non déterminé.

· **Inflammabilité**

Non applicable.

· **Limites inférieure et supérieure d'explosion**

· **Inférieure:**

Non déterminé.

· **Supérieure:**

Non déterminé.

· **Point éclair :**

Non applicable.

· **Température d'auto inflammation:**

Non applicable.

· **Température de décomposition:**

Non déterminé.

(suite page 8)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 03.05.2024

Numéro de version 1

Révision: 03.05.2024

**Nom du produit: ACROBOND® PU116 BLANC**

(suite de la page 7)

|                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · pH                                                                                                      | Mélange non polaire/aprotique.<br>Non déterminé.<br>Non applicable.                                                                             |
| · Viscosité:                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| · Viscosité cinématique                                                                                   | Non applicable.                                                                                                                                 |
| · Cinématique:                                                                                            | Non applicable.                                                                                                                                 |
| · Dynamique:                                                                                              | Non applicable.                                                                                                                                 |
| · Solubilité                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| · l'eau:                                                                                                  | Pas ou peu miscible                                                                                                                             |
| · Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)                                                       | Non déterminé.                                                                                                                                  |
| · Pression de vapeur:                                                                                     | Non applicable.                                                                                                                                 |
| · Densité et/ou densité relative                                                                          |                                                                                                                                                 |
| · Densité à 20 °C:                                                                                        | 1,37 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                          |
| · Densité relative                                                                                        | Non déterminé.                                                                                                                                  |
| · Densité de vapeur:                                                                                      | Non déterminé.                                                                                                                                  |
| · Caractéristiques des particules                                                                         | CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm]: nanoforme cristalline |
| · 9.2 Autres informations :                                                                               |                                                                                                                                                 |
| · Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité |                                                                                                                                                 |
| · Température d'inflammation:                                                                             | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.                                                                                                      |
| · Propriétés explosives:                                                                                  | Le produit n'est pas explosif.                                                                                                                  |
| · Changement d'état                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| · Taux d'évaporation:                                                                                     | Non déterminé.                                                                                                                                  |
| · Informations concernant les classes de danger physique                                                  |                                                                                                                                                 |
| · Substances et mélanges explosibles                                                                      | néant                                                                                                                                           |
| · Gaz inflammables                                                                                        | néant                                                                                                                                           |
| · Aérosols                                                                                                | néant                                                                                                                                           |
| · Gaz comburants                                                                                          | néant                                                                                                                                           |
| · Gaz sous pression                                                                                       | néant                                                                                                                                           |
| · Liquides inflammables                                                                                   | néant                                                                                                                                           |
| · Matières solides inflammables                                                                           | néant                                                                                                                                           |
| · Substances et mélanges autoréactifs                                                                     | néant                                                                                                                                           |
| · Liquides pyrophoriques                                                                                  | néant                                                                                                                                           |
| · Matières solides pyrophoriques                                                                          | néant                                                                                                                                           |
| · Matières et mélanges auto-échauffants                                                                   | néant                                                                                                                                           |
| · Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau                            | néant                                                                                                                                           |
| · Liquides comburants                                                                                     | néant                                                                                                                                           |
| · Matières solides comburantes                                                                            | néant                                                                                                                                           |
| · Peroxydes organiques                                                                                    | néant                                                                                                                                           |

(suite page 8)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 03.05.2024

Numéro de version 1

Révision: 03.05.2024

**Nom du produit: ACROBOND® PU116 BLANC**

(suite de la page 8)

- |                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| · <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b> | néant |
| · <b>Explosibles désensibilisés</b>                       | néant |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

- **10.1 Réactivité** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique** :
- **Décomposition thermique/conditions à éviter**: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** :  
Réaction aux alcools, aux amines, aux acides aqueux et aux lessives alcalines.  
Réagit fortement au contact de l'eau.
- **10.4 Conditions à éviter** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles**: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux**:  
Gaz hydrochlorique (HCl)  
Oxydes de soufre (SOx)  
Gaz nitreux

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:****CAS: 28553-12-0 phtalate de di-isononyle**

|             |          |                     |
|-------------|----------|---------------------|
| Oral        | LD50     | 7.120 mg/kg (rat)   |
| Dermique    | LD50     | 3.200 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 16,8 mg/l (rat)     |

**CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane**

|             |          |                       |
|-------------|----------|-----------------------|
| Oral        | LD50     | >2.000 mg/kg (rat)    |
| Dermique    | LD50     | >10.000 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | >6,82 mg/l (rat)      |

**CAS: 101-68-8 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle**

|             |          |                                            |
|-------------|----------|--------------------------------------------|
| Oral        | LD50     | 2.200 mg/kg (souris)<br>>2.000 mg/kg (rat) |
| Dermique    | LD50     | >9.400 mg/kg (Oryctolagus sp)              |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 2,24 mg/l (rat)                            |

**CAS: 25686-28-6 Benzene,1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer -**

|      |      |                    |
|------|------|--------------------|
| Oral | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |
|------|------|--------------------|

(suite page 9)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 03.05.2024

Numéro de version 1

Révision: 03.05.2024

**Nom du produit: ACROBOND® PU116 BLANC**

(suite de la page 9)

|             |          |                               |
|-------------|----------|-------------------------------|
| Dermique    | LD50     | >9.400 mg/kg (Oryctolagus sp) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 0,31 mg/l (rat)               |

- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**  
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **11.2 Informations sur les autres dangers**

**· Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucun des composants n'est compris.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****· 12.1 Toxicité****· Toxicité aquatique:****CAS: 28553-12-0 phtalate de di-isononyle**

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| LC50 96h | >100 mg/l (fish)               |
|          | 191 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |
| EC50 72h | >957 mg/l (Algues)             |
| EC50 48h | 168,7 mg/l (daphnia)           |

**CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| LC50 48h | >1.000 mg/l (fish)        |
| EC50 48h | >1.000 mg/l (Crustaceans) |

**CAS: 101-68-8 diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| LC50 96h | >1.000 mg/l (fish) |
|----------|--------------------|

**CAS: 25686-28-6 Benzene,1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer -**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| LC50 96h | >1.000 mg/l (fish) |
|----------|--------------------|

- **12.2 Persistance et dégradabilité** : Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 11)

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 03.05.2024

Numéro de version 1

Révision: 03.05.2024

**Nom du produit: ACROBOND® PU116 BLANC**

(suite de la page 10)

- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
  - **PBT**: Non applicable.
  - **vPvB**: Non applicable.
- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**  
 Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.
- **12.7 Autres effets néfastes** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques** :
- **Indications générales:**  
 Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant  
 Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets** :
- **Recommandation:**



Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

### · Catalogue européen des déchets

|           |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 00 00  | DECHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION |
| 08 04 00  | déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)                                                                                                                   |
| 08 04 10  | déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09                                                                                                                             |
| 08 00 00  | DECHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION |
| 08 04 00  | déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)                                                                                                                   |
| 08 04 12  | boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11                                                                                                                            |
| 15 00 00  | EMBALLAGES ET DECHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS                                                            |
| 15 01 00  | emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)                                                                                               |
| 15 01 10* | emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus                                                                                                          |

(suite page 12)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 03.05.2024

Numéro de version 1

Révision: 03.05.2024

**Nom du produit: ACROBOND® PU116 BLANC**

(suite de la page 11)

- **Emballages non nettoyés**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| · <b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                            |                 |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA                                                         | néant           |
| · <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                     |                 |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA                                                         | néant           |
| · <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                            |                 |
| · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA                                                    |                 |
| · Classe                                                                       | néant           |
| · <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                                               |                 |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA                                                         | néant           |
| · <b>14.5 Dangers pour l'environnement</b>                                     | Non applicable. |
| · <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>            | Non applicable. |
| · <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b> | Non applicable. |
| · "Règlement type" de l'ONU:                                                   | néant           |

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- Directive 2012/18/UE
- **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
- **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 52a, 56a, 74

- **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

- **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

- **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

- **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

(suite page 13)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 03.05.2024

Numéro de version 1

Révision: 03.05.2024

**Nom du produit: ACROBOND® PU116 BLANC**

(suite de la page 12)

**· Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

**· Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

**· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2022/692 du 16 février 2022 portant 18ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant le tableau 3 de l'annexe VI partie 3 du règlement (CE) 1272/2008.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2023/1434 du 25 avril 2023 portant 19ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant l'annexe VI partie 1, section 1.1.3 du règlement (CE) 1272/2008.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2023/1435 du 2 mai 2023 portant 20ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant l'annexe VI partie 3, du règlement (CE) 1272/2008.

Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement (CE) n.° 1907/2006, Article 31, modifié par le règlement (UE) 2020/878.

**· Libellé des phrases de risques citées au paragraphe 3 :**

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312 Nocif par contact cutané.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

**· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Sensibilisation respiratoire

La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.

**· Date de la version précédente:** 02.01.2023**· Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(suite page 14)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 03.05.2024

Numéro de version 1

Révision: 03.05.2024

---

**Nom du produit: ACROBOND® PU116 BLANC**

---

(suite de la page 13)

DOT: US Department of Transportation  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3  
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4  
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2  
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2  
Resp. Sens. 1: Sensibilisation respiratoire – Catégorie 1  
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1  
Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2  
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3  
STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2  
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1