



Fiche Information Produit

DEGRIP PLUS (Aérosol) DEGRIPPANT LUBRIFIANT

Révision N° 2
Date : 23-08-11

DESCRIPTION

DEGRIP PLUS est un dégrissant-lubrifiant polyvalent haute performance.

DEGRIP PLUS est particulièrement adapté pour faciliter le démontage de toutes pièces métalliques oxydées.

DEGRIP PLUS fait office de :

- **Dégrissant**
- **Nettoyant**
- **Dégoudronnant**
- **Lubrifiant**

DEGRIP PLUS possède des agents chassant l'humidité (Water Repellant) assurant ainsi une bonne protection corrosion .

DEGRIP PLUS est compatible avec les plastiques, les élastomères et les peintures.

DEGRIP PLUS est propre, non gras, garanti sans silicone ni solvants chlorés.

DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour lubrifier, désoxyder, nettoyer, protéger toute pièce métallique : assemblage vissé, rotule, axe, glissière, chaîne de transmission, cannelure...

Particulièrement recommandé pour les industries mécaniques (maintenance industrielle, automobile, plomberie, atelier, service d'entretien général)

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur	:	Translucide ambré
Etat physique	:	Liquide
Odeur	:	Végétale, naturelle
Masse Volumique à 20°C	:	784 kg / m ³
Viscosité à 25°C	:	1,33 mm ² /s
Teneur en aromatiques	:	0
Teneur en benzènes	:	0
Teneur en Chlore	:	0
Teneur en soufre	:	0
ODP (Ozone Depleting Potential)	:	0

MISE EN ŒUVRE

Agiter avant usage.

Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux solvants organiques.

Bien se laver les mains après utilisation.

SAMARO

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr



STOCKAGE ET DUREE DE VIE

Durée de vie : 24 mois sous conditions de stockage suivantes :

- en intérieur
- en milieu sec
- à des températures comprises entre +10 et +40°C
- en absence de poussière et d'exposition aux intempéries pour protéger des étiquettes et le récipient de la détérioration.
- avec les capots sur les aérosols afin d'éviter la contamination.

Bien agiter l'aérosol avant emploi

CONDITIONNEMENT

Aérosol 400ml

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE au 0 426 680 675**

Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

SAMARO

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr