

## Fiche Information Produit

# MAGICFIX

## ADHESIF MULTI-USAGES

Révision N° 2 (26/03/13)

### DESCRIPTION

**MAGICFIX** est un mastic-colle mono-composant, sans odeur, durcissant sous l'effet de l'humidité de l'air.

**MAGICFIX** ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni silicone.

**MAGICFIX** adhère sur la plupart des matériaux<sup>1</sup> (métaux, verre, plastiques, caoutchoucs, bois...) sans primaire même en milieu humide.

**MAGICFIX** possède un tack initial très élevé permettant dans certains cas de ne pas brider les pièces.

**MAGICFIX** assure une fixation extra forte et une excellente tenue aux chocs et vibrations.

**MAGICFIX** résiste bien au vieillissement (ne jaunit pas) même en environnement agressif (intempéries, UV, ambiances salines...).

**MAGICFIX** peut être peint après complète polymérisation (compatibilité avec la plupart des peintures et vernis).

1/ Nous vous recommandons de tester préalablement les substrats avec le produit sélectionné dans les conditions d'utilisation.

### DOMAINES D'UTILISATION

**MAGICFIX** est utilisé pour le collage et l'étanchéité dans la construction ferroviaire, la carrosserie industrielle, la construction navale, la réalisation de caravanes, camping-car, mobil-home...

### PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur	Blanc
Température d'application	+5°C à +50°C
Temps de mise hors poussière	10 à 15 minutes
Polymérisation	env. 3 mm en 24 heures
Température d'utilisation	- 40°C à +90°C
Résistance à la traction	env. 3,3 Kg /cm <sup>2</sup>
Allongement à la rupture	350%
Dureté Shore A	55

Les valeurs de résultat de tests sont des valeurs types données à titre indicatif.

### CONDITIONNEMENT

Cartouche 280ml

### STOCKAGE ET DUREE DE VIE

Stockage à l'abri de l'humidité et à température ambiante.

Durée de vie : 12 mois

La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur la cartouche.

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE au 0 426 680 630**

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

### SAMARO

ZI Nord • Allée des Petites Combes • F – 01700 BEYNOST

Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688

info@samaro.fr • [www.samaro.fr](http://www.samaro.fr)

S.A.S au capital de 320 000 €

Siren 305 036 006 • APE 4671Z