

**Rapidex® NP 2075 LT**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 29.07.2022           |
| 2.0     | 20.01.2023        | 100000017710      | Date de la première version publiée: 29.07.2022 |

---

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1 Identificateur de produit**

Nom du produit : Rapidex® NP 2075 LT

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisation de la substance/du mélange : Adhésif thermofusible séchant à l'humidité

Restrictions d'emploi recommandées : Destiné exclusivement à l'usage industriel.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société : H.B. Fuller, Isar-Rakoll, S.A.

Adresse : Estrada Nacional 13  
PT-4486-851 Mindelo - Vila do Conde  
+351 229 288 200

Adresse e-mail de la personne responsable de FDS : EU-MSDS@hbfuller.com

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Numéro d'appel d'urgence : +44 1235 239 670 (24 heures)

ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59 (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7)

---

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1 Classification de la substance ou du mélange****Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

|                                           |                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilisation respiratoire, Catégorie 1 | H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 | H317: Peut provoquer une allergie cutanée. |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Cancérogénicité, Catégorie 2 | H351: Susceptible de provoquer le cancer. |
|------------------------------|-------------------------------------------|

**2.2 Éléments d'étiquetage****Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

**Rapidex® NP 2075 LT**

|                |                                 |                                   |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>2.0 | Date de révision:<br>20.01.2023 | Numéro de la FDS:<br>100000017710 | Date de dernière parution: 29.07.2022<br>Date de la première version publiée:<br>29.07.2022 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.  
H351 Susceptible de provoquer le cancer.

Conseils de prudence : **Prévention:**

P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.  
P261 Éviter de respirer les poussières.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage/ une protection auditive.  
P284 Porter un équipement de protection respiratoire.

**Intervention:**

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P342 + P311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

**Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:**

diisocyanate de méthylènediphényle

**Étiquetage supplémentaire**

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

«À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle».

**2.3 Autres dangers**

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2 Mélanges****Composants**

| Nom Chimique | No.-CAS | Classification | Concentration |
|--------------|---------|----------------|---------------|
|--------------|---------|----------------|---------------|

**Rapidex® NP 2075 LT**

|                |                                 |                                   |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>2.0 | Date de révision:<br>20.01.2023 | Numéro de la FDS:<br>100000017710 | Date de dernière parution: 29.07.2022<br>Date de la première version publiée:<br>29.07.2022 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         | No.-CE<br>No.-Index<br>Numéro d'enregistre-<br>ment                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (% w/w)   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| diisocyanate de méthylènediphé-<br>nyle | 26447-40-5<br>247-714-0<br>615-005-00-9<br>01-2120770510-62-<br>0000 | <p>Acute Tox. 4; H332<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>Resp. Sens. 1; H334<br/>Skin Sens. 1; H317<br/>Carc. 2; H351<br/>STOT SE 3; H335<br/>(Système res-<br/>piratoire)<br/>STOT RE 2; H373</p> <hr/> <p>Limite de concentra-<br/>tion spécifique<br/>Eye Irrit. 2; H319<br/>≥ 5 %<br/>STOT SE 3; H335<br/>≥ 5 %<br/>Skin Irrit. 2; H315<br/>≥ 5 %<br/>Resp. Sens. 1; H334<br/>≥ 0,1 %</p> <hr/> <p>Estimation de la toxi-<br/>cité aiguë</p> <p>Toxicité aiguë par<br/>inhalation (pous-<br/>sières/brouillard): 1,5<br/>mg/l</p> | ≥ 1 - < 5 |

Pour l'explication des abréviations voir rubrique 16.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**
**4.1 Description des premiers secours**

- |                     |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux   | : Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.<br>Le produit fondu peut provoquer de graves brûlures.                                                                                    |
| En cas d'inhalation | : En cas d'inconscience amener le patient dans une position latérale stable pour le transport.<br>Déplacer la personne à l'air frais. Si des signes/symptômes persistent, requérir une assistance médicale. |

**Rapidex® NP 2075 LT**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 29.07.2022           |
| 2.0     | 20.01.2023        | 100000017710      | Date de la première version publiée: 29.07.2022 |

|                                 |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas de contact avec la peau  | : Refroidir rapidement la peau à l'eau froide après contact avec le produit fondu.<br>Ne pas enlever le produit solidifié de la peau en le râclant.<br>Appeler un médecin. |
| En cas de contact avec les yeux | : Rincer les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Requérir une assistance médicale si des symptômes d'irritation de l'oeil apparaissent et persistent.                |
| En cas d'ingestion              | : Ne PAS faire vomir.<br>En cas d'ingestion accidentelle consulter immédiatement un médecin.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.                       |

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucun(e) à notre connaissance.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traitement | : Utiliser de l'huile minérale pour adoucir et assouplir produit pour l'enlèvement de la peau. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction**

|                                |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.<br>Brouillard d'eau<br>Mousse<br>Poudre sèche<br>Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

|                                                        |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : En cas d'incendie, du CO, des NO <sub>x</sub> , des isocyanates et des traces de HCN peuvent se former. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.3 Conseils aux pompiers**

|                                                     |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipements de protection particuliers des pompiers | : Ne nécessite pas de mesures techniques spéciales de protection.                                                                   |
| Information supplémentaire                          | : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. |

**Rapidex® NP 2075 LT**

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 29.07.2022              |
| 2.0     | 20.01.2023        | 100000017710      | Date de la première version publiée:<br>29.07.2022 |

---

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

- Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle.  
Utiliser une protection respiratoire contre les effets des fumées/poussières/aérosols.  
Assurer une ventilation adéquate.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

- Précautions pour la protection de l'environnement : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.  
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

- Méthodes de nettoyage : Assurer une ventilation adéquate.  
Laisser le produit se solidifier et utiliser un équipement de manutention mécanique.  
Envoyer pour récupération ou élimination dans des conteneurs appropriés.  
Éliminer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément à la rubrique 13.

**6.4 Référence à d'autres rubriques**

Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8., Pour des considérations sur l'élimination, voir la section 13.

---

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

- Conseils pour une manipulation sans danger : N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate.  
Assurez-vous que des extracteurs appropriés sont disponibles sur les machines de traitement.  
Éviter d'inhaler les vapeurs ou les émanations de ce produit lorsqu'il est chauffé; en éviter le contact lorsqu'il est fondu.  
Gardez une bouteille de lavage oculaire disponible sur le lieu de travail.  
Éviter le rejet dans l'environnement.  
Tenir à l'écart des enfants.
- Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

**Rapidex® NP 2075 LT**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 29.07.2022           |
| 2.0     | 20.01.2023        | 100000017710      | Date de la première version publiée: 29.07.2022 |

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Exigences concernant les : Protéger de la lumière. Conserver dans un endroit sec et frais.  
aires de stockage et les con-  
teneurs

Information supplémentaire : aucun(e)  
sur les conditions de stock-  
age

Précautions pour le stockage : non requis  
en commun

Humidité : Conserver les conteneurs secs et hermétiquement fermés  
pour empêcher l'absorption d'humidité et la contamination.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Utilisation(s) particulière(s) : Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1 Paramètres de contrôle****Limites d'exposition professionnelle**

| Composants                         | No.-CAS                                                                                                                                                                                  | Type de valeur<br>(Type d'exposi-<br>tion) | Paramètres de contrôle            | Base   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| diisocyanate de méthylènediphényle | 26447-40-5                                                                                                                                                                               | VLE                                        | 0,02 ppm<br>0,2 mg/m <sup>3</sup> | FR VLE |
|                                    | Information supplémentaire: Cancérogène de catégorie 2 - Substances préoccupantes en raison d'effets cancérogènes possibles, Risque d'allergie respiratoire, Valeurs limites indicatives |                                            |                                   |        |
|                                    |                                                                                                                                                                                          | TWA                                        | 0,01 ppm<br>0,1 mg/m <sup>3</sup> | FR VLE |
|                                    | Information supplémentaire: Cancérogène de catégorie 2 - Substances préoccupantes en raison d'effets cancérogènes possibles, Risque d'allergie respiratoire, Valeurs limites indicatives |                                            |                                   |        |

**Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:**

| Nom de la substance                | Utilisation<br>finale | Voies d'exposi-<br>tion | Effets potentiels sur<br>la santé | Valeur                  |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| diisocyanate de méthylènediphényle | Travailleurs          | Dermale                 | Aigu - effets systé-<br>miques    | 50 mg/kg                |
|                                    | Travailleurs          | Inhalation              | Aigu - effets systé-<br>miques    | 0,1 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                    | Travailleurs          | Dermale                 | Effets locaux                     | 28,7 mg/cm <sup>2</sup> |
|                                    | Travailleurs          | Inhalation              | Effets locaux                     | 0,1 mg/m <sup>3</sup>   |

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**Rapidex® NP 2075 LT**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 29.07.2022           |
| 2.0     | 20.01.2023        | 100000017710      | Date de la première version publiée: 29.07.2022 |

|  |              |            |                                 |                        |
|--|--------------|------------|---------------------------------|------------------------|
|  | Travailleurs | Inhalation | Long terme - effets systémiques | 0,05 mg/m <sup>3</sup> |
|  | Travailleurs | Inhalation | Effets locaux                   | 0,05 mg/m <sup>3</sup> |

**Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:**

| Nom de la substance                | Compartiment de l'Environnement      | Valeur     |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| diisocyanate de méthylènediphényle | Eau douce                            | > 1 mg/l   |
|                                    | Eau de mer                           | > 0,1 mg/l |
|                                    | Sol                                  | > 1 mg/kg  |
|                                    | Station de traitement des eaux usées | > 1 mg/l   |

**8.2 Contrôles de l'exposition**
**Mesures d'ordre technique**

A la température d'application du produit, une aspiration directe de la cuve de pré-fonte est conseillé.

Veuillez faire attention aux exigences nationales et locales.

**Équipement de protection individuelle**

Protection des yeux : Lunettes de sécurité

Protection des mains  
Matériel : Gants de protection

Remarques : Pour manipuler du produit à chaud, utiliser des gants résistants à la chaleur. Le temps de pénétration peut être obtenu du fournisseur de gants de protection et il doit en être tenu compte.

Protection de la peau et du corps : Vêtements de protection

Protection respiratoire : Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en présence d'une ventilation locale par aspiration ou s'il est démontré que l'exposition est dans les limites préconisées par les directives d'exposition.  
En cas d'exposition brève ou de faible pollution (dépassement de la TLV) utiliser un appareil respiratoire filtrant. En cas d'exposition intensive ou prolongée, utiliser un appareil respiratoire indépendant de l'air en circulation.

Mesures de protection : Tenir à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux.  
Enlevez instantanément tous les vêtements souillés et imprégnés.  
Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.  
Éviter le contact avec les yeux et la peau.  
Éviter tout contact de la masse fondue avec la peau.

**Rapidex® NP 2075 LT**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 29.07.2022           |
| 2.0     | 20.01.2023        | 100000017710      | Date de la première version publiée: 29.07.2022 |

---

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

---

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                                       |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Etat physique                                                         | : solide                                                         |
| Couleur                                                               | : blanc cassé                                                    |
| Odeur                                                                 | : caractéristique                                                |
| Seuil olfactif                                                        | : donnée non disponible                                          |
| Point de fusion/point de congélation                                  | : non déterminé                                                  |
| Point/intervalle d'ébullition                                         | : non déterminé                                                  |
| Inflammabilité                                                        | : Non classé comme danger d'inflammabilité                       |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : donnée non disponible                                          |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : donnée non disponible                                          |
| Point d'éclair                                                        | : > 200 °C                                                       |
| Température d'auto-inflammation                                       | : ne s'enflamme pas spontanément                                 |
| Température de décomposition                                          | : Pas de décomposition en utilisation conforme.                  |
| pH                                                                    | : Non applicable                                                 |
| Viscosité                                                             |                                                                  |
| Viscosité, dynamique                                                  | : Non applicable à température ambiante<br>16.000 mPa.s (150 °C) |
| Viscosité, cinématique                                                | : Non applicable à température ambiante                          |
| Solubilité(s)                                                         |                                                                  |
| Hydrosolubilité                                                       | : insoluble                                                      |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                                 | : donnée non disponible                                          |

**Rapidex® NP 2075 LT**

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 29.07.2022              |
| 2.0     | 20.01.2023        | 100000017710      | Date de la première version publiée:<br>29.07.2022 |

|                            |   |                       |
|----------------------------|---|-----------------------|
| Pression de vapeur         | : | Non applicable        |
| Densité                    | : | 1,0 g/cm <sup>3</sup> |
| Densité de vapeur relative | : | donnée non disponible |

**9.2 Autres informations**

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| Explosifs          | : | Non explosif   |
| Taux d'évaporation | : | Non applicable |

---

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**10.2 Stabilité chimique**

Pas de décomposition si utilisé selon les spécifications.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Réactions dangereuses : Aucun(e) à notre connaissance.

**10.4 Conditions à éviter**

Conditions à éviter : Pas d'autres informations importantes disponibles.

**10.5 Matières incompatibles**

Matières à éviter : Pas d'autres informations importantes disponibles.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux.

---

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008****Toxicité aiguë****Produit:**

|                               |   |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale | : | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                              |
| Toxicité aiguë par inhalation | : | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.<br>Estimation de la toxicité aiguë: > 5 mg/l |

**Rapidex® NP 2075 LT**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 29.07.2022           |
| 2.0     | 20.01.2023        | 100000017710      | Date de la première version publiée: 29.07.2022 |

Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: poussières/brouillard  
Méthode: Méthode de calcul

Toxicité aiguë par voie cutanée : Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Composants:****diisocyanate de méthylènediphényle:**

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 0,369 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

Estimation de la toxicité aiguë: 1,5 mg/l  
Atmosphère de test: poussières/brouillard  
Méthode: Méthode de calcul

**11.2 Informations sur les autres dangers****Propriétés perturbant le système endocrinien****Produit:**

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1 Toxicité**

Donnée non disponible

**12.2 Persistance et dégradabilité**

Donnée non disponible

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Donnée non disponible

**12.4 Mobilité dans le sol****Produit:**

Mobilité : Milieu: Sol  
Remarques: Ne pas laisser le produit atteindre les eaux souterraines, les plans d'eau ou le système d'égouts.

**Rapidex® NP 2075 LT**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 29.07.2022           |
| 2.0     | 20.01.2023        | 100000017710      | Date de la première version publiée: 29.07.2022 |

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB****Produit:**

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien****Produit:**

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

**12.7 Autres effets néfastes**

Donnée non disponible

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Produit : Ne pas éliminer avec les ordures ménagères.  
Ne pas jeter les déchets à l'égout.  
La production de déchets doit être évitée ou minimisée autant que possible.  
Remise aux éliminateurs de déchets dangereux.  
Les résidus ayant réagi/séchés peuvent être éliminés avec les déchets industriels.  
Incinérer dans des conditions contrôlées conformément à toutes les lois et réglementations locales et nationales.

Ces codes de l'EU relatifs aux déchets sont des recommandations

visant les déchets produits lors de l'utilisation de colles et de matériaux d'étanchéité. Si des solvants organiques ou d'autres matières dangereuses sont énumérés au point 3 de cette fiche de données de sécurité, il convient de classer les déchets qui en résultent comme dangereux (\*).

**Déchets produits lors de l'utilisation :**

08 04 09\* Déchets en masse de colles et de matériaux d'étanchéité contenant des solvants organiques ou d'autres matières dangereuses

08 04 10 Déchets en masse de colles et de matériaux

**Rapidex® NP 2075 LT**

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 29.07.2022              |
| 2.0     | 20.01.2023        | 100000017710      | Date de la première version publiée:<br>29.07.2022 |

d'étanchéité à l'exception de ceux qui sont visés par le numéro 08 04 09

**Déchets produits lors du nettoyage :**

08 04 11\* Dépôts de colles et de matériaux d'étanchéité contenant des solvants organiques ou d'autres matières dangereuses

08 04 12 Dépôts de colles et de matériaux d'étanchéité à l'exception de ceux qui sont visés par le numéro 080411

**Déchets d'emballage:**

15 01 01 Emballages en papier et en carton

15 01 02 Emballages en plastique

15 01 04 Emballages en métal

15 01 10\* Emballages contenant des résidus de matières dangereuses ou contaminés par des matières dangereuses.

Emballages contaminés : Evacuation conformément aux prescriptions légales.

---

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**14.4 Groupe d'emballage**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**14.5 Dangers pour l'environnement**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Non applicable

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

---

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII)

: Les conditions de limitation pour les entrées suivantes doivent être prises en compte:  
4,4'-Méthylènediphényl diisocyanate

**Rapidex® NP 2075 LT**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 29.07.2022           |
| 2.0     | 20.01.2023        | 100000017710      | Date de la première version publiée: 29.07.2022 |

(Numéro sur la liste 74)  
diisocyanate de méthylènediphényle  
isocyanate de o-(p-  
isocyanatobenzyl)phényle  
tétraisopropanolate de titane  
acide acétique

REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59). : Non applicable

Règlement (CE) N° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone : Non applicable

Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte) : Non applicable

RoHS: 2011/65/UE, Restriction des substances dangereuses : Non applicable

Règlement (CE) N° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux : Non applicable

REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV) : Non applicable

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. : Non applicable

Maladies Professionnelles (R-461-3, France) : Non applicable

Surveillance médicale renforcée (R4624-18) : Le produit n'a pas de propriétés CMR

Composés organiques volatils : Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)  
Contenu en composés organiques volatils (COV): 0 %, 0 g/l

**Autres réglementations:**

Prenez note de la directive 92/85/CEE relative à la protection de la maternité ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

Prenez note de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

**Rapidex® NP 2075 LT**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 29.07.2022           |
| 2.0     | 20.01.2023        | 100000017710      | Date de la première version publiée: 29.07.2022 |

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

AIIC : Listé ou en conformité avec l'inventaire

REACH : Listé ou en conformité avec l'inventaire

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce mélange.

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Texte complet pour phrase H**

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315 | : Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| H317 | : Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| H319 | : Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H332 | : Nocif par inhalation.                                                                                            |
| H334 | : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.            |
| H335 | : Peut irriter les voies respiratoires.                                                                            |
| H351 | : Susceptible de provoquer le cancer.                                                                              |
| H373 | : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

**Texte complet pour autres abréviations**

|              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.   | : Toxicité aiguë                                                              |
| Carc.        | : Cancérogénicité                                                             |
| Eye Irrit.   | : Irritation oculaire                                                         |
| Resp. Sens.  | : Sensibilisation respiratoire                                                |
| Skin Irrit.  | : Irritation cutanée                                                          |
| Skin Sens.   | : Sensibilisation cutanée                                                     |
| STOT RE      | : Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée       |
| STOT SE      | : Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique        |
| FR VLE       | : Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France |
| FR VLE / TWA | : Valeur limite de moyenne d'exposition                                       |
| FR VLE / VLE | : valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée                    |

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence euro-

**Rapidex® NP 2075 LT**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 29.07.2022           |
| 2.0     | 20.01.2023        | 100000017710      | Date de la première version publiée: 29.07.2022 |

péenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

**Information supplémentaire**

Autres informations : Cette fiche de données de sécurité ne contient que des informations relatives à la sécurité et ne remplace aucune information ni spécification concernant le produit.

**Données modifiées par rapport à la version précédente**

Les rubriques suivantes ont été mises à jour:

- RUBRIQUE 3
- RUBRIQUE 8
- RUBRIQUE 11
- RUBRIQUE 12
- RUBRIQUE 15

Point de contact : Prepared by: Global Regulatory Department  
EU-MSDS@hbfuller.com

**Classification du mélange:**

|               |      |
|---------------|------|
| Resp. Sens. 1 | H334 |
| Skin Sens. 1  | H317 |

**Procédure de classification:**

|                   |
|-------------------|
| Méthode de calcul |
| Méthode de calcul |

**Rapidex® NP 2075 LT**

|                |                                 |                                   |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>2.0 | Date de révision:<br>20.01.2023 | Numéro de la FDS:<br>100000017710 | Date de dernière parution: 29.07.2022<br>Date de la première version publiée:<br>29.07.2022 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Carc. 2

H351

Méthode de calcul

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

FR / FR