

## Fiche Information Produit

## CHAIN PLUS v1 (Aérosol) LUBRIFIANT CHAÎNE MOUSSANT

Révision N° 0  
Date : 10-07-17

### DESCRIPTION

**CHAIN PLUS v2** est un lubrifiant synthétique spécialement développé pour la lubrification propre et de longue durée des organes en mouvement (Chaînes, pignons, convoyeurs, glissières etc).

**CHAIN PLUS v2** se caractérise par un processus de lubrification en 3 étapes :

1. **Effet moussant** lors de la pulvérisation afin d'éviter les coulures et projections d'huiles.
2. **Pénétration de l'huile** lors de la transformation de la mousse en huile très pénétrante pour la lubrification des éléments de la chaînes (tourillons, maillons..)
3. **Epaississement de l'huile** à l'intérieur de la chaîne afin de former un film très adhérent et protecteur. Grace à son excellente adhérence, il est utilisable pour la lubrification des chaînes de motos.

**CHAIN PLUS v2** réduit très fortement l'usure et diminue les couples au démarrage

**CHAIN PLUS v2** est un produit stable, inodore et utilisable sur une large plage de température (+210°C) sans durcir et sans faire de fumée.

**CHAIN PLUS v2** résiste aux forts effets de cisaillement, aux chocs et vibrations.

**CHAIN PLUS v2** Gaz propulseur : Garantie sans HFC conformément au règlement 517/2014

---

### DOMAINES D'UTILISATION

Chaînes de transmission  
Chaînes de fours  
Chaînes de convoyeurs de peintures  
Chaînes de manutention  
Convient pour les chaînes à mailles jointives, avec lamelles ou rouleaux, à maillons basculants  
Lubrification par pulvérisation de roulements ouverts.  
Lubrification en papeteries, textile, fabrication d'emballages, automobile, sidérurgie, briqueteries, verreries, industries du bois.

---

### MISE EN ŒUVRE

Bien agiter l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser sur les parties à traiter préalablement mises à l'arrêt.

Laisser l'huile pénétrer et les solvants s'évaporer.

Puis, remettre en marche les éléments lubrifiés.

---

### STOCKAGE ET DUREE DE VIE

Durée de vie : 24 mois sous conditions de stockage suivantes :

- en intérieur
- en milieu sec
- à des températures comprises entre +10 et +40°C
- en absence de poussière et d'exposition aux intempéries pour protéger des étiquettes et le récipient de la détérioration.
- avec les palets sur les aérosols afin d'éviter la contamination.

### **SAMARO**

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST  
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688  
info@samaro.fr • [www.samaro.fr](http://www.samaro.fr)

Fiche Information  
CHAIN PLUS V2 Aer

## **CONDITIONNEMENT**

Aérosol de 400 ml (Gaz propulseur : Garantie sans HFC conformément au règlement 517/2014)

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE** au **0 426 680 675**

Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.