



## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

### MG Chemicals Ltd - FRA

Version Num: A-2.01

Fiche de Données de Sécurité (Conforme à l'Annexe II de REACH (1907/2006) - Règlement 2020/878)

Date d'émission: 06/12/2022

Date de révision: 07/12/2022

L.REACH.FRA.FR

#### SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

##### 1.1. Identificateur de produit

|                                |                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                 | 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation                                                     |
| Synonymes                      | SDS Code: 419D-Liquid; 419D-55ML, 419D-1L, 419D-4L, 419D-20L, 419D-200L                      |
| Nom d'expédition               | PEINTURES; PEINTURES; MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES; MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES |
| Autres moyens d'identification | 419D17072015   UFI:57A0-30SD-P00Y-4RT3                                                       |

##### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Utilisations identifiées pertinentes : | revêtement enrobant |
| Utilisations déconseillées             | Sans Objet          |

##### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

| Nom commercial de l'entreprise | MG Chemicals Ltd - FRA                                                                                              | MG Chemicals (Head office)                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Adresse                        | Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Business District Birkirkara CBD 1070 Malta | 1210 Corporate Drive Ontario L7L 5R6 Canada                    |
| Téléphone                      | Pas Disponible                                                                                                      | +(1) 800-340-0772                                              |
| Fax                            | Pas Disponible                                                                                                      | +(1) 800-340-0773                                              |
| Site Internet                  | Pas Disponible                                                                                                      | <a href="http://www.mgchemicals.com">www.mgchemicals.com</a>   |
| Courriel                       | <a href="mailto:sales@mgchemicals.com">sales@mgchemicals.com</a>                                                    | <a href="mailto:Info@mgchemicals.com">Info@mgchemicals.com</a> |

##### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Association / Organisation            | Verisk 3E (Code d'accès: 335388) |
| Numéro de téléphone d'appel d'urgence | +(1) 760 476 3961                |
| Autres numéros de téléphone d'urgence | Pas Disponible                   |

#### SECTION 2 Identification des dangers

##### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] et modifications [1] | H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie de danger 3, Effets narcotiques, H225 - Liquides inflammables, catégorie de danger 2, H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2 |
| Légende:                                                                       | 1. Classé par Chemwatch; 2. Classification tirée du règlement (UE) no 1272/2008 - Annexe VI                                                                                                                                                             |

##### 2.2. Éléments d'étiquetage

|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogramme(s) de danger |   |
| Mention d'avertissement  | <b>Danger</b>                                                                                                                                                           |

##### Déclaration(s) sur les risques

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.   |
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables.    |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |

##### Déclaration(s) supplémentaires

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUH066</b> | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau |
| <b>EUH210</b> | Fiche de données de sécurité disponible sur demande                     |

## Déclarations de Sécurité: Prévention

|             |                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P210</b> | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| <b>P271</b> | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.                                                                             |
| <b>P240</b> | Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.                                                         |
| <b>P241</b> | Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ intrinsèquement sûr antidéflagrant.                                              |
| <b>P242</b> | Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.                                                                                          |
| <b>P243</b> | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.                                                                     |
| <b>P261</b> | Éviter de respirer les brouillards/ vapeurs/aérosols.                                                                                        |
| <b>P280</b> | Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.                              |
| <b>P264</b> | Se laver tout le corps extérieur exposé soigneusement après manipulation.                                                                    |

## Déclarations de Sécurité: Réponse

|                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P370+P378</b>      | En cas d'incendie: Utiliser une mousse résistant à l'alcool ou une mousse de protéines normale pour l'extinction.                                                                                                    |
| <b>P305+P351+P338</b> | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| <b>P312</b>           | Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                           |
| <b>P337+P313</b>      | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin                                                                                                                                                              |
| <b>P303+P361+P353</b> | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].                                                                        |
| <b>P304+P340</b>      | EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                  |

## Déclarations de Sécurité: Stockage

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>P403+P235</b> | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. |
| <b>P405</b>      | Garder sous clef.                                     |

## Déclarations de Sécurité: Élimination

|             |                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P501</b> | Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux autorisé conformément à toute réglementation locale. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.3. Autres dangers

Inhalation et/ ou ingestion peuvent provoquer des dommages sur la santé\*.

Les effets cumulatifs peuvent résulter des suites d'expositions\*.

Peut provoquer des gênes pour la peau.

|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACÉTATE DE N-BUTYLE</b>     | Figurant dans le règlement Europe (CE) n ° 1907/2006 - Annexe XVII - (Des restrictions sont applicables) |
| <b>BUTAN-2-ONE</b>             | Figurant dans le règlement Europe (CE) n ° 1907/2006 - Annexe XVII - (Des restrictions sont applicables) |
| <b>MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE</b> | Figurant dans le règlement Europe (CE) n ° 1907/2006 - Annexe XVII - (Des restrictions sont applicables) |
| <b>MÉTHACRYLATE DE BUTYLE</b>  | Figurant dans le règlement Europe (CE) n ° 1907/2006 - Annexe XVII - (Des restrictions sont applicables) |

## SECTION 3 Composition/informations sur les composants

## 3.1.Substances

Voir Composition sur les ingrédients Section 3.2

## 3.2.Mélanges

| 1.Numéro CAS<br>2.EC Num<br>3.Numéro index<br>4.Numéro REACH    | %[poids] | Nom                              | Classification selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP] et modifications                                                                                                                                                                                                                             | SCL / Facteur-M | Caractéristiques nanométrique particules |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1.123-86-4<br>2.204-658-1<br>3.607-025-00-1<br>4.non disponible | 55       | <u>ACÉTATE DE N-BUTYLE</u> *     | Liquides inflammables, catégorie de danger 3, Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie de danger 3, Effets narcotiques; H226, H336 [2]                                                                                                                           | Pas Disponible  | Pas Disponible                           |
| 1.78-93-3<br>2.201-159-0<br>3.606-002-00-3<br>4.non disponible  | 15       | <u>BUTAN-2-ONE</u> *             | Liquides inflammables, catégorie de danger 2, Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2, Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie de danger 3, Effets narcotiques; H225, H319, H336 [2]                                                | Pas Disponible  | Pas Disponible                           |
| 1.80-62-6<br>2.201-297-1<br>3.607-035-00-6<br>4.non disponible  | <0.1     | <u>MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE</u> * | Liquides inflammables, catégorie de danger 2, Corrosif/irritant pour la peau, catégorie de danger 2, Sensibilisation cutanée, catégories de danger 1, Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique Catégorie 3 (irritation des voies respiratoires); H225, H315, H317, H335 [2] | Pas Disponible  | Pas Disponible                           |

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

| 1. Numéro CAS<br>2. EC Num<br>3. Numéro index<br>4. Numéro REACH                                                                                                                                                                                               | %[poids] | Nom                                    | Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] et modifications                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SCL / Facteur-M | Caractéristiques nanométrique particules |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1.97-88-1<br>2.202-615-1<br>3.607-033-00-5<br>4. non disponible                                                                                                                                                                                                | <0.1     | <u>MÉTACRYLATE</u><br><u>DE BUTYLE</u> | Liquides inflammables, catégorie de danger 3, Corrosif/irritant pour la peau, catégorie de danger 2, Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2, Sensibilisation cutanée, catégories de danger 1, Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique Catégorie 3 (irritation des voies respiratoires); H226, H315, H319, H317, H335 [2] | Pas Disponible  | Pas Disponible                           |
| <b>Légende:</b> 1. Classé par Chemwatch; 2. Classification tirée du règlement (UE) no 1272/2008 - Annexe VI; 3. Classement établi à partir de C & L; * EU IOELVs disponible; [e] Substance identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                          |

## SECTION 4 Premiers secours

## 4.1. Description des premiers secours

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b> | <p>Si ce produit entre en contact avec les yeux :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Maintenir immédiatement les yeux ouverts et rincer de manière continue avec de l'eau claire.</li> <li>▶ S'assurer d'une irrigation complète des yeux en gardant les paupières écartées et éloignées du centre des yeux et aussi en soulevant occasionnellement les paupières du haut et du bas.</li> <li>▶ Si la douleur persiste ou réapparaît, rechercher un avis médical.</li> <li>▶ En cas de blessures aux yeux, les lentilles de contact ne doivent être retirées que par une personne formée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contact avec la peau</b>  | <p>Si le produit entre en contact avec la peau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés, chaussures incluses.</li> <li>▶ Laver les zones affectées à grand eau (et avec du savon si disponible).</li> <li>▶ Rechercher un avis médical en cas d'irritation.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inhalation</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ En cas d'inhalation de vapeurs, d'aérosols ou de produits de combustion, déplacer la personne affectée vers un endroit bien aéré.</li> <li>▶ Coucher le patient sur le sol. Conserver-le au chaud et lui permettre de se reposer.</li> <li>▶ Les prothèses telles que les fausses dents, qui pourraient bloquer les voies respiratoires, doivent être retirées si possible avant d'entamer les procédures de premiers soins.</li> <li>▶ Si disponible, administrer de l'oxygène médical par une personne formée. Si la respiration est faible ou est stoppée, s'assurer que les voies respiratoires sont dégagées et entamer une réanimation, de préférence à l'aide d'un appareil respiratoire autonome à demande de valve, un masque avec ballonnet et valve ou un masque de poche comme appris. Réaliser une RCP si nécessaire.</li> <li>▶ Transporter sans délai à l'hôpital ou chez un docteur.</li> </ul> |
| <b>Ingestion</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Donnez un verre d'eau immédiatement.</li> <li>▶ Les premiers soins ne sont généralement pas nécessaires. En cas de doute, contactez un centre anti-poisons ou un médecin.</li> <li>▶ Si un vomissement spontané semble imminent ou survient, maintenir la tête du patient vers le bas, plus bas que ses hanches afin d'éviter une aspiration possible du vomit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Voir la section 11

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Tout produit aspiré durant un vomissement peut provoquer un dommage aux poumons. En conséquence, les vomissements ne doivent pas être induits mécaniquement or pharmacologiquement. Les moyens mécaniques doivent être utilisés s'il est considéré comme nécessaire pour vider le contenu de l'estomac; ceci inclut un lavage gastrique après une intubation endotrachéale. Si un vomissement spontané est survenu après l'ingestion, le patient doit être contrôlé pour des difficultés pulmonaires, car des effets négatifs de l'aspiration dans les poumons peuvent être retardés jusqu'à 48 heures.

Traiter symptomatiquement.  
pour les esters simples:

## TRAITEMENT DE BASE

- ▶ Etablir des voies respiratoires notables avec succion si nécessaire.
- ▶ Surveiller les signes d'insuffisance respiratoire et assister la ventilation si nécessaire.
- ▶ Administrer de l'oxygène par un masque avec non-retour à de 10 à 15 l/min.
- ▶ Surveiller et traiter, quand nécessaire, contre un choc.
- ▶ Surveiller et traiter, quand nécessaire, contre un œdème pulmonaire.
- ▶ **NE PAS utiliser d'émétiques.** Quand une ingestion est suspectée, rincer la bouche et donner jusqu'à 200 ml d'eau (5 ml/kg recommandé) pour la dilution quand le patient est capable d'avaler, possède un fort réflexe pharyngé et ne bave pas.
- ▶ Fournir du charbon activé.

## TRAITEMENT AVANCE

- ▶ Envisager une intubation orotrachéale ou nasotrachéale pour un contrôle des voies respiratoires chez un patient inconscient ou chez qui un arrêt respiratoire est apparu.
- ▶ Une ventilation à pression positive à l'aide d'un masque avec valve peut s'avérer utile.
- ▶ Surveiller et traiter, quand nécessaire, contre l'arythmie.
- ▶ Débuter un IV D5W TKO. Si des signes d'hypovolémie sont présents, utiliser une solution lactée Ringers. Une surcharge de fluide peut créer des complications.
- ▶ La thérapie avec drogue doit être envisagée pour un œdème pulmonaire.
- ▶ Une hypotension avec des signes d'hypovolémie nécessite l'administration précautionneuse de fluides. Une surcharge de fluide peut créer des complications.
- ▶ Traiter les crises avec du diazépam.
- ▶ Le chlorhydrate de proparacaine doit être utilisé pour aider l'irrigation des yeux.

## SERVICE D'URGENCE

- ▶ Des analyses de laboratoires avec hémogramme, sérum électrolytique, BUN, créatine, glucose, analyse d'urine, base pour un sérum glutamo-oxaloacétique transaminase (ALT et AST), calcium, phosphore et magnésium, peuvent aider à établir régime du traitement. D'autres analyses utiles incluent clearance osmolaire et anionique, gaz des artères (ABG), radiographies de la poitrine électrocardiogramme.
- ▶ Une ventilation assistée avec une pression positive en fin d'expiration (PEEP) peut être nécessaire pour une blessure parenchymale aiguë ou un syndrome de détresse respiratoire chez l'adulte.

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

► Consulter un toxicologue si nécessaire.

BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994

## SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie

## 5.1. Moyens d'extinction

- Mousse stable face à l'alcool.
- Poudre chimique sèche.
- BCF (si la législation le permet).
- Dioxyde de carbone.
- Spray ou brouillard d'eau - Feux importants uniquement.

## 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                               |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Incompatibilité au feu</b> | Évitez la contamination avec des agents oxydants, c'est-à-dire des nitrates, des acides oxydants, des agents de blanchiment au chlore, du chlore de piscine, etc., car une inflammation peut en résulter |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.3. Conseils aux pompiers

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lutte Incendie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Appelez les pompiers et donnez-leur le lieu et la nature du risque.</li> <li>► Peut être violemment réactif. Peut exploser.</li> <li>► Mettez un appareil respiratoire ainsi que gants de protection.</li> <li>► Evitez par tous les moyens possibles les déversements dans les égouts et canalisations et les cours d'eau.</li> <li>► Envisagez l'évacuation.</li> <li>► Lutte contre le feu à une distance appropriée protégé de manière adéquate.</li> <li>► Si cela n'entraîne pas de danger, éteignez les appareils électriques jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fumée.</li> <li>► Utilisez un fin jet d'eau pour maîtriser le feu et rafraîchir la zone avoisinante.</li> <li>► Evitez d'envoyer de l'eau sur toute flaque.</li> <li>► N'approchez pas des récipients qui pourraient être chauds.</li> <li>► Aspergez les récipients qui sont exposés au feu à partir d'un endroit protégé.</li> <li>► S'il n'y a pas de danger, déplacez les récipients que le feu pourrait atteindre.</li> </ul> |
| <b>Risque D'Incendie/Explosion</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Les liquides et les fumées sont particulièrement inflammables.</li> <li>► Le risque de feu est grave lorsqu'il y a chaleur, des flammes et/ou des oxydants.</li> <li>► Les fumées peuvent facilement se déplacer et atteindre le foyer.</li> <li>► La chaleur peut entraîner l'expansion ou la décomposition ainsi qu'une explosion des récipients.</li> <li>► S'il y a combustion, des fumées toxiques de monoxyde de carbone (CO) peuvent être émises.</li> </ul> <p>Les produits de combustion comprennent:<br/>dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)<br/>d'autres produits de pyrolyse typiques de la combustion des matières organiques.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

## 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Voir l'article 8

## 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Voir section 12

## 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |               |          |             |                               |   |                |                |          |                             |   |           |                  |            |                            |   |                |                |         |                           |   |                |                |              |                         |   |           |                  |               |                                 |   |           |                  |         |                               |   |            |              |          |                             |   |           |              |            |                            |   |            |              |         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------|-------------|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---|-----------|------------------|------------|----------------------------|---|----------------|----------------|---------|---------------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------------------------|---|-----------|------------------|---------------|---------------------------------|---|-----------|------------------|---------|-------------------------------|---|------------|--------------|----------|-----------------------------|---|-----------|--------------|------------|----------------------------|---|------------|--------------|---------|
| <b>Eclaboussures Mineures</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Éliminez toutes les sources d'incendie.</li><li>▶ Nettoyez tout de suite tous les écoulements.</li><li>▶ Évitez de respirer les vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.</li><li>▶ Contrôlez le contact de votre corps en portant un équipement de protection.</li><li>▶ Contenez et absorbez les petites quantités avec de la vermiculite ou tout autre matériel absorbant.</li><li>▶ Essuyez.</li><li>▶ Ramassez les résidus dans un récipient pour déchets inflammables</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |               |          |             |                               |   |                |                |          |                             |   |           |                  |            |                            |   |                |                |         |                           |   |                |                |              |                         |   |           |                  |               |                                 |   |           |                  |         |                               |   |            |              |          |                             |   |           |              |            |                            |   |            |              |         |
| <b>Eclaboussures Majeures</b>   | <p>Classe des produits chimiques : esters et éthers</p> <p>Pour une libération sur le sol : sorbants recommandés listés dans l'ordre de priorité.</p> <table><tr><td>TYPE DE SORBANT</td><td>RANG</td><td>APPLICATION</td><td>COLLECTE</td><td>LIMITATIONS</td></tr></table> <p>LIBÉRATIONS DANS LE SOL - FAIBLE</p> <table><tr><td>Polymère réticulé - particule</td><td>1</td><td>Avec une pelle</td><td>Avec une pelle</td><td>R, W, SS</td></tr><tr><td>Polymère réticulé - coussin</td><td>1</td><td>Au lancer</td><td>Avec une fourche</td><td>R, DGC, RT</td></tr><tr><td>Argile sorbant – particule</td><td>2</td><td>Avec une pelle</td><td>Avec une pelle</td><td>R, I, P</td></tr><tr><td>Fibre de bois – particule</td><td>3</td><td>Avec une pelle</td><td>Avec une pelle</td><td>R, W, P, DGC</td></tr><tr><td>Fibre de bois – coussin</td><td>3</td><td>Au lancer</td><td>Avec une fourche</td><td>R, P, DGC, RT</td></tr><tr><td>Fibre de bois traitée - coussin</td><td>3</td><td>Au lancer</td><td>Avec une fourche</td><td>DGC, RT</td></tr></table> <p>LIBÉRATION DANS LE SOL - MOYENNE</p> <table><tr><td>Polymère réticulé - particule</td><td>1</td><td>Soufflante</td><td>Tracto-pelle</td><td>R, W, SS</td></tr><tr><td>Polymère réticulé - coussin</td><td>2</td><td>Au lancer</td><td>Tracto-pelle</td><td>R, DGC, RT</td></tr><tr><td>Argile sorbant - particule</td><td>3</td><td>Soufflante</td><td>Tracto-pelle</td><td>R, I, P</td></tr></table> | TYPE DE SORBANT | RANG             | APPLICATION   | COLLECTE | LIMITATIONS | Polymère réticulé - particule | 1 | Avec une pelle | Avec une pelle | R, W, SS | Polymère réticulé - coussin | 1 | Au lancer | Avec une fourche | R, DGC, RT | Argile sorbant – particule | 2 | Avec une pelle | Avec une pelle | R, I, P | Fibre de bois – particule | 3 | Avec une pelle | Avec une pelle | R, W, P, DGC | Fibre de bois – coussin | 3 | Au lancer | Avec une fourche | R, P, DGC, RT | Fibre de bois traitée - coussin | 3 | Au lancer | Avec une fourche | DGC, RT | Polymère réticulé - particule | 1 | Soufflante | Tracto-pelle | R, W, SS | Polymère réticulé - coussin | 2 | Au lancer | Tracto-pelle | R, DGC, RT | Argile sorbant - particule | 3 | Soufflante | Tracto-pelle | R, I, P |
| TYPE DE SORBANT                 | RANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | APPLICATION     | COLLECTE         | LIMITATIONS   |          |             |                               |   |                |                |          |                             |   |           |                  |            |                            |   |                |                |         |                           |   |                |                |              |                         |   |           |                  |               |                                 |   |           |                  |         |                               |   |            |              |          |                             |   |           |              |            |                            |   |            |              |         |
| Polymère réticulé - particule   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avec une pelle  | Avec une pelle   | R, W, SS      |          |             |                               |   |                |                |          |                             |   |           |                  |            |                            |   |                |                |         |                           |   |                |                |              |                         |   |           |                  |               |                                 |   |           |                  |         |                               |   |            |              |          |                             |   |           |              |            |                            |   |            |              |         |
| Polymère réticulé - coussin     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Au lancer       | Avec une fourche | R, DGC, RT    |          |             |                               |   |                |                |          |                             |   |           |                  |            |                            |   |                |                |         |                           |   |                |                |              |                         |   |           |                  |               |                                 |   |           |                  |         |                               |   |            |              |          |                             |   |           |              |            |                            |   |            |              |         |
| Argile sorbant – particule      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avec une pelle  | Avec une pelle   | R, I, P       |          |             |                               |   |                |                |          |                             |   |           |                  |            |                            |   |                |                |         |                           |   |                |                |              |                         |   |           |                  |               |                                 |   |           |                  |         |                               |   |            |              |          |                             |   |           |              |            |                            |   |            |              |         |
| Fibre de bois – particule       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avec une pelle  | Avec une pelle   | R, W, P, DGC  |          |             |                               |   |                |                |          |                             |   |           |                  |            |                            |   |                |                |         |                           |   |                |                |              |                         |   |           |                  |               |                                 |   |           |                  |         |                               |   |            |              |          |                             |   |           |              |            |                            |   |            |              |         |
| Fibre de bois – coussin         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Au lancer       | Avec une fourche | R, P, DGC, RT |          |             |                               |   |                |                |          |                             |   |           |                  |            |                            |   |                |                |         |                           |   |                |                |              |                         |   |           |                  |               |                                 |   |           |                  |         |                               |   |            |              |          |                             |   |           |              |            |                            |   |            |              |         |
| Fibre de bois traitée - coussin | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Au lancer       | Avec une fourche | DGC, RT       |          |             |                               |   |                |                |          |                             |   |           |                  |            |                            |   |                |                |         |                           |   |                |                |              |                         |   |           |                  |               |                                 |   |           |                  |         |                               |   |            |              |          |                             |   |           |              |            |                            |   |            |              |         |
| Polymère réticulé - particule   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soufflante      | Tracto-pelle     | R, W, SS      |          |             |                               |   |                |                |          |                             |   |           |                  |            |                            |   |                |                |         |                           |   |                |                |              |                         |   |           |                  |               |                                 |   |           |                  |         |                               |   |            |              |          |                             |   |           |              |            |                            |   |            |              |         |
| Polymère réticulé - coussin     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Au lancer       | Tracto-pelle     | R, DGC, RT    |          |             |                               |   |                |                |          |                             |   |           |                  |            |                            |   |                |                |         |                           |   |                |                |              |                         |   |           |                  |               |                                 |   |           |                  |         |                               |   |            |              |          |                             |   |           |              |            |                            |   |            |              |         |
| Argile sorbant - particule      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soufflante      | Tracto-pelle     | R, I, P       |          |             |                               |   |                |                |          |                             |   |           |                  |            |                            |   |                |                |         |                           |   |                |                |              |                         |   |           |                  |               |                                 |   |           |                  |         |                               |   |            |              |          |                             |   |           |              |            |                            |   |            |              |         |

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

|                             |   |            |              |                 |
|-----------------------------|---|------------|--------------|-----------------|
| Polypropylène - particule   | 3 | Soufflante | Tracto-pelle | W, SS, DGC      |
| Minéral expansé - particule | 4 | Soufflante | Tracto-pelle | R, I, W, P, DGC |
| Fibre de bois - particule   | 4 | Soufflante | Tracto-pelle | R, W, P, DGC    |

## Légende

DGC : Pas efficace quand la surface du sol est dense

R : Non réutilisable

I : Non incinérable

P : Efficacité réduite en cas de pluie

RT : Non efficace quand le terrain est accidenté

SS : A ne pas utiliser dans les sites environnementaux sensibles

W : Efficacité réduite en cas de vent

Référence : Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;

R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988

- ▶ Evacuez le personnel.
- ▶ Appelez les pompiers et donnez-leur le lieu et la nature du risque.
- ▶ Peut réagir violemment. Peut exploser.
- ▶ Mettez un appareil respiratoire et des gants de protection.
- ▶ Evitez par tous les moyens possibles les déversements dans les égouts et canalisations et les cours d'eau.
- ▶ Envisagez l'évacuation.
- ▶ Evitez de fumer, les lampes nues ou les sources d'incendie.
- ▶ Augmentez l'aération.
- ▶ S'il n'y a pas de danger, arrêtez la fuite.
- ▶ L'eau pulvérisée peut être utilisée pour disperser/absorber les vapeurs.
- ▶ Contenez le liquide avec du sable, de la terre ou de la vermiculite.
- ▶ Utilisez une pelle qui ne produit pas d'étincelle et qui résiste aux explosions.
- ▶ Ramassez tout le produit récupérable dans des conteneurs appropriés pour un éventuel recyclage.
- ▶ Absorbez le produit restant avec du sable, de la terre ou de la vermiculite.
- ▶ Enfermez les résidus solides dans un récipient approprié pour les déchets.
- ▶ Aspergez l'endroit et évitez que cela ne coule dans les tuyaux.
- ▶ Si les tuyaux ou les canalisations sont infectés, avertissez les services d'urgence.

## 6.4. Référence à d'autres sections

Le conseil sur l'équipement de protection individuel est contenu dans la rubrique 8 de la FDS.

## SECTION 7 Manipulation et stockage

## 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulation Sure                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Les containers, même ceux qui ont été vidés, peuvent contenir des vapeurs explosives.</li> <li>▶ NE PAS couper, percer, limer, souder ni effectuer des opérations similaires sur ou à proximité des containers.</li> <li>▶ Evitez tout contact de la personne, même l'inhalation.</li> <li>▶ Mettez des vêtements de protection qui protègent lorsqu'il y a risque d'exposition.</li> <li>▶ Travaillez dans un endroit bien aéré.</li> <li>▶ Evitez la concentration dans les trous et creux.</li> <li>▶ <b>NE rentrez PAS dans un espace confiné avant que l'air n'ait été contrôlé.</b></li> <li>▶ Evitez de fumer, les lampes nues, la chaleur ou les sources d'incendie.</li> <li>▶ Lors de la manipulation, <b>NE buvez PAS, ne mangez pas et ne fumez pas.</b></li> <li>▶ La vapeur peut provoquer un incendie lors de l'aspiration ou de l'éjection à cause de l'électricité statique</li> <li>▶ <b>N'utilisez PAS des seaux en plastique.</b></li> <li>▶ Mettez à terre et tenez bien les récipients en métal lorsque vous versez le produit.</li> <li>▶ Utilisez des outils qui ne produisent pas d'étincelles lors de la manipulation.</li> <li>▶ Evitez le contact avec des matériels incompatibles.</li> <li>▶ Maintenez les récipients bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.</li> <li>▶ Evitez les dégâts matériels sur les récipients.</li> <li>▶ Lavez-vous toujours les mains avec du savon et de l'eau après la manipulation.</li> <li>▶ Les vêtements de travail doivent être lavés séparément.</li> <li>▶ Respectez les règles d'usage et les conseils du fabricant pour le stockage et la manipulation</li> <li>▶ L'air ambiant doit être régulièrement contrôlé selon les normes d'exposition afin que de bonnes conditions de travail soient maintenues.</li> </ul> <p><b>NE PAS permettre des vêtements humidifiés par le produit de demeurer en contact avec la peau.</b></p> |
| Protection anti- Feu et explosion | Voir Section 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Autres Données                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stockez-le dans le récipient d'origine dans une zone adéquate.</li> <li>▶ Evitez de fumer, les lampes nues ou les sources d'incendie lors du stockage.</li> <li>▶ <b>NE stockez pas dans des fosses, des sous-sols ou des zones où les vapeurs peuvent s'accumuler.</b></li> <li>▶ Maintenez les récipients bien scellés. s'accumuler.</li> <li>▶ Maintenez les récipients bien scellés.</li> <li>▶ Stockez-le loin de matériels incompatibles dans un endroit frais, sec et aéré.</li> <li>▶ Protégez les récipients des dégâts matériels et vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas de fuite.</li> <li>▶ Respectez les conseils de stockage du fabricant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Container adapté | <p>Boîte en métal Emballage conforme aux règles du fabricant. Les récipients en plastique peuvent uniquement être utilisés s'ils sont appropriés pour des liquides inflammables. Vérifiez que les récipients sont clairement étiquetés et ne fuient pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pour les matériaux à faible viscosité (i) : Bidons et jerricanes doivent être du type avec la tête non-amovible. (ii) Dans les cas où une conserve métallique doit être utilisée comme emballage interne, la conserve doit posséder une fermeture à vis.</li> <li>▶ Pour les matériaux avec une viscosité d au moins 2680 cSt. (23 deg. C)</li> <li>▶ Pour les matériaux manufacturés avec une viscosité d au moins 250 cSt. (23 deg. C)</li> <li>▶ Pour les produits manufacturés qui nécessitent d être mélangé avant l usage et qui possède une viscosité d au moins 20 cSt (25 deg. C) (i) :</li> <li>Emballages à capuchon amovible (ii) : Conserve à fermeture à friction et (iii) : Tubes et cartouches à faible pression peuvent être utilisés.</li> <li>▶ Dans le cas où une combinaison d emballage est utilisée, avec les emballages internes en verres, il doit y avoir suffisamment de produit</li> </ul> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>inerte amortisseur en contact avec les emballages internes et externes.</p> <p>► De plus, dans le cas où l'emballage interne est en verre et contient des liquides du Groupe D emballage I, il doit y avoir suffisamment d'absorbant inerte pour absorber toutes éclaboussures, à moins que l'emballage externe soit une boîte en plastique moulé à la forme et que les substances ne soient pas incompatibles avec le plastique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Incompatibilité de Stockage</b> | <p>La méthyl éthyl cétone :</p> <p>réagit violemment avec les oxydants forts, les aldéhydes, l'acide nitrique, l'acide perchlorique, le tert-butoxyde de potassium, l'oléum est incompatible avec les acides inorganiques, les amines aliphatiques, l'ammoniac, les caustiques, les isocyanates, les pyridines, l'acide chlorosulfonique</p> <p>forme des peroxydes instables lors du stockage, ou au contact avec du propanol ou du peroxyde d'hydrogène</p> <p>attaque certaines matières plastiques</p> <p>peut générer des charges électrostatiques, en raison de sa faible conductivité, lors de l'écoulement ou de l'agitation .</p> <p>► Les esters réagissent avec les acides pour libérer de la chaleur avec les alcools et les acides.</p> <p>► Les acides oxydants forts peuvent provoquer une réaction vigoureuse avec les esters qui sont suffisamment exothermique pour initier des produits de réaction.</p> <p>► La chaleur est également générée par une interaction des esters avec les solutions caustiques.</p> <p>► De l'hydrogène inflammable est généré par le mélange d'esters avec des métaux alcalis et des hydrures.</p> <p>► Les esters peuvent être incompatibles avec les amines aliphatiques et les nitrates.</p> <p>Eviter les acides forts et les bases fortes.</p> |

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir section 1.2

## SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

## 8.1. Paramètres de contrôle

| Composant               | DNELs<br>L'exposition des travailleurs de modèle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PNECs<br>compartiment                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACÉTATE DE N-BUTYLE     | <p>cutanée 7 mg/kg bw/day (Systémique, chronique)</p> <p>inhalation 48 mg/m³ (Systémique, chronique)</p> <p>inhalation 300 mg/m³ (Locale, chronique)</p> <p>cutanée 11 mg/kg bw/day (Systémique aiguë)</p> <p>inhalation 600 mg/m³ (Systémique aiguë)</p> <p>inhalation 600 mg/m³ (Local, aiguë)</p> <p>cutanée 3.4 mg/kg bw/day (Systémique, chronique) *</p> <p>inhalation 12 mg/m³ (Systémique, chronique) *</p> <p>Oral 2 mg/kg bw/day (Systémique, chronique) *</p> <p>inhalation 35.7 mg/m³ (Locale, chronique) *</p> <p>cutanée 6 mg/kg bw/day (Systémique aiguë) *</p> <p>inhalation 300 mg/m³ (Systémique aiguë) *</p> <p>Oral 2 mg/kg bw/day (Systémique aiguë) *</p> <p>inhalation 300 mg/m³ (Local, aiguë) *</p> | <p>0.18 mg/L (L'eau (douce))</p> <p>0.018 mg/L (Eau - libération intermittente)</p> <p>0.36 mg/L (Eau (Marine))</p> <p>0.981 mg/kg sediment dw (Sédiments (eau douce))</p> <p>0.098 mg/kg sediment dw (Sédiments (Marine))</p> <p>0.09 mg/kg soil dw (sol)</p> <p>35.6 mg/L (STP)</p>                              |
| BUTAN-2-ONE             | <p>cutanée 1 161 mg/kg bw/day (Systémique, chronique)</p> <p>inhalation 600 mg/m³ (Systémique, chronique)</p> <p>cutanée 412 mg/kg bw/day (Systémique, chronique) *</p> <p>inhalation 106 mg/m³ (Systémique, chronique) *</p> <p>Oral 31 mg/kg bw/day (Systémique, chronique) *</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>55.8 mg/L (L'eau (douce))</p> <p>55.8 mg/L (Eau - libération intermittente)</p> <p>55.8 mg/L (Eau (Marine))</p> <p>284.74 mg/kg sediment dw (Sédiments (eau douce))</p> <p>284.7 mg/kg sediment dw (Sédiments (Marine))</p> <p>22.5 mg/kg soil dw (sol)</p> <p>709 mg/L (STP)</p> <p>1000 mg/kg food (Oral)</p> |
| MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE | <p>cutanée 13.67 mg/kg bw/day (Systémique, chronique)</p> <p>inhalation 208 mg/m³ (Systémique, chronique)</p> <p>cutanée 1.5 mg/cm² (Locale, chronique)</p> <p>inhalation 208 mg/m³ (Locale, chronique)</p> <p>cutanée 1.5 mg/cm² (Local, aiguë)</p> <p>cutanée 8.2 mg/kg bw/day (Systémique, chronique) *</p> <p>inhalation 74.3 mg/m³ (Systémique, chronique) *</p> <p>cutanée 1.5 mg/cm² (Locale, chronique) *</p> <p>inhalation 104 mg/m³ (Locale, chronique) *</p> <p>cutanée 1.5 mg/cm² (Local, aiguë) *</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>0.94 mg/L (L'eau (douce))</p> <p>0.94 mg/L (Eau - libération intermittente)</p> <p>0.94 mg/L (Eau (Marine))</p> <p>5.74 mg/kg sediment dw (Sédiments (eau douce))</p> <p>1.47 mg/kg soil dw (sol)</p> <p>10 mg/L (STP)</p>                                                                                      |
| MÉTHACRYLATE DE BUTYLE  | <p>cutanée 5 mg/kg bw/day (Systémique, chronique)</p> <p>inhalation 415.9 mg/m³ (Systémique, chronique)</p> <p>cutanée 1 % in mixture (weight basis) (Locale, chronique)</p> <p>inhalation 409 mg/m³ (Locale, chronique)</p> <p>cutanée 1 % in mixture (weight basis) (Local, aiguë)</p> <p>cutanée 3 mg/kg bw/day (Systémique, chronique) *</p> <p>inhalation 66.5 mg/m³ (Systémique, chronique) *</p> <p>cutanée 1 % in mixture (weight basis) (Locale, chronique) *</p> <p>inhalation 366.4 mg/m³ (Locale, chronique) *</p> <p>cutanée 1 % in mixture (weight basis) (Local, aiguë) *</p>                                                                                                                                 | <p>0.017 mg/L (L'eau (douce))</p> <p>0.002 mg/L (Eau - libération intermittente)</p> <p>0.056 mg/L (Eau (Marine))</p> <p>4.73 mg/kg sediment dw (Sédiments (eau douce))</p> <p>0.473 mg/kg sediment dw (Sédiments (Marine))</p> <p>0.935 mg/kg soil dw (sol)</p> <p>31.7 mg/L (STP)</p>                            |

\* Les valeurs pour la population générale

## Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP)

## DONNEES SUR LES INGREDIENTS

| Source                                                                        | Composant           | Nom du produit  | VME                | STEL                | pic            | Notes          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| UE Liste récapitulative des indicateurs Valeurs limites d'exposition (VLIIEP) | ACÉTATE DE N-BUTYLE | n-Butyl acetate | 50 ppm / 241 mg/m³ | 723 mg/m³ / 150 ppm | Pas Disponible | Pas Disponible |

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

| Source                                                                      | Composant               | Nom du produit          | VME                 | STEL                | pic            | Notes          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| La France des Valeurs limites d'Exposition Professionnelle - VLE/VME        | ACÉTATE DE N-BUTYLE     | Acétate de n-butyle     | 150 ppm / 710 mg/m3 | 940 mg/m3 / 200 ppm | Pas Disponible | Pas Disponible |
| UE Liste récapitulative des indicatifs Valeurs limites d'exposition (VLIEP) | BUTAN-2-ONE             | Butanone                | 200 ppm / 600 mg/m3 | 900 mg/m3 / 300 ppm | Pas Disponible | Pas Disponible |
| La France des Valeurs limites d'Exposition Professionnelle - VLE/VME        | BUTAN-2-ONE             | Méthyléthylcétone       | 200 ppm / 600 mg/m3 | 900 mg/m3 / 300 ppm | Pas Disponible | Pas Disponible |
| UE Liste récapitulative des indicatifs Valeurs limites d'exposition (VLIEP) | MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE | Methyl methacrylate     | 50 ppm              | 100 ppm             | Pas Disponible | Pas Disponible |
| La France des Valeurs limites d'Exposition Professionnelle - VLE/VME        | MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE | Méthacrylate de méthyle | 50 ppm / 205 mg/m3  | 410 mg/m3 / 100 ppm | Pas Disponible | Pas Disponible |

## Limites d'urgence

| Composant               | TEEL-1         | TEEL-2         | TEEL-3         |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ACÉTATE DE N-BUTYLE     | Pas Disponible | Pas Disponible | Pas Disponible |
| BUTAN-2-ONE             | Pas Disponible | Pas Disponible | Pas Disponible |
| MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE | Pas Disponible | Pas Disponible | Pas Disponible |
| MÉTHACRYLATE DE BUTYLE  | 19 mg/m3       | 210 mg/m3      | 1,300 mg/m3    |

| Composant               | IDLH originale | IDLH révisé    |
|-------------------------|----------------|----------------|
| ACÉTATE DE N-BUTYLE     | 1,700 ppm      | Pas Disponible |
| BUTAN-2-ONE             | 3,000 ppm      | Pas Disponible |
| MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE | 1,000 ppm      | Pas Disponible |
| MÉTHACRYLATE DE BUTYLE  | Pas Disponible | Pas Disponible |

## Banding d'exposition professionnelle

| Composant              | Note de la bande d'exposition professionnelle | Limite de bande d'exposition professionnelle |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MÉTHACRYLATE DE BUTYLE | E                                             | ≤ 0.1 ppm                                    |

**Notes:** bandes d'exposition professionnelle est un processus d'attribution des produits chimiques dans des catégories spécifiques ou des bandes à partir d'une puissance de la chimie et les résultats pour la santé associés à l'exposition. La sortie de ce procédé est une bande d'exposition professionnelle (CEO), ce qui correspond à une gamme de concentrations d'exposition qui sont attendus pour protéger la santé des travailleurs.

## DONNÉES SUR LES MATÉRIAUX

Ces guides d'exposition ont été déduits d'un niveau seuil d'évaluation du risque et ne devraient pas être interprétés comme des limites de sécurité univoques. Les ORGS représentent une moyenne sur une période de 8 heures à moins qu'il ne soit spécifié quelque chose d'autre.

CR = Risque de cancer/10000 ; UF = Facteur d'Incertitude :

TLV supposé être adéquat pour protéger une santé reproductive :

LOD : Limite de détection

Les finalités toxiques ont également été identifiées comme :

D = Développement ; R = Reproductif ; TC = Cancérigène traversant le placenta.

Jankovic J., Drake F.: A Screening Method for Occupational Reproductive American Industrial Hygiene Association Journal 57: 641-649 (1996)

Pour la méthyléthylcétone :

Valeur seuil de l'odeur : Différentes valeurs signalées : 2 ppm et 4,8 ppm

Seuil de l'odeur : 2 ppm (détection) ; 5 ppm (reconnaissance) 25 ppm (reconnaissance facile) ; 300 ppm IRRITATION

On pense que des expositions égales ou inférieures à la TLV-TWA recommandée préviennent les effets systémiques nuisibles et minimisent les objections aux odeurs et aux irritations. En cas de synergie ou de potentialisation, un contrôle rigoureux de la toxine primaire (par exemple le n-hexane ou la méthylbutylcétone) est souhaitable et il convient d'envisager en outre de réduire les expositions à la butanone.

Facteur de Sécurité Olfactive (FSO)

FSO=28 (MÉTHYLÉTHYLÉTONE)


NOTE D: Certaines substances susceptibles de se polymériser ou de se décomposer spontanément sont généralement mises sur le marché sous une forme stabilisée. C'est d'ailleurs sous cette forme qu'elles sont reprises dans l'annexe VI de la présente directive.

Cependant, de telles substances sont parfois mises sur le marché sous forme non stabilisée. Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit faire figurer sur l'étiquette le nom de la substance suivi de la mention "non stabilisé(e)".

## 8.2. Contrôles de l'exposition

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 8.2.1. Contrôle d'ingénierie approprié | Pour les liquides et gaz inflammables, une ventilation d'échappement locale ou un système de ventilation pour lieu clos peut être nécessaire. L'équipement de ventilation devrait être résistant aux explosions.                                                                    |                             |
|                                        | Les contaminants aériens générés dans les lieux de travail possèdent des vitesses "d'échappement" différentes, qui à leurs tours, déterminent les "vitesses de capture" de l'air frais circulant nécessaire pour retirer efficacement le contaminant.                               |                             |
|                                        | Type de contaminant :                                                                                                                                                                                                                                                               | Vitesse de l'air :          |
|                                        | Solvants, vapeurs, dégraissage, etc, évaporation d'un réservoir (dans de l'air immobile)                                                                                                                                                                                            | 0,25-0,5 m/s (50-100 f/min) |
|                                        | aérosols, fumées d'opérations de remplissage, remplissage de containers par intermittence, transfert de transporteur à faible vitesse, soudure, dérive de vapeurs, fumées de revêtement métallique acide, décapage (libéré à faible vitesse dans une zone de génération importante) | 0,5-1 m/s (100-200 f/min.)  |
|                                        | spray direct, spray de peinture dans des cabines peu profondes, remplissage de tonneaux, poussières de bocard, décharge de gaz (génération importante dans une zone à déplacement d'air rapide)                                                                                     | 1-2,5 m/s (200-500 f/min.)  |

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

|                                                                          | <p>Dans chaque intervalle, la valeur appropriée dépend de:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimum de l'intervalle</th><th>Maximum de l'intervalle</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 : Courants d'air minimaux ou favorables pour la capture dans une pièce</td><td>1 : Perturbation des courants d'air de la pièce</td></tr> <tr> <td>2 : Contaminants à faible vitesse ou à valeur de nuisance uniquement</td><td>2 : Contaminants à forte toxicité</td></tr> <tr> <td>3 : Intermittent, faible production</td><td>3 : Forte production, utilisation importante</td></tr> <tr> <td>4 : Large hotte ou masse d'air importante en mouvement</td><td>4 : Petite hotte – contrôle local uniquement.</td></tr> </tbody> </table> <p>Une théorie simple montre que la vitesse de l'air chute rapidement avec une augmentation de la distance à l'ouverture d'un simple conduit d'extraction. La vitesse diminue généralement avec le carré de la distance par rapport au point d'extraction (dans les cas simples). La vitesse de l'air au point d'extraction doit donc être ajustée en relation avec la distance de la source de contamination. La vitesse de l'air au niveau des pales d'extraction, par exemple, doit être au minimum de 1-2 m/s pour l'extraction des solvants générés dans un réservoir distant de 2 mètres du point d'extraction. D'autres considérations mécaniques, qui produisent des déficits de performance de l'appareil d'extraction, rendent essentielles que les vitesses théoriques de l'air soient multipliées par un facteur de 10 ou plus quand les systèmes d'extraction sont installés ou en usage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minimum de l'intervalle | Maximum de l'intervalle | 1 : Courants d'air minimaux ou favorables pour la capture dans une pièce | 1 : Perturbation des courants d'air de la pièce | 2 : Contaminants à faible vitesse ou à valeur de nuisance uniquement | 2 : Contaminants à forte toxicité | 3 : Intermittent, faible production | 3 : Forte production, utilisation importante | 4 : Large hotte ou masse d'air importante en mouvement | 4 : Petite hotte – contrôle local uniquement. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Minimum de l'intervalle                                                  | Maximum de l'intervalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |                                                                          |                                                 |                                                                      |                                   |                                     |                                              |                                                        |                                               |
| 1 : Courants d'air minimaux ou favorables pour la capture dans une pièce | 1 : Perturbation des courants d'air de la pièce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |                                                                          |                                                 |                                                                      |                                   |                                     |                                              |                                                        |                                               |
| 2 : Contaminants à faible vitesse ou à valeur de nuisance uniquement     | 2 : Contaminants à forte toxicité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |                                                                          |                                                 |                                                                      |                                   |                                     |                                              |                                                        |                                               |
| 3 : Intermittent, faible production                                      | 3 : Forte production, utilisation importante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                                                                          |                                                 |                                                                      |                                   |                                     |                                              |                                                        |                                               |
| 4 : Large hotte ou masse d'air importante en mouvement                   | 4 : Petite hotte – contrôle local uniquement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                                                                          |                                                 |                                                                      |                                   |                                     |                                              |                                                        |                                               |
| 8.2.2. Protection Individuelle                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                          |                                                 |                                                                      |                                   |                                     |                                              |                                                        |                                               |
| Protection des yeux/du visage.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lunettes de sécurité avec des protections sur le côté.</li> <li>▶ Masque chimique.</li> <li>▶ Les lentilles de contact constituent un risque particulier; les lentilles molles peuvent absorber les produits irritants et toutes les lentilles les concentrent. <b>NE mettez PAS des lentilles de contact.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |                                                                          |                                                 |                                                                      |                                   |                                     |                                              |                                                        |                                               |
| Protection de la peau                                                    | Voir protection Main ci-dessous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |                                                                          |                                                 |                                                                      |                                   |                                     |                                              |                                                        |                                               |
| Protection des mains / pieds                                             | <p>Porter des gants de protection contre les produits chimiques, par exemple en PVC.</p> <p>Porter des chaussures de sécurité ou des bottes en plastique.</p> <p>Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Lorsque le produit chimique est une préparation de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit donc être contrôlée avant l'application.</p> <p>La rupture exacte dans le temps des substances doit être obtenue auprès du fabricant des gants de protection et doit être observée lors du choix final.</p> <p>L'hygiène personnelle est un élément clé des soins de main efficace. Les gants ne doivent être portés sur les mains propres. Après avoir utilisé des gants, les mains doivent être lavées et séchées. L'application d'une crème hydratante non parfumée est recommandée.</p> <p>Convenance et la durabilité des types de gants dépend de l'utilisation. Les facteurs importants dans le choix des gants comprennent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fréquence et la durée de contact,</li> <li>▶ La résistance chimique du matériau du gant,</li> <li>▶ L'épaisseur du gant et</li> <li>▶ dextérité</li> </ul> <p>Choisir des gants testés à une norme (par exemple l'Europe EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 ou équivalent national).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ En cas de contact prolongé ou fréquemment répété, un gant avec une classe de protection de 5 ou plus (temps de passage supérieur à 240 minutes selon la norme EN 374, AS / NZS 01/10/2161 ou équivalent national) est recommandé.</li> <li>▶ Quand un contact bref, des gants avec une classe de protection de 3 ou plus (temps de passage supérieur à 60 minutes selon la norme EN 374, AS / NZS 01/10/2161 ou équivalent national) est recommandé.</li> <li>▶ Certains types de polymères à gants sont moins touchés par le mouvement et cela doit être pris en compte lors de l'examen des gants pour une utilisation à long terme.</li> <li>▶ Les gants contaminés doivent être remplacés.</li> </ul> <p>Tel que défini dans la norme ASTM F-739-96 dans toutes les applications, les gants sont notés comme suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Excellente lorsque le temps de pénétration &gt; 480 min</li> <li>▶ Bonne lorsque le temps de pénétration &gt; 20 min</li> <li>▶ Juste quand le temps de pénétration &lt; 20 min</li> <li>▶ Médiocre lorsque le matériau des gants se dégrade</li> </ul> <p>applications générales, des gants avec une épaisseur typiquement supérieure à 0,35 mm, il est recommandé.</p> <p>Il convient de souligner que l'épaisseur des gants est pas nécessairement un bon indicateur de la résistance des gants à un produit chimique spécifique, comme l'efficacité de la pénétration du gant dépendra de la composition exacte du matériau des gants.</p> <p>Par conséquent, le choix des gants doit également être fondée sur un examen des exigences de la tâche et la connaissance des temps révolutionnaires. Épaisseur du gant peut également varier en fonction du fabricant de gant, du type boîte à gants et le modèle de gant.</p> <p>Par conséquent, les données techniques du fabricant devraient toujours être pris en compte pour assurer la sélection du gant le plus approprié pour la tâche. Note: En fonction de l'activité menée, des gants d'épaisseur variable peuvent être nécessaires pour des tâches spécifiques.</p> <p>Par exemple:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Gants aminci (jusqu'à 0,1 mm ou moins) peuvent être nécessaires lorsque un haut degré de dextérité manuelle est nécessaire. Cependant, ces gants ne sont susceptibles d'offrir une protection de courte durée et ne devraient normalement être juste pour les applications à usage unique, puis éliminés.</li> <li>· Gants épais (jusqu'à 3 mm ou plus) peuvent être exigés en cas d'une mécanique (ainsi que d'un produit chimique) risque à savoir où il existe un potentiel d'abrasion ou perforation Les gants ne doivent être portés sur les mains propres.</li> </ul> <p>Après avoir utilisé des gants, les mains doivent être lavées et séchées. L'application d'une crème hydratante non parfumée est recommandée.</p> |                         |                         |                                                                          |                                                 |                                                                      |                                   |                                     |                                              |                                                        |                                               |
| Protection corporelle                                                    | Voir Autre protection ci-dessous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                          |                                                 |                                                                      |                                   |                                     |                                              |                                                        |                                               |
| Autres protections                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Combinaisons intégrales.</li> <li>· Tablier en PVC.</li> <li>· Une combinaison de protection en PVC peut être requise en cas d'exposition grave.</li> <li>· Douche oculaire.</li> <li>· Assurez-vous qu'il y a un accès facile à une douche de sécurité.</li> </ul> <p>Note : Les combinaisons intégrales en coton ou en polyester/coton n'offrent qu'une protection contre la contamination superficielle légère qui ne pénètre pas la peau. Les combinaisons doivent être lavées régulièrement. Lorsque le risque d'exposition de la peau est élevé (par exemple, lors du nettoyage de déversements ou en cas de risque d'éclaboussures), des tabliers résistants aux produits chimiques et/ou des combinaisons et des bottes imperméables aux produits chimiques seront nécessaires.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Certains équipements de protection individuelle (EPI) en plastique (par exemple, les gants, les tabliers, les sur-chaussures) ne sont pas recommandés car ils peuvent produire de l'électricité statique.</li> <li>· Pour une utilisation à grande échelle ou continue, portez des vêtements non statiques à tissage serré (pas de fermetures métalliques, de boutons ou de poches).</li> <li>· Des chaussures de sécurité sans étincelles ou conductrices doivent être envisagées. Les chaussures conductrices sont des chaussures dont la</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                                                                          |                                                 |                                                                      |                                   |                                     |                                              |                                                        |                                               |

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

semelle est faite d'un composé conducteur chimiquement lié aux composants inférieurs, assurant un contrôle permanent de la mise à la terre électrique du pied et pour dissiper l'électricité statique du corps afin de réduire la possibilité d'inflammation des composés volatils. La résistance électrique doit être comprise entre 0 et 500 000 ohms. Les chaussures conductrices doivent être stockées dans des casiers proches de la pièce dans laquelle elles sont portées. Le personnel qui a reçu des chaussures conductrices ne doit pas les porter pour aller de son lieu de travail à son domicile et vice versa.

## Produit(s) recommandé(s)

## INDEX DE SELECTION DES GANTS

La sélection des gants est basée sur une présentation modifiée du:

"Forsberg Clothing Performance Index".

L(Les) effet(s) de la (des) substance(s) suivante(s) sont prises en compte dans la sélection générée par ordinateur.

419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

| Matériel         | CPI |
|------------------|-----|
| PE/EVAL/PE       | A   |
| TEFLON           | A   |
| PVA              | B   |
| BUTYL            | C   |
| BUTYL/NEOPRENE   | C   |
| HYPALON          | C   |
| NATURAL RUBBER   | C   |
| NATURAL+NEOPRENE | C   |
| NEOPRENE         | C   |
| NEOPRENE/NATURAL | C   |
| NITRILE          | C   |
| NITRILE+PVC      | C   |
| PE               | C   |
| PVC              | C   |
| SARANEX-23       | C   |
| VITON/BUTYL      | C   |
| VITON/NEOPRENE   | C   |

\* CPI - Index de Performance Chemwatch

A: Meilleure Sélection

B: Satisfaisant ; peut se dégrader après 4 heures d'immersion continue.

C: Choix Pauvre ou Dangereux pour d'autre qu'une immersion à court terme.

**REMARQUE:** Comme une série de facteurs influenceront la performance actuelle des gants, une sélection finale doit être basée sur l'observation détaillée -

\* Quand les gants doivent être utilisés sur une base à court terme, peu fréquente ou temporaire, les facteurs tels que le 'touché' ou la commodité (e.g. disponibilité), peuvent orienter le choix des gants qui peuvent être sinon inadaptés suite à une utilisation à long terme ou fréquente. Un médecin qualifié devrait être consulté.

## Protection respiratoire

Filtre de type A de capacité suffisante (AS / NZS 1716 et 1715, EN 143:2000 et 149:2001, ANSI Z88 ou équivalent national)

Dans le cas où la concentration en gaz/particules en suspension dans la zone respirable approche ou excède "le standard d'exposition" (ou SE), une protection respiratoire est requise.

Le degrés de protection varie avec le type de couverture du masque et la classe du filtre ; la nature de la protection varie en fonction du type de filtre.

| Facteur de protection | Demi-masque respiratoire | Respirateur intégral | Masque à adduction d'air |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 10 x ES               | A-AUS                    | -                    | A-PAPR-AUS               |
| 20 x ES               | -                        | A-AUS                | -                        |
| 100 x ES              | -                        | A-2                  | A-PAPR-2 ^               |

^ - Intégral

Les masques à cartouches ne doivent jamais être utilisés pour entrer en urgence dans une zone ou entrer dans des zones à concentration inconnue de vapeur ou de teneur en oxygène. Le porteur doit être averti de quitter immédiatement la zone contaminée en cas de détection d'une odeur à travers le respirateur. L'odeur peut indiquer que le masque ne fonctionne pas convenablement, que la concentration en vapeur est trop élevée ou que le masque n'est pas convenablement ajusté. En raison de ces contraintes, seule une utilisation restreinte des masques à cartouches est considérée comme appropriée.

## 8.2.3. Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

Voir section 12

## SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

## 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| Aspect                                                 | Dégager                |                                          |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------|
| État Physique                                          | liquide                | Densité relative (l'eau = 1)             | 0.93           |
| Odeur                                                  | Pas Disponible         | Coefficient de partition n-octanol / eau | Pas Disponible |
| Seuil pour les odeurs                                  | Pas Disponible         | Température d'auto-allumage (°C)         | >294           |
| pH (comme fourni)                                      | Pas Disponible         | Température de décomposition             | Pas Disponible |
| Point de fusion / point de congélation (° C)           | Pas Disponible         | Viscosité (cSt)                          | 110.00         |
| Point d'ébullition initial et plage d'ébullition (° C) | >80                    | Poids Moléculaire (g/mol)                | Pas Disponible |
| Point d'éclair (°C)                                    | 9                      | goût                                     | Pas Disponible |
| Taux d'évaporation                                     | <1 BuAC = 1            | Propriétés explosives                    | Pas Disponible |
| Inflammabilité                                         | Hautement inflammable. | Propriétés oxydantes                     | Pas Disponible |

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

|                                       |                        |                                          |                |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Limite supérieure d'explosivité       | 9.1                    | La tension de surface (dyn/cm or mN/m)   | Pas Disponible |
| Limite inférieure d'explosivité (LIE) | 1.7                    | Composé volatile (%vol)                  | Pas Disponible |
| Pression de vapeur (kPa)              | 4.30                   | Groupe du Gaz                            | Pas Disponible |
| Hydrosolubilité                       | partiellement miscible | pH en solution (1%)                      | Pas Disponible |
| Densité de vapeur (Air = 1)           | >2.5                   | VOC g/L                                  | Pas Disponible |
| nanométrique Solubilité               | Pas Disponible         | Caractéristiques nanométrique particules | Pas Disponible |
| La taille des particules              | Pas Disponible         |                                          |                |

## 9.2. Autres informations

Pas Disponible

## SECTION 10 Stabilité et réactivité

|                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Réactivité                           | Voir section 7.2                                                                                                                                                                         |
| 10.2. Stabilité chimique                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Présence de matériaux incompatibles.</li> <li>Le produit est considéré stable.</li> <li>Une polymérisation dangereuse n'aura pas lieu.</li> </ul> |
| 10.3. Possibilité de réactions dangereuses | Voir section 7.2                                                                                                                                                                         |
| 10.4. Conditions à éviter                  | Voir section 7.2                                                                                                                                                                         |
| 10.5. Matières incompatibles               | Voir section 7.2                                                                                                                                                                         |
| 10.6. Produits de décomposition dangereux  | Voir section 5.3                                                                                                                                                                         |

## SECTION 11 Informations toxicologiques

## 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalé               | <p>L'inhalation de vapeurs d'aérosols (brumes ou fumées), générées par le produit durant une manipulation normale, peut être nocive. Le produit à la capacité de provoquer une irritation respiratoire chez certaines personnes. Les réponses du corps à une telle irritation peuvent causer d'autres dommages aux poumons.</p> <p>Les effets principaux des esters sont des irritations, une stupeur et une insensibilité. Des maux de tête, des somnolences, des vertiges, un coma et des changements de comportement peuvent survenir. Les symptômes respiratoires peuvent inclure une irritation, un souffle court et rapide, une inflammation de la gorge, une bronchite, une inflammation des poumons et un œdème pulmonaire, quelquefois à retardement. Des nausées, diarrhées, et crampes sont observées. Les dommages au foie et aux reins peuvent provenir d'expositions massives.</p> <p>L'exposition aiguë de l'homme à de fortes concentrations de méthyl éthyl cétone produit une irritation des yeux, du nez et de la gorge. Une exposition aiguë par inhalation provoque également une dépression du système nerveux, des maux de tête et des nausées. Des niveaux élevés de vapeur sont facilement détectés en raison de l'odeur, cependant une fatigue olfactive peut se produire, avec une perte d'avertissement pour l'exposition.</p> <p>Une exposition prolongée peut provoquer un mal de tête, une nausée et finalement une perte de conscience.</p> |
| Ingestion            | <p>Une ingestion du liquide peut causer une aspiration dans les poumons avec le risque d'une pneumonie chimique ; des conséquences graves peuvent s'ensuivre. (ICSC13733)</p> <p>Le produit n'est pas connu pour produire des effets négatifs sur la santé suite à son ingestion (tel que classifié dans les directives CE utilisant des animaux). Néanmoins, les effets négatifs systématiques sont apparus suivant l'exposition d'animaux à au moins une autre manière et une bonne hygiène nécessite que les expositions soient maintenues à un minimum.</p> <p>Une ingestion accidentelle de ce produit peut être dommageable pour la santé de l'individu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contact avec la peau | <p>Le produit peut accentuer toute condition dermite pré-existante.</p> <p>Chez les humains exposés à la méthyl éthyl cétone, une inflammation de la peau a été signalée. L'expérimentation animale a montré que la méthyl éthyl cétone présente une toxicité aiguë élevée en cas d'exposition cutanée.</p> <p>Le coupures ouvertes, une peau irritée ou abrasive ne devrait pas être exposé à ce produit.</p> <p>Une entrée dans le système sanguin, via par exemple, des coupures, des abrasions ou des lésions, peut produire des blessures systémiques avec des effets nocifs. Examiner les peau avant l'utilisation du produit et s'assurer que les dommages externes sont correctement protégés. Il existe certaines preuves suggérant que ce produit puisse provoquer une inflammation moyenne de la peau survenant directement après le contact ou après une certaine période de temps. Une exposition répétée peut provoquer un eczéma de contact qui est caractérisée par des rougeurs, des tuméfactions et des ampoules.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yeux                 | <p>Il existe certaines preuves suggérant que ce produit puisse provoquer une irritation des yeux chez certaines personnes et des dommages aux yeux pendant 24 heures ou plus après l'instillation. Une inflammation importante peut s'ensuivre avec des rougeurs. Il peut y avoir des dommages à la cornée. A moins qu'un traitement prompt et adéquat, il peut s'ensuivre une perte permanente de la vision. La conjonctivite peut apparaître après des expositions répétées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chronique            | <p>Une exposition de longue durée à des irritants respiratoires peut entraîner des maladies des voies respiratoires impliquant des difficultés à respirer et des problèmes affectant d'autres parties du corps.</p> <p>Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.</p> <p>Un dommage important (perturbation fonctionnelle évidente ou changement morphologique qui peuvent avoir une signification toxicologique) est vraisemblablement provoqué par une exposition prolongée ou répétée. Comme règle, le produit crée, ou contient une substance qui produit des lésions importantes. Un tel dommage peut devenir apparent à la suite d'une application directe dans les études de toxicité sub-chronique (90 jours) ou à la suite de sub-aiguë (28 jours) ou à la suite des test de toxicité chroniques (2 ans).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Suite...

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>Une accumulation de la substance, dans le corps humain, peut survenir et peut provoquer certains soucis à la suite d'expositions professionnelles répétées ou à long terme.</p> <p>Les tests sur les animaux montrent que la méthyl éthyl cétone peut avoir de légers effets sur le système nerveux, le foie, les reins et le système respiratoire ; il peut également y avoir des effets sur le développement et une augmentation des anomalies congénitales. Cependant, les informations disponibles sur les effets à long terme de la méthyléthylcétone chez l'homme sont limitées et aucune information n'est disponible pour savoir si elle provoque une toxicité pour le développement ou la reproduction ou un cancer. Elle est généralement considérée comme peu toxique, mais elle est souvent utilisée en combinaison avec d'autres solvants, et les effets toxiques du mélange peuvent être plus importants qu'avec l'un ou l'autre solvant seul. Les combinaisons de n-hexane ou de méthyl n-butyl cétone avec du méthyl éthyl cétone peuvent augmenter le taux de neuropathie périphérique, un trouble progressif des nerfs des extrémités. Les combinaisons avec le chloroforme présentent également une augmentation de la toxicité.</p> <p>Un contact cutané prolongé ou répété peut causer un assèchement avec des craquelures, une irritation et une dermatose possible.</p> |                                                               |
| 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation | <b>TOXICITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IRRITATION</b>                                             |
|                                          | Pas Disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pas Disponible                                                |
| ACÉTATE DE N-BUTYLE                      | <b>TOXICITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IRRITATION</b>                                             |
|                                          | Dermiquel (lapin) LD50: 3200 mg/kg <sup>[2]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eye (human): 300 mg                                           |
|                                          | Inhalation(Rat) LC50; 0.74 mg/l4h <sup>[2]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eye (rabbit): 20 mg (open)-SEVERE                             |
|                                          | Oral(Lapin) LD50; 3200 mg/kg <sup>[2]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eye (rabbit): 20 mg/24h - moderate                            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peau: aucun effet nocif observé (non irritant) <sup>[1]</sup> |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Skin (rabbit): 500 mg/24h-moderate                            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yeux: aucun effet nocif observé (non irritant) <sup>[1]</sup> |
| BUTAN-2-ONE                              | <b>TOXICITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IRRITATION</b>                                             |
|                                          | Dermiquel (lapin) LD50: 6480 mg/kg <sup>[2]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eye (human): 350 ppm -irritant                                |
|                                          | Inhalation(Mouse) LC50; 32 mg/L4h <sup>[2]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eye (rabbit): 80 mg - irritant                                |
|                                          | Oral(Rat) LD50; 2054 mg/kg <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Skin (rabbit): 402 mg/24 hr - mild                            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Skin (rabbit):13.78mg/24 hr open                              |
| MÉTACRYLATE DE MÉTHYLE                   | <b>TOXICITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IRRITATION</b>                                             |
|                                          | Dermiquel (lapin) LD50: >5000 mg/kg <sup>[2]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eye (rabbit): 150 mg                                          |
|                                          | Inhalation(Rat) LC50; 29.8 mg/l4h <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Skin (rabbit): 10000 mg/kg (open)                             |
|                                          | Oral(Rat) LD50; 7872 mg/kg <sup>[2]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| MÉTACRYLATE DE BUTYLE                    | <b>TOXICITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IRRITATION</b>                                             |
|                                          | Dermiquel (lapin) LD50: >2000 mg/kg <sup>[2]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peau: effet nocif observé (irritant) <sup>[1]</sup>           |
|                                          | Inhalation(Rat) LC50; 4910 ppm4h <sup>[2]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Skin (rabbit): 10000 mg/kg (open)                             |
|                                          | Oral(Rat) LD50; 22600 mg/kg <sup>[2]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yeux: aucun effet nocif observé (non irritant) <sup>[1]</sup> |
| <b>Légende:</b>                          | 1 Valeur obtenue substances Europe de l'ECHA enregistrés de ... Toxicité aiguë 2 Valeur obtenue à partir de la fiche signalétique du fabricant, sauf les données spécifiées soient extraites du RTECS - Registre des effets toxiques des substances chimiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACÉTATE DE N-BUTYLE                                                                                     | Le produit peut produire une importante irritation des yeux provoquant une inflammation importante. Une exposition prolongée ou répétée aux irritants peut produire des conjonctivites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MÉTACRYLATE DE MÉTHYLE                                                                                  | Cette substance a été classée par l'IARC comme appartenant au Groupe 3 : NON classable par rapport à son pouvoir cancérogène pour les humains.<br>Les preuves de cancérogénicité peuvent être inadéquates ou limitées à des tests sur les animaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation & BUTAN-2-ONE & MÉTACRYLATE DE MÉTHYLE & MÉTACRYLATE DE BUTYLE | Des symptômes de type asthmatique peuvent persister pendant des mois, voire des années, après la fin de l'exposition à la substance. Cela peut être dû à un état non allergique connu sous le nom de syndrome de dysfonctionnement réactif des voies aériennes (syndrome de Brooks) qui peut survenir à la suite d'une exposition à des niveaux élevés de composé très irritant. Les principaux critères de diagnostic du syndrome de Brooks comprennent l'absence de maladie respiratoire antérieure, chez un individu non atopique, avec apparition soudaine de symptômes persistants de type asthmatique dans les minutes ou les heures suivant une exposition documentée à l'irritant. Un schéma de flux d'air réversible, sur spirométrie, avec la présence d'une hyperréactivité bronchique modérée à sévère sur le test de provocation à la méthacholine et l'absence d'inflammation lymphocytaire minimale, sans éosinophilie, ont également été inclus dans les critères de diagnostic du syndrome de Brooks. Le syndrome de Brooks (ou l'asthme) à la suite d'une inhalation irritante est un trouble peu fréquent dont les taux sont liés à la concentration et à la durée de l'exposition à la substance irritante. La bronchite industrielle, en revanche, est un trouble qui survient à la suite d'une exposition due à de fortes concentrations de substance irritante (souvent de nature particulière) et qui est complètement réversible après la fin de l'exposition. Ce trouble est caractérisé par une dyspnée, une toux et une production de mucus. |
| 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation & BUTAN-2-ONE                                                  | La méthyléthylcétone (MEC) est considérée comme ayant un faible degré de toxicité ; cependant, la méthyléthylcétone est souvent utilisée en combinaison avec d'autres solvants et les effets toxiques du mélange peuvent être plus importants que ceux de l'un ou l'autre solvant seul. Les combinaisons de n-hexane avec la méthyléthylcétone et de méthyl n-butylcétone avec la méthyléthylcétone montrent une augmentation de la neuropathie périphérique, un trouble progressif des nerfs des extrémités.<br>Les combinaisons avec le chloroforme montrent également une augmentation de la toxicité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ACÉTATE DE N-BUTYLE & BUTAN-2-ONE                                                                       | Le produit peut causer une irritation de la peau après une exposition prolongée ou répétée et peut produire au contact de la peau des rougeurs, des tuméfactions, une production de vésicules, la formation d'écailles et un épaississement de la peau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MÉTACRYLATE DE MÉTHYLE & MÉTACRYLATE DE BUTYLE                                                          | Les informations suivantes concernent les allergènes de contact en tant que groupe et ne sont pas forcément spécifiques à ce produit. Les allergies de contact se manifestent rapidement par un eczéma de contact, plus rarement par de l'urticaire ou un œdème de Quincke. La pathogénèse de l'eczéma de contact implique une réaction immunitaire à médiation cellulaire (lymphocytes T) de type retardé. D'autres réactions cutanées allergiques, par exemple l'urticaire de contact, impliquent des réactions immunitaires liées à la présence d'anticorps. L'importance de l'allergène de contact n'est pas simplement déterminée par son potentiel de sensibilisation : la distribution de la substance et les possibilités de contact avec celle-ci sont tout aussi importantes. Une substance faiblement sensibilisante mais largement distribuée peut être un allergène plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

important qu'une substance à fort potentiel de sensibilisation mais avec laquelle peu d'individus entrent en contact. D'un point de vue clinique, les substances sont remarquables si elles produisent une réaction allergique chez plus de 1 % des personnes testées.

|                                         |   |                           |   |
|-----------------------------------------|---|---------------------------|---|
| toxicité aiguë                          | ✗ | Cancérogénicité           | ✗ |
| Irritation / corrosion                  | ✗ | reproducteur              | ✗ |
| Lésions oculaires graves / irritation   | ✓ | STOT - exposition unique  | ✓ |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée | ✗ | STOT - exposition répétée | ✗ |
| Mutagénéité                             | ✗ | risque d'aspiration       | ✗ |

**Légende:** ✗ – Les données pas disponibles ou ne remplit pas les critères de classification  
 ✓ – Données nécessaires à la classification disponible

## 11.2 Informations sur les autres dangers

## 11.2.1. Propriétés de perturbation du système endocrinien

Pas Disponible

## 11.2.2. Les Autres Informations

Voir La Section 11.1

## SECTION 12 Informations écologiques

## 12.1. Toxicité

| 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENDPOINT       | Durée de l'essai (heures) | espèce                                    | Valeur         | source         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pas Disponible | Pas Disponible            | Pas Disponible                            | Pas Disponible | Pas Disponible |
| ACÉTATE DE N-BUTYLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENDPOINT       | Durée de l'essai (heures) | espèce                                    | Valeur         | source         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC50           | 72h                       | Les algues ou d'autres plantes aquatiques | 246mg/l        | 2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC50           | 48h                       | crustacés                                 | 32mg/l         | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC50(ECx)      | 96h                       | Poisson                                   | 18mg/l         | 2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LC50           | 96h                       | Poisson                                   | 18mg/l         | 2              |
| BUTAN-2-ONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENDPOINT       | Durée de l'essai (heures) | espèce                                    | Valeur         | source         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOEC(ECx)      | 48h                       | crustacés                                 | 68mg/l         | 2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC50           | 72h                       | Les algues ou d'autres plantes aquatiques | 1972mg/l       | 2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC50           | 48h                       | crustacés                                 | 308mg/l        | 2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LC50           | 96h                       | Poisson                                   | >324mg/L       | 4              |
| MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENDPOINT       | Durée de l'essai (heures) | espèce                                    | Valeur         | source         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC0(ECx)       | 48h                       | crustacés                                 | 48mg/l         | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC50           | 72h                       | Les algues ou d'autres plantes aquatiques | >110mg/l       | 2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC50           | 48h                       | crustacés                                 | 69mg/l         | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LC50           | 96h                       | Poisson                                   | >79mg/l        | 2              |
| MÉTHACRYLATE DE BUTYLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENDPOINT       | Durée de l'essai (heures) | espèce                                    | Valeur         | source         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOEC(ECx)      | 48h                       | crustacés                                 | 23mg/l         | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC50           | 72h                       | Les algues ou d'autres plantes aquatiques | 31.2mg/l       | 2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC50           | 48h                       | crustacés                                 | 32mg/l         | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LC50           | 96h                       | Poisson                                   | 5.57mg/l       | 2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENDPOINT       | Durée de l'essai (heures) | espèce                                    | Valeur         | source         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EC50           | 96h                       | Les algues ou d'autres plantes aquatiques | 57mg/l         | 1              |
| <b>Légende:</b> Extrait de 1. Données de toxicité de IUCLID 2. Substances enregistrées par ECHA en Europe - informations ecotoxicologiques - Toxicité aquatique 4. Base de données ECOTOX de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis- Données de toxicité aquatique 5. Données d'évaluation des risques aquatiques ECETOC 6. NITE (Japon) - Données de bioconcentration 7. METI (Japon) - Données de bioconcentration |                |                           |                                           |                |                |

Nocif pour les organismes aquatiques.  
 Pour la méthyléthylcétone :  
 log Kow : 0,26-0,69  
 log Koc : 0,69  
 Koc : 34  
 Demi-vie (hr) air : 2,3  
 Demi-vie (h) H2O eau de surface : 72-288  
 Henry's atm m3 /mol : 1.05E-05  
 BOD 5 : 1,5-2,24, 46%.  
 COD : 2,2-2,31, 100%

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

ThOD : 2,44

FBC : 1

**Dégradation dans l'environnement :**

**DÉGRADATION TERRESTRE :** Des valeurs Koc mesurées de 29 et 34 ont été obtenues pour la méthyléthylcétone dans les loams limoneux. La méthyléthylcétone devrait avoir une très grande mobilité dans le sol. La volatilisation de la méthyléthylcétone à partir des surfaces de sol sec est attendue sur la base d'une pression de vapeur expérimentale de 91 mm Hg à 25°C. La volatilisation à partir des surfaces de sol humide est également attendue étant donné la constante mesurée de la loi de Henry de  $4,7 \times 10^{-5}$  atm-cu m/mole. La demi-vie de volatilisation de la méthyléthylcétone à partir de limon et de loams sableux a été mesurée à 4,9 jours. La méthyléthylcétone devrait se biodégrader dans des conditions aérobies et anaérobies, comme l'indiquent de nombreux tests de dépistage.

**DÉGRADATION AQUATIQUE :** sur la base des valeurs Koc, la méthyléthylcétone ne devrait pas s'adsorber sur les solides en suspension et les sédiments dans l'eau. La méthyléthylcétone devrait se volatiliser à partir de la surface de l'eau sur la base de la constante mesurée de la loi de Henry. Les demi-vies estimées pour une rivière modèle et un lac modèle sont respectivement de 19 et 197 heures. La biodégradation de ce composé devrait se faire sur la base de nombreux tests de dépistage. Une valeur du FBC estimée à 1, sur la base d'un log Kow expérimental de 0,29, suggère que la bioconcentration dans les organismes aquatiques est faible.

**DÉGRADATION ATMOSPHÉRIQUE :** Selon un modèle de répartition gaz/particules des composés organiques semi-volatils dans l'atmosphère, la méthyléthylcétone, qui a une pression de vapeur expérimentale de 91 mm Hg à 25°C, n'existera que sous forme de vapeur dans l'atmosphère ambiante. La méthyléthylcétone en phase vapeur est dégradée dans l'atmosphère par réaction avec des radicaux hydroxyles produits par voie photochimique ; la demi-vie de cette réaction dans l'air est estimée à environ 14 jours. La méthyléthylcétone devrait également subir une photodécomposition dans l'atmosphère par la lumière naturelle du soleil. La dégradation photochimique de la méthyléthylcétone par la lumière naturelle du soleil devrait se produire à un taux d'environ 1/5 de la vitesse de dégradation par les radicaux hydroxyles produits par voie photochimique.

**Écotoxicité :**

CL50 (24 h) pour les poissons : crapet arlequin (*Lepomis macrochirus*) 1690-5640 mg/l ; guppy (*Lebistes reticulatus*) 5700 mg/l ; poisson rouge (*Carassius auratus*) >5000 mg/l

CL50 (96 h) pour les poissons : tête-de-boule (*Pimephales promelas*) 3200 mg/l ; crapet-soleil (*Lepomis macrochirus*) 4467 mg/l ; gambusie (*Gambusia affinis*) 5600 mg/l

CL50 (48 h) *Daphnia magna*: <520-1382 mg/l

CL50 (24 h) *Daphnia magna* : 8890 mg/l

CL 50 (24 h) *Artémie*(*Artemia salina*): 1950 mg/l

Pour les cétones : Les cétones, à moins qu'elles ne soient des cétones alpha, bêta-insaturées, peuvent être considérées comme des composés de narcose ou de toxicité de base.

Devenir aquatique : L'hydrolyse des cétones dans l'eau n'est thermodynamiquement favorable que pour les cétones de faible poids moléculaire. Les réactions avec l'eau sont réversibles sans changement permanent de la structure du substrat cétonique. Les cétones sont stables dans l'eau dans les conditions environnementales ambiantes. Lorsque le pH est supérieur à 10, il peut se produire des réactions de condensation qui donnent des produits de poids moléculaire plus élevé. Dans les conditions ambiantes de température, de pH et de faible concentration, ces réactions de condensation sont défavorables. D'après ses réactions dans l'air, il semble probable que les cétones subissent une photolyse dans l'eau.

Devenir terrestre : Il est probable que les cétones soient biodégradées par les micro-organismes dans le sol et l'eau.

Ecotoxicité : Il est peu probable que les cétones se bioconcentrent ou se bioamplifient.

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

| Composant               | Persistance: Eau/Sol            | Persistance: Air                   |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ACÉTATE DE N-BUTYLE     | BAS                             | BAS                                |
| BUTAN-2-ONE             | BAS (La demi-vie = 14 journées) | BAS (La demi-vie = 26.75 journées) |
| MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE | BAS                             | BAS                                |
| MÉTHACRYLATE DE BUTYLE  | BAS                             | BAS                                |

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

| Composant               | Bioaccumulation     |
|-------------------------|---------------------|
| ACÉTATE DE N-BUTYLE     | BAS (BCF = 14)      |
| BUTAN-2-ONE             | BAS (LogKOW = 0.29) |
| MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE | BAS (BCF = 6.6)     |
| MÉTHACRYLATE DE BUTYLE  | BAS (BCF = 114)     |

**12.4. Mobilité dans le sol**

| Composant               | Mobilité            |
|-------------------------|---------------------|
| ACÉTATE DE N-BUTYLE     | BAS (KOC = 20.86)   |
| BUTAN-2-ONE             | MOYEN (KOC = 3.827) |
| MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE | BAS (KOC = 10.14)   |
| MÉTHACRYLATE DE BUTYLE  | BAS (KOC = 63.6)    |

**12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB**

|                         | P              | B              | T              |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Des données disponibles | non disponible | non disponible | non disponible |
| PBT                     | ✗              | ✗              | ✗              |
| vPvB                    | ✗              | ✗              | ✗              |
| Critères PBT remplis?   | non            |                |                |
| vPvB                    | non            |                |                |

**12.6. Propriétés de perturbation du système endocrinien**

Pas Disponible

**12.7. Autres effets néfastes**

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

## SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination

## 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Élimination du produit / emballage</b>   | <p>Les législations concernant les exigences pour l'élimination des déchets peuvent être différentes suivant les pays, régions ou/ou territoires. Chaque utilisateur doit se conformer aux lois régissant la zone où il se trouve. Dans des cas particuliers, certains déchets doivent faire l'objet d'un suivi.</p> <p>Une hiérarchisation des contrôles semble être une méthode commune - l'utilisateur doit étudier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ La réduction,</li> <li>▸ La réutilisation</li> <li>▸ Le recyclage</li> <li>▸ L'élimination (si tout le reste a échoué)</li> </ul> <p>Ce produit peut être recyclé s'il n'a pas été utilisé ou s'il n'a pas été contaminé de manière à le rendre impropre à l'utilisation prévue pour celui-ci. S'il a été contaminé, il peut être possible de récupérer le produit par filtrage, distillation ou par d'autres moyens. Les considérations sur la durée de conservation doivent également être prises en compte lors de la prise de décision de ce type. Remarque que les propriétés du produit peuvent changer lors de son utilisation, et qu'un recyclage ou une réutilisation n'est pas toujours possible.</p> <p>NE PAS permettre à l'eau provenant du lavage ou de l'équipement de pénétrer dans les conduits d'eau.</p> <p>Il peut s'avérer nécessaire de collecter toute l'eau de lavage pour un traitement préalable avant l'élimination.</p> <p>Dans tous les cas, une élimination dans les égouts peut-être soumise à des lois et réglementations et ces dernières doivent être prises en compte de manière prioritaire. En cas de doute, contacter l'autorité responsable.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Recycler autant que possible.</li> <li>▸ Consulter le fabricant pour les options de recyclage ou consulter l'Autorité locale ou régionale de gestion des déchets pour une élimination si aucun traitement adapté ou aucune facilité d'élimination n'a pu être identifié.</li> <li>▸ Éliminer par: Incinérer dans un appareil approuvé (après l'ajout d'un mélange avec un produit de combustion adapté)</li> <li>▸ Décontaminer les containers vides. Suivre les consignes de sécurité jusqu'à ce que les containers soient propres et détruits.</li> </ul> |
| <b>Options de traitement des déchets</b>    | Pas Disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Options d'élimination par les égouts</b> | Pas Disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## SECTION 14 Informations relatives au transport

## Étiquettes nécessaires

|  |                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>Quantité limitée : 419D-55ML, 419D-1L, 419D-4L</p> |
|  |                                                                                                                                           |

## Transport par terre (ADR-RID)

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |    |                        |            |                     |   |                            |                       |                  |     |                            |         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|------------------------|------------|---------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-----|----------------------------|---------|
| 14.1. Numéro ONU                                            | 1263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |    |                        |            |                     |   |                            |                       |                  |     |                            |         |
| 14.2. Nom d'expédition des Nations unies                    | PEINTURES; PEINTURES; MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES; MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |    |                        |            |                     |   |                            |                       |                  |     |                            |         |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport                 | <table> <tr> <td>classe</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Risque Secondaire</td><td>Sans Objet</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                     | classe                            | 3  | Risque Secondaire      | Sans Objet |                     |   |                            |                       |                  |     |                            |         |
| classe                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |    |                        |            |                     |   |                            |                       |                  |     |                            |         |
| Risque Secondaire                                           | Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |    |                        |            |                     |   |                            |                       |                  |     |                            |         |
| 14.4. Groupe d'emballage                                    | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |    |                        |            |                     |   |                            |                       |                  |     |                            |         |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                          | Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |    |                        |            |                     |   |                            |                       |                  |     |                            |         |
| 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | <table> <tr> <td>Identification du risque (Kemler)</td><td>33</td></tr> <tr> <td>Code de classification</td><td>F1</td></tr> <tr> <td>Étiquette de danger</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Dispositions particulières</td><td>163 367 640C 650 640D</td></tr> <tr> <td>quantité limitée</td><td>5 L</td></tr> <tr> <td>Code tunnel de restriction</td><td>2 (D/E)</td></tr> </table> | Identification du risque (Kemler) | 33 | Code de classification | F1         | Étiquette de danger | 3 | Dispositions particulières | 163 367 640C 650 640D | quantité limitée | 5 L | Code tunnel de restriction | 2 (D/E) |
| Identification du risque (Kemler)                           | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |    |                        |            |                     |   |                            |                       |                  |     |                            |         |
| Code de classification                                      | F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |    |                        |            |                     |   |                            |                       |                  |     |                            |         |
| Étiquette de danger                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |    |                        |            |                     |   |                            |                       |                  |     |                            |         |
| Dispositions particulières                                  | 163 367 640C 650 640D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |    |                        |            |                     |   |                            |                       |                  |     |                            |         |
| quantité limitée                                            | 5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |    |                        |            |                     |   |                            |                       |                  |     |                            |         |
| Code tunnel de restriction                                  | 2 (D/E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |    |                        |            |                     |   |                            |                       |                  |     |                            |         |

## Transport aérien (ICAO-IATA / DGR)

|                                             |                                                                                                                                                                   |                  |   |                       |            |          |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|-----------------------|------------|----------|----|
| 14.1. Numéro ONU                            | 1263                                                                                                                                                              |                  |   |                       |            |          |    |
| 14.2. Nom d'expédition des Nations unies    | MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES; MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES; PEINTURES; PEINTURES                                                                      |                  |   |                       |            |          |    |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport | <table> <tr> <td>Classe ICAO/IATA</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Sous-risque ICAO/IATA</td><td>Sans Objet</td></tr> <tr> <td>Code ERG</td><td>3L</td></tr> </table> | Classe ICAO/IATA | 3 | Sous-risque ICAO/IATA | Sans Objet | Code ERG | 3L |
| Classe ICAO/IATA                            | 3                                                                                                                                                                 |                  |   |                       |            |          |    |
| Sous-risque ICAO/IATA                       | Sans Objet                                                                                                                                                        |                  |   |                       |            |          |    |
| Code ERG                                    | 3L                                                                                                                                                                |                  |   |                       |            |          |    |
| 14.4. Groupe d'emballage                    | II                                                                                                                                                                |                  |   |                       |            |          |    |
| 14.5. Dangers pour l'environnement          | Sans Objet                                                                                                                                                        |                  |   |                       |            |          |    |

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

|                                                             |                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Dispositions particulières                                    | A3 A72 A192 |
|                                                             | Instructions d'emballage pour cargo uniquement                | 364         |
|                                                             | Maximum Qté / Paquet pour cargo uniquement                    | 60 L        |
|                                                             | Instructions d'emballage pour cargo et vaisseaux passagers    | 353         |
|                                                             | Quantité maximale Passager et Cargo / Paquet                  | 5 L         |
|                                                             | Qté de paquets limités dans avion passager et de cargaison    | Y341        |
|                                                             | Quantité Limitée Quantité maximale Passager et Cargo / Paquet | 1 L         |

## Transport maritime (IMDG-Code / GGVSee)

|                                                             |                                                                                              |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14.1. Numéro ONU                                            | 1263                                                                                         |            |
| 14.2. Nom d'expédition des Nations unies                    | PEINTURES; PEINTURES; MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES; MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES |            |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport                 | Classe IMDG                                                                                  | 3          |
|                                                             | IMDG Sous-risque                                                                             | Sans Objet |
| 14.4. Groupe d'emballage                                    | II                                                                                           |            |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                          | Sans Objet                                                                                   |            |
| 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | N° EMS                                                                                       | F-E, S-E   |
|                                                             | Dispositions particulières                                                                   | 163 367    |
|                                                             | Quantités limitées                                                                           | 5 L        |

## Le transport fluvial (ADN)

|                                                             |                                                                                              |                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 14.1. Numéro ONU                                            | 1263                                                                                         |                           |
| 14.2. Nom d'expédition des Nations unies                    | MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES; MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES; PEINTURES; PEINTURES |                           |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport                 | 3                                                                                            | Sans Objet                |
| 14.4. Groupe d'emballage                                    | II                                                                                           |                           |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                          | Sans Objet                                                                                   |                           |
| 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Code de classification                                                                       | F1                        |
|                                                             | Dispositions particulières                                                                   | 163; 367; 640C; 640D; 650 |
|                                                             | Quantités Limitées                                                                           | 5 L                       |
|                                                             | Équipement requis                                                                            | PP, EX, A                 |
|                                                             | Feu cônes nombre                                                                             | 1                         |

## 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Sans Objet

## 14.8. Transport en vrac conformément à l'annexe V et MARPOL Code IMSBC

| Nom du produit          | Grouper        |
|-------------------------|----------------|
| ACÉTATE DE N-BUTYLE     | Pas Disponible |
| BUTAN-2-ONE             | Pas Disponible |
| MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE | Pas Disponible |
| MÉTHACRYLATE DE BUTYLE  | Pas Disponible |

## 14.9. Transport en vrac conformément aux dispositions du Code ICG

| Nom du produit          | Type de navire |
|-------------------------|----------------|
| ACÉTATE DE N-BUTYLE     | Pas Disponible |
| BUTAN-2-ONE             | Pas Disponible |
| MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE | Pas Disponible |
| MÉTHACRYLATE DE BUTYLE  | Pas Disponible |

## SECTION 15 Informations réglementaires

## 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

ACÉTATE DE N-BUTYLE Est disponible dans les textes réglementaires suivants

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europe Inventaire douanier européen des substances chimiques<br>Inventaire européen CE<br>La France des Valeurs limites d'Exposition Professionnelle - VLE/VME<br>Le guide des marchandises dangereuses d'Eurotunnel 2021                                                                                                                                                                                                                                              | L'Union européenne (UE) Règlement (CE) N ° 1272/2008 relatif à la Classification, à l'Étiquetage et à l'Emballage des Substances et des Mélanges - Annexe VI<br>Règlement REACH (CE) n ° 1907/2006 de l'UE - Annexe XVII - Restrictions à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances, mélanges et articles dangereux<br>UE Liste récapitulative des indicatifs Valeurs limites d'exposition (VLIIEP)<br>Union européenne - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS)                                                                                                                                      |
| <b>BUTAN-2-ONE Est disponible dans les textes réglementaires suivants</b><br>Europe Inventaire douanier européen des substances chimiques<br>Inventaire européen CE<br>La France des Valeurs limites d'Exposition Professionnelle - VLE/VME<br>Le guide des marchandises dangereuses d'Eurotunnel 2021<br>L'Union européenne (UE) Règlement (CE) N ° 1272/2008 relatif à la Classification, à l'Étiquetage et à l'Emballage des Substances et des Mélanges - Annexe VI | Règlement REACH (CE) n ° 1907/2006 de l'UE - Annexe XVII - Restrictions à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances, mélanges et articles dangereux<br>UE Liste récapitulative des indicatifs Valeurs limites d'exposition (VLIIEP)<br>Union européenne - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS)<br>UNION européenne Agence Européenne des produits Chimiques (ECHA) Plan d'Action continu Communautaire (CoRAP) Liste des Substances                                                                                                                                                                 |
| <b>MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE Est disponible dans les textes réglementaires suivants</b><br>Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer (CIRC) - Agents classés par les Monographies du CIRC<br>Europe Inventaire douanier européen des substances chimiques<br>Inventaire européen CE<br>La France des Valeurs limites d'Exposition Professionnelle - VLE/VME<br>Le guide des marchandises dangereuses d'Eurotunnel 2021                                       | L'Union européenne (UE) Règlement (CE) N ° 1272/2008 relatif à la Classification, à l'Étiquetage et à l'Emballage des Substances et des Mélanges - Annexe VI<br>Règlement REACH (CE) n ° 1907/2006 de l'UE - Annexe XVII - Restrictions à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances, mélanges et articles dangereux<br>UE Liste récapitulative des indicatifs Valeurs limites d'exposition (VLIIEP)<br>Union européenne - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS)<br>UNION européenne Agence Européenne des produits Chimiques (ECHA) Plan d'Action continu Communautaire (CoRAP) Liste des Substances |
| <b>MÉTHACRYLATE DE BUTYLE Est disponible dans les textes réglementaires suivants</b><br>Europe Inventaire douanier européen des substances chimiques<br>Inventaire européen CE<br>Le guide des marchandises dangereuses d'Eurotunnel 2021                                                                                                                                                                                                                              | L'Union européenne (UE) Règlement (CE) N ° 1272/2008 relatif à la Classification, à l'Étiquetage et à l'Emballage des Substances et des Mélanges - Annexe VI<br>Règlement REACH (CE) n ° 1907/2006 de l'UE - Annexe XVII - Restrictions à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances, mélanges et articles dangereux<br>Union européenne - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS)                                                                                                                                                                                                                      |

Cette fiche de données de sécurité est conforme à la législation européenne suivante et de ses adaptations - dans la mesure applicable - : les directives 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 / CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Règlement (UE) 2020/878; Règlement (CE) n ° 1272/2008 mis à jour par ATPs.

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour la substance ou le mélange.

## état de l'inventaire national

| Inventaire national                                        | Statut                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Australie - AIIIC / Australie non-utilisation industrielle | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Canada - DSL                                               | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Canada - NDLS                                              | Non (ACÉTATE DE N-BUTYLE; BUTAN-2-ONE; MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE; MÉTHACRYLATE DE BUTYLE)                                                                                                                                              |
| Chine - IECSC                                              | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Europe - EINEC / ELINCS / NLP                              | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Japon - ENCS                                               | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corée - KECI                                               | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| New Zealand - NZIoC                                        | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Philippines - PICCS                                        | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| É.-U.A. - TSCA                                             | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Taiwan - TCSI                                              | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mexico - INSQ                                              | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vietnam - NCI                                              | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| Russie - FBEPH                                             | Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Légende:</b>                                            | <i>Oui = Tous les ingrédients figurent dans l'inventaire<br/>Non = Un ou plusieurs des ingrédients répertoriés dans le CAS ne figurent pas dans l'inventaire. Ces ingrédients peuvent être exemptés ou devront être enregistrés.</i> |

## SECTION 16 Autres informations

|                  |            |
|------------------|------------|
| date de révision | 07/12/2022 |
| date initiale    | 04/08/2017 |

## Codes pleins de risques de texte et de danger

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
|------|----------------------------------|

## 419D Vernis Acrylique de Tropicalisation

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>H315</b> | Provoque une irritation cutanée.      |
| <b>H317</b> | Peut provoquer une allergie cutanée.  |
| <b>H335</b> | Peut irriter les voies respiratoires. |

**autres informations**

La classification de la substance et de ses ingrédients provient de sources officielles ainsi que d'une révision indépendante par le comité de classification de Chemwatch à l'aide de références littéraires.

La fiche technique santé-sécurité (SDS) est un outil de communication orienté sur le risque et qui doit être utilisé dans le cadre de la politique d'évaluation du risque. De nombreux facteurs peuvent influencer la diffusion d'information au sujet des risques sur le lieu de travail ou dans d'autres cadres. Les risques peuvent être déterminés en référence à des scénarios d'exposition. L'échelle d'usage, la fréquence d'utilisation et les mécanismes techniques disponibles et actuels doivent faire l'objet d'une réflexion poussée.

Pour des conseils détaillés sur les équipements de protection individuels, se référer aux standards CEN de l'UE suivants :

EN 166 - Protection individuelle des yeux

EN 340 - Vêtements de protection

EN 374 - Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.

EN 13832 - Protection des chaussures contre les produits chimiques

EN 133 - Protection individuelle pour la respiration

**Définitions et abréviations**

- PC—TWA: Concentration admissible - Moyenne pondérée dans le temps
- PC—STEL: Concentration admissible - Limite d'exposition à court terme
- IARC: Centre international de recherche sur le cancer
- ACGIH: Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux
- STEL: Limite d'exposition à court terme
- TEEL: Limite d'exposition d'urgence temporaire.
- IDLH: Concentrations immédiatement dangereuses pour la vie ou la santé
- ES: Norme d'exposition
- OSF: Facteur de sécurité contre les odeurs
- NOAEL: Niveau sans effet indésirable observé
- LOAEL: Niveau le plus bas d'effets indésirables observés
- TLV: valeur limite du seuil
- LOD: Limite de détection
- OTV: Valeur seuil de l'odeur
- BCF: Facteurs de bioconcentration
- BEI: Indice d'exposition biologique
- AIIC: Inventaire australien des produits chimiques industriels
- DSL: Liste des substances domestiques
- NDSL: Liste des substances non domestiques
- IECSC: Inventaire des substances chimiques existantes en Chine
- EINECS: Inventaire Européen des Substances Chimiques Commerciales Existantes
- ELINCS: Liste Européenne des Substances Chimiques Notifiées
- NLP: Non plus des polymères
- ENCS: Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles
- KECI: Inventaire coréen des produits chimiques existants
- NZIoC: Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle-Zélande
- PICCS: Inventaire philippin des produits et substances chimiques
- TSCA: loi sur le contrôle des substances toxiques
- TCSI: Inventaire des substances chimiques de Taïwan
- INSQ: Inventaire national des substances chimiques
- NCI: Inventaire national des produits chimiques
- FBEPH: Registre russe des substances chimiques et biologiques potentiellement dangereuses