

## Fiche Technique

## AIRWEAVE® N10

### Feutre de drainage/ pompage polyester, fort grammage

#### ■ DESCRIPTION

L'Airweave® N10 est utilisé pour des cuissons sous forte pression. Ce feutre de drainage a une bonne élongation et protège le film de mise sous vide dans les angles à risque. La texture non tissée se conforme facilement.

#### ■ AVANTAGES

- Feutre de drainage haute pression permettant de réduire les volatiles emprisonnés dans la pièce lors du procédé autoclave.
- Permet de protéger le film de mise sous vide d'une coupure dans les zones pointues ou tranchantes d'un outillage.
- La version ignifugée permet de sauvegarder les pièces et les équipements.

#### ■ INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type de fibres                     | Polyester                                                         |
| Couleur                            | Blanc                                                             |
| Poids (approx.)                    | 339 g/m <sup>2</sup>                                              |
| Température maximale d'utilisation | 204°C                                                             |
| Retardatrice de flamme             | N/A                                                               |
| Durée de vie                       | Durée de conservation illimitée dans l'emballage d'origine à 22°C |

#### ■ DIMENSIONS

| Largeur                     | Longueur        | Conditionnement   |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 152 cm (60 pouces)          | 50 m (55 yards) | 1 rouleau         |
| jusqu'à 457 cm (180 pouces) | 50 m (55 yards) | commande spéciale |

#### ■ REMARQUES

- Produit pouvant être découpé dans différentes largeurs, sur demande (le minimum de commande étant l'équivalent d'un rouleau standard).
- La température maximale d'utilisation est fonction de la durée et est spécifique au processus utilisé, Airtech recommande de procéder à des essais au préalable.
- Une version ignifugée est disponible, merci de vous référer à la fiche technique de l'Airweave® N10 FR.