

Fiche Technique

KNITFLOW 105 HT

Grille de diffusion haute température

■ DESCRIPTION

La grille de diffusion Knitflow 105 HT a été développée pour faciliter le flux de la résine à travers la pièce durant l'infusion de résine à des températures allant jusqu'à 200 °C. Notre grille de diffusion peut s'utiliser avec les résines polyester, vinylester et époxy. Ce produit est une grille de diffusion qui est tricotée et très malléable.

■ INFORMATIONS TECHNIQUES

Matière	Polyester
Couleur	Transparent
Type de grille	Tricoté
Température maximale d'utilisation	200 °C
Poids de la grille	105 g/m ²

■ DIMENSIONS

Epaisseur	Largeur	Longueur
0,7 mm	2,5 m	40 m
0,7 mm	2,5 m	80 m



■ REMARQUES

D'autres largeurs sont disponibles sur demande. Quantité minimum imposée.

Dernière mise à jour : 2013-11-11

Nom du chapitre : **Produits pour l'infusion de résine**

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.