



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

DOW FRANCE S.A.S.

Fiche de données de sécurité conformément à la réglementation (EU) No 2015/830

**Nom du produit:** DOWSIL™ PR-1205 Prime Coat

**Date de révision:** 11.02.2019

**Version:** 4.0

**Date de dernière parution:** 09.03.2018

**Date d'impression:** 12.02.2019

DOW FRANCE S.A.S. vous encourage à lire cette fiche signalétique en entier et s'attend à ce que vous en compreniez tout le contenu. Nous vous demandons de prendre les précautions identifiées dans ce document à moins que vos conditions d'utilisation nécessitent d'autres méthodes ou d'autres pratiques appropriées.

## RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1 Identificateur de produit

**Nom du produit:** DOWSIL™ PR-1205 Prime Coat

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées:** Adhésifs, agents liants

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

DOW FRANCE S.A.S.  
23 AVENUE JULES RIMET  
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS  
FRANCE

#### Information aux clients:

(31) 115 67 2626  
SDSQuestion@dow.com

### 1.4 NUMERO D'APPEL D'URGENCE

**Contact d'urgence 24h/24:** 00 33 388 736 000

**Contact local en cas d'urgence:** 00 33 388 736 000

**ORFILA:** + 33 (0)1 45 42 59 59

## RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

#### La classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 :

Liquides inflammables - Catégorie 2 - H225

Irritation cutanée - Catégorie 2 - H315

Irritation oculaire - Catégorie 2 - H319

Toxicité pour la reproduction - Catégorie 2 - H361d

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique - Catégorie 3 - H336

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée - Catégorie 2 - Inhalation - H373

Danger par aspiration - Catégorie 1 - H304

Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique - Catégorie 3 - H412  
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

## 2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage conformément à la réglementation (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]:

### Pictogrammes de danger



### Mention d'avertissement: DANGER

#### Mentions de danger

|       |                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225  | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                                                                  |
| H304  | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                                                                    |
| H315  | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                       |
| H319  | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                               |
| H336  | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                                                                 |
| H361d | Susceptible de nuire au fœtus.                                                                                                                         |
| H373  | Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système nerveux) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'inhalation. |
| H412  | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                       |

#### Conseils de prudence

|             |                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210        | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P260        | Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.                                                                 |
| P280        | Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.                                |
| P301 + P310 | EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.                                                                   |
| P331        | NE PAS faire vomir.                                                                                                                          |
| P370 + P378 | En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour l'extinction.                                   |

#### Information supplémentaire

|        |                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Contient: N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)-1,2-éthanediamine. Peut produire une réaction allergique. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Contient** toluène; Methyl Ethyl cétone

## 2.3 Autres dangers

Liquide inflammable statiquement chargeable.

---

## RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

---

**Nature chimique:** Composés inorganiques et organiques, Mélange

### 3.2 Mélanges

Ce produit est un mélange.

| Numéro de registre CAS /<br>No.-CE /<br>No.-Index                                      | Numéro d'Enregistrement REACH | Concentration       | Composant                                       | Classification:<br>RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de registre CAS<br>108-88-3<br>No.-CE<br>203-625-9<br>No.-Index<br>601-021-00-3 | 01-2119471310-51              | >= 39,0 - <= 41,0 % | toluène                                         | Flam. Liq. - 2 - H225<br>Skin Irrit. - 2 - H315<br>Repr. - 2 - H361d<br>STOT SE - 3 - H336<br>STOT RE - 2 - H373<br>Asp. Tox. - 1 - H304<br>Aquatic Chronic - 3 - H412 |
| Numéro de registre CAS<br>78-93-3<br>No.-CE<br>201-159-0<br>No.-Index<br>606-002-00-3  | 01-2119457290-43              | >= 35,0 - <= 38,0 % | Methyl Ethyl cétone                             | Flam. Liq. - 2 - H225<br>Eye Irrit. - 2 - H319<br>STOT SE - 3 - H336                                                                                                   |
| Numéro de registre CAS<br>1760-24-3<br>No.-CE<br>217-164-6<br>No.-Index<br>—           | 01-2119970215-39              | >= 0,32 - <= 0,48 % | N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)-1,2-éthanediamine | Acute Tox. - 4 - H332<br>Eye Dam. - 1 - H318<br>Skin Sens. - 1B - H317<br>STOT RE - 2 - H373                                                                           |
| Substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail                             |                               |                     |                                                 |                                                                                                                                                                        |
| Numéro de registre CAS<br>34590-94-8<br>No.-CE<br>252-104-2<br>No.-Index<br>—          | 01-2119450011-60              | >= 18,0 - <= 20,0 % | Ether méthylique du Dipropylène glycol          | Non classé                                                                                                                                                             |

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

## RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

### 4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux:

Les secouristes doivent faire attention à se protéger et utiliser les protections individuelles recommandées (gants résistant aux produits chimiques, protection contre les éclaboussures). S'il existe une possibilité d'exposition référez-vous à la section 8 «Contrôle de l'exposition/protection individuelle» pour les équipements de protection individuelle spécifiques.

**Inhalation:** Sortir la personne à l'air frais. Si elle ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. En cas de bouche à bouche utiliser une protection pour secouriste (insufflateur, etc). Si la respiration est difficile, une personne qualifiée devrait administrer de l'oxygène. Appeler un médecin ou transporter vers un centre médical.

**Contact avec la peau:** Enlever immédiatement le matériel de la peau en la nettoyant abondamment avec de l'eau et du savon. Enlever tout vêtement et chaussures contaminé(e)s durant le lavage. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Jeter les articles ne pouvant pas être décontaminés, y compris les articles en cuir tels que chaussures, ceintures et bracelets de montre. Une douche de sécurité d'urgence adéquate doit être disponible dans la zone de travail.

**Contact avec les yeux:** Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau; après 5 minutes de rinçage, enlever les verres de contact et continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin sans délai, de préférence un ophtalmologiste. Un lave-oeil d'urgence adéquat doit être disponible immédiatement.

**Ingestion:** Ne pas faire vomir. Appeler un médecin et/ou transporter d'urgence la personne à l'hôpital.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

Outre les informations figurant sous Description des premiers secours (ci-dessus) et les Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires (ci-dessous), les autres symptômes et effets sont décrits à la section 11: Informations toxicologiques.

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Avis aux médecins:** Maintenir un degré adéquat de ventilation et d'oxygénation du patient. Si on pratique un lavage gastrique, il est recommandé de le faire sous intubation endotrachéale et/ou tube obturateur oesophagien. Lorsqu'on envisage de vider l'estomac, il faut bien peser le danger d'aspiration pulmonaire par rapport à la toxicité. La décision de faire vomir ou non devrait être prise par un médecin. Aucun antidote spécifique. Le traitement doit viser à surveiller les symptômes et l'état clinique du patient. Un contact cutané peut aggraver une dermatite préexistante.

---

## RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

---

### 5.1 Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés:** Eau pulvérisée Mousse résistant à l'alcool Dioxyde de carbone (CO2) Poudre chimique sèche

**Moyens d'extinction inappropriés:** Jet d'eau à grand débit Ne pas arroser de plein fouet avec un jet d'eau.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Produits de combustion dangereux:** Oxydes de carbone Composés chlorés

**Risques particuliers en cas d'incendie ou d'explosion:** La distance de retour de flamme peut être considérable. Une exposition aux produits de combustion peut être dangereuse pour la santé. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

### 5.3 Conseils aux pompiers

**Techniques de lutte contre l'incendie:** Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. Si possible, contenir les eaux d'incendie. Sinon, elles peuvent provoquer des dommages à l'environnement. Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les contenants exposés et la zone affectée par l'incendie jusqu'à ce que le feu soit éteint et que tout danger de reprise soit écarté. Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu.

Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche. Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée. Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Eloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire sans risque. Évacuer la zone.

**Équipements de protection particuliers des pompiers:** En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. Utiliser un équipement de protection individuelle.

---

## RUBRIQUE 6: MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

---

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:** Enlever toute source d'ignition. Ventiler la zone. Utiliser un équipement de protection individuelle. Suivez les conseils de manipulation et les recommandations en matière d'équipement de protection.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:** N'évacuez pas le produit dans l'environnement aquatique au-dessus des niveaux réglementaires définis. Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité. Éviter la dispersion (p.ex. par bac de rétention ou barrières à huile). Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:** Utiliser des outils ne provoquant pas d'étincelles. Enlever avec un absorbant inerte. Rabattre les gaz/les vapeurs/le brouillard à l'aide d'eau pulvérisée. Nettoyez les substances restantes du déversement à l'aide d'un absorbant approprié. Des réglementations locales ou nationales peuvent s'appliquer au déversement et à l'élimination de ce produit, de même qu'aux matériaux et objets utilisés pour le nettoyage. Vous devrez déterminer quelle réglementation est applicable. Pour les déversements importants, installer des digues ou d'autres méthodes de confinement pour empêcher la propagation du produit. Si le produit endigué peut être pompé, entreposer le produit récupéré dans un récipient approprié. Les sections 13 et 15 de cette fiche de sécurité fournissent des informations concernant certaines exigences locales ou nationales.

**6.4 Référence à d'autres rubriques:**

Voir les sections: 7, 8, 11, 12 et 13.

---

## RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

---

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:** Éviter le contact avec la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Prenez soin de prévenir les déversements, les déchets et de minimiser les rejets dans l'environnement. Utiliser des

outils ne provoquant pas d'étincelles. À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

Utiliser avec une ventilation avec extraction à la source. N'utiliser que dans une zone équipée d'une ventilation avec extraction d'air antidéflagrante. Avant des opérations de transfert, contrôler que tout l'équipement est mis à la terre. Ce matériau peut accumuler une charge statique en raison de ses propriétés physiques intrinsèques et peut donc d'une décharge enflammer les vapeurs. Afin d'éviter tout risque d'incendie, il est nécessaire de prévoir une purge de gaz inerte avant de commencer les opérations de transfert car une liaison équipotentielle et une mise à la terre peuvent être insuffisantes pour éliminer l'électricité statique. Limiter la vitesse d'écoulement afin de réduire l'accumulation d'électricité statique. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:** Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés. Garder sous clef. Conserver hermétiquement fermé. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Stocker en tenant compte des législations nationales spécifiques. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Ne pas stocker avec les types de produits suivants : Oxydants forts. Peroxydes organiques. Matières solides inflammables. Liquides pyrophoriques. Matières solides pyrophoriques. Substances et mélanges auto-échauffants. Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables. Explosifs. Gaz.

Matériaux inappropriés pour les conteneurs: Aucun(e) à notre connaissance.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):** Pour des informations complémentaires sur ce produit, consulter la fiche technique.

## RUBRIQUE 8: CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1 Paramètres de contrôle

Si des limites d'exposition existent, elles sont indiquées ci-dessous. Si aucune limite d'exposition n'est affichée, alors, aucune valeur n'est applicable.

| Composant           | Réglementation | Type de liste | Valeur/Notation   |
|---------------------|----------------|---------------|-------------------|
| toluène             | ACGIH          | TWA           | 20 ppm            |
|                     | 2006/15/EC     | TWA           | 192 mg/m3 50 ppm  |
|                     | 2006/15/EC     | STEL          | 384 mg/m3 100 ppm |
|                     | 2006/15/EC     | TWA           | SKIN              |
|                     | 2006/15/EC     | STEL          | SKIN              |
|                     | FR VLE         | VME           | SKIN              |
|                     | FR VLE         | VLCT (VLE)    | SKIN              |
|                     | FR VLE         | VME           | 76,8 mg/m3 20 ppm |
|                     | FR VLE         | VLCT (VLE)    | 384 mg/m3 100 ppm |
|                     | ACGIH          | TWA           | 200 ppm           |
| Methyl Ethyl cétone | ACGIH          | STEL          | 300 ppm           |
|                     | Dow IHG        | TWA           | 50 ppm            |
|                     | Dow IHG        | STEL          | 100 ppm           |
|                     | 2000/39/EC     | TWA           | 600 mg/m3 200 ppm |
|                     | 2000/39/EC     | STEL          | 900 mg/m3 300 ppm |
|                     | FR VLE         | VME           | SKIN              |
|                     | FR VLE         | VLCT (VLE)    | SKIN              |
|                     | FR VLE         | VME           | 600 mg/m3 200 ppm |
|                     | FR VLE         | VLCT (VLE)    | 900 mg/m3 300 ppm |

|                                                     |            |      |                      |
|-----------------------------------------------------|------------|------|----------------------|
| N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)-<br>1,2-éthanediamine | Dow IHG    |      | Sensibilisant cutané |
| Ether méthylique du                                 | ACGIH      | TWA  | 100 ppm              |
| Dipropylène glycol                                  | ACGIH      | STEL | 150 ppm              |
|                                                     | ACGIH      | TWA  | SKIN                 |
|                                                     | ACGIH      | STEL | SKIN                 |
|                                                     | Dow IHG    | TWA  | 10 ppm               |
|                                                     | Dow IHG    | TWA  | SKIN                 |
|                                                     | Dow IHG    | STEL | 30 ppm               |
|                                                     | Dow IHG    | STEL | SKIN                 |
|                                                     | 2000/39/EC | TWA  | 308 mg/m3 50 ppm     |
|                                                     | 2000/39/EC | TWA  | SKIN                 |
|                                                     | FR VLE     | VME  | 308 mg/m3 50 ppm     |
|                                                     | FR VLE     | VME  | SKIN                 |

**Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail**

| Composants          | No.-CAS  | Paramètres de contrôle    | Échantillon biologique | Heure d'échantillonnage                                              | Concentration admissible | Base         |
|---------------------|----------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| toluène             | 108-88-3 | Toluène                   | Dans le sang           | Avant le dernier jour de la semaine de travail                       | 0,02 mg/l                | ACGIH<br>BEI |
|                     |          | Toluène                   | Urine                  | À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé) | 0,03 mg/l                | ACGIH<br>BEI |
|                     |          | o-crésol                  | Urine                  | À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé) | 0.3 mg/g créatinine      | ACGIH<br>BEI |
| Methyl Ethyl cétone | 78-93-3  | Éthyl méthyl cétone (EMC) | Urine                  | À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé) | 2 mg/l                   | ACGIH<br>BEI |

**Dose dérivée sans effet**

toluène

**Travailleurs**

| <i><b>Aigu - effets systémiques</b></i> |            | <i><b>Aigu - effets locaux</b></i> |            | <i><b>Long terme - effets systémiques</b></i> |            | <i><b>Long terme - effets locaux</b></i> |            |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| Dermale                                 | Inhalation | Dermale                            | Inhalation | Dermale                                       | Inhalation | Dermale                                  | Inhalation |
| n.a.                                    | 384 mg/m3  | n.a.                               | 384 mg/m3  | 384 mg/kg p.c./jour                           | 192 mg/m3  | n.a.                                     | 192 mg/m3  |

**Consommateurs**

| <i><b>Aigu - effets systémiques</b></i> |            |         | <i><b>Aigu - effets locaux</b></i> |            | <i><b>Long terme - effets systémiques</b></i> |            |                      | <i><b>Long terme - effets locaux</b></i> |            |
|-----------------------------------------|------------|---------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
| Dermale                                 | Inhalation | Oral(e) | Dermale                            | Inhalation | Dermale                                       | Inhalation | Oral(e)              | Dermale                                  | Inhalation |
| n.a.                                    | 226 mg/m3  | n.a.    | n.a.                               | 226 mg/m3  | 226 mg/kg p.c./jour                           | 56,5 mg/m3 | 8,13 mg/kg p.c./jour | n.a.                                     | 56,5 mg/m3 |

Methyl Ethyl cétone

**Travailleurs**

| <i><b>Aigu - effets systémiques</b></i> |            | <i><b>Aigu - effets locaux</b></i> |            | <i><b>Long terme - effets systémiques</b></i> |            | <i><b>Long terme - effets locaux</b></i> |            |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| Dermale                                 | Inhalation | Dermale                            | Inhalation | Dermale                                       | Inhalation | Dermale                                  | Inhalation |
| n.a.                                    | n.a.       | n.a.                               | n.a.       | 1161 mg/kg p.c./jour<br>41 2 mg/kg p.c./jour  | 600 mg/m3  | n.a.                                     | n.a.       |

**Consommateurs**

| <i><b>Aigu - effets systémiques</b></i> |            |         | <i><b>Aigu - effets locaux</b></i> |            | <i><b>Long terme - effets systémiques</b></i> |            |                    | <i><b>Long terme - effets locaux</b></i> |            |
|-----------------------------------------|------------|---------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|------------|
| Dermale                                 | Inhalation | Oral(e) | Dermale                            | Inhalation | Dermale                                       | Inhalation | Oral(e)            | Dermale                                  | Inhalation |
| n.a.                                    | n.a.       | n.a.    | n.a.                               | n.a.       | n.a.                                          | 106 mg/m3  | 31 mg/kg p.c./jour | n.a.                                     | n.a.       |

N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)-1,2-éthanediamine

**Travailleurs**

| <i><b>Aigu - effets systémiques</b></i> |            | <i><b>Aigu - effets locaux</b></i> |            | <i><b>Long terme - effets systémiques</b></i> |            | <i><b>Long terme - effets locaux</b></i> |            |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| Dermale                                 | Inhalation | Dermale                            | Inhalation | Dermale                                       | Inhalation | Dermale                                  | Inhalation |
| n.a.                                    | n.a.       | n.a.                               | 5,36 mg/m3 | n.a.                                          | n.a.       | n.a.                                     | 0,6 mg/m3  |

**Consommateurs**

| <i><b>Aigu - effets systémiques</b></i> |            |         | <i><b>Aigu - effets locaux</b></i> |            | <i><b>Long terme - effets systémiques</b></i> |            |         | <i><b>Long terme - effets locaux</b></i> |            |
|-----------------------------------------|------------|---------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------|------------|
| Dermale                                 | Inhalation | Oral(e) | Dermale                            | Inhalation | Dermale                                       | Inhalation | Oral(e) | Dermale                                  | Inhalation |
| n.a.                                    | n.a.       | n.a.    | n.a.                               | 4 mg/m3    | n.a.                                          | n.a.       | n.a.    | n.a.                                     | 0,1 mg/m3  |

Ether méthylique du Dipropylène glycol

**Travailleurs**

| <i>Aigu - effets systémiques</i> |            | <i>Aigu - effets locaux</i> |            | <i>Long terme - effets systémiques</i> |              | <i>Long terme - effets locaux</i> |            |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| Dermale                          | Inhalation | Dermale                     | Inhalation | Dermale                                | Inhalation   | Dermale                           | Inhalation |
| n.a.                             | n.a.       | n.a.                        | n.a.       | 283 mg/kg<br>p.c./jour                 | 308<br>mg/m3 | n.a.                              | n.a.       |

**Consommateurs**

| <i>Aigu - effets systémiques</i> |            |         | <i>Aigu - effets locaux</i> |            | <i>Long terme - effets systémiques</i> |               |                       | <i>Long terme - effets locaux</i> |            |
|----------------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| Dermale                          | Inhalation | Oral(e) | Dermale                     | Inhalation | Dermale                                | Inhalation    | Oral(e)               | Dermale                           | Inhalation |
| n.a.                             | n.a.       | n.a.    | n.a.                        | n.a.       | 121<br>mg/kg<br>p.c./jour              | 37,2<br>mg/m3 | 36 mg/kg<br>p.c./jour | n.a.                              | n.a.       |

**Concentration prédite sans effet**

toluène

| Compartiment                         | PNEC        |
|--------------------------------------|-------------|
| Eau douce                            | 0,68 mg/l   |
| Eau de mer                           | 0,68 mg/l   |
| Utilisation/rejet intermittent(e)    | 0,68 mg/l   |
| Station de traitement des eaux usées | 13,61 mg/l  |
| Sédiment d'eau douce                 | 16,39 mg/kg |
| Sédiment marin                       | 16,39 mg/kg |
| Sol                                  | 2,89 mg/kg  |

Methyl Ethyl cétone

| Compartiment                         | PNEC                  |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Eau douce                            | 55,8 mg/l             |
| Eau de mer                           | 55,8 mg/l             |
| Utilisation/rejet intermittent(e)    | 55,8 mg/l             |
| Station de traitement des eaux usées | 709 mg/l              |
| Sédiment d'eau douce                 | 284,74 mg/kg          |
| Sédiment marin                       | 284,7 mg/kg           |
| Sol                                  | 22,5 mg/kg            |
| Oral(e) (Empoisonnement secondaire)  | 1000 Aliments mg / kg |

N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)-1,2-éthanediamine

| Compartiment                         | PNEC                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Eau douce                            | 0,062 mg/l                       |
| Eau de mer                           | 0,0062 mg/l                      |
| Sédiment d'eau douce                 | 0,22 mg/kg poids sec (p.s.)      |
| Sédiment marin                       | 0,022 mg/kg poids sec (p.s.)     |
| Sol                                  | 0,0085 mg/kg poids sec<br>(p.s.) |
| Station de traitement des eaux usées | 25 mg/l                          |

Ether méthylique du Dipropylène glycol

| Compartiment                         | PNEC       |
|--------------------------------------|------------|
| Eau douce                            | 19 mg/l    |
| Sédiment marin                       | 1,9 mg/l   |
| Utilisation/rejet intermittent(e)    | 190 mg/l   |
| Station de traitement des eaux usées | 4168 mg/l  |
| Sédiment d'eau douce                 | 70,2 mg/kg |
| Sédiment marin                       | 7,02 mg/kg |
| Sol                                  | 2,74 mg/kg |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

**Mesures techniques:** Utiliser des mesures d'ordre technique afin de maintenir les concentrations atmosphériques sous les valeurs limites d'exposition. S'il n'y a pas de valeurs limites d'exposition, ni de guides applicables, utiliser une ventilation adéquate. Une ventilation locale par aspiration peut s'avérer nécessaire pour certaines opérations.

### Mesures de protection individuelle

**Protection des yeux/du visage:** Porter des lunettes étanches contre les agents chimiques. Les lunettes pour travaux chimiques doivent être conformes à la norme EN 166 ou à une norme équivalente. Si l'exposition provoque une gêne oculaire, utiliser un masque intégral (conforme à la norme EN 136) avec cartouche à vapeurs organiques (conforme à la norme EN 14387).

#### Protection de la peau

**Protection des mains:** Utiliser des gants homologués EN 374 résistants aux produits chimiques: gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Des exemples de matières préférées pour des gants étanches comprennent: Butyl caoutchouc. Polyéthylène. Alcool polyvinylique ("PVA"). Ethylvinylalcool laminé ("EVAL"). Exemples de matières acceptables pour des gants étanches: Viton. Néoprène. Polyéthylène chloré. Caoutchouc naturel ("latex"). Chlorure de polyvinyle ("PVC" ou "vinyle"). Caoutchouc nitrile/butadiène ("nitrile" ou "NBR"). Pour un contact prolongé ou fréquemment répété, des gants de classe de protection 5 ou de classe supérieure (temps de passage supérieur à 240 minutes selon la norme EN 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de classe de protection 3 ou de classe supérieure (temps de passage supérieur à 60 minutes selon la norme EN 374) sont recommandés. L'épaisseur des gants n'est pas un bon indicateur du niveau de protection qu'un gant peut procurer contre les substances chimiques vu que ce niveau de protection dépend fortement de la composition spécifique du matériel à partir duquel le gant est fabriqué. En fonction du modèle et du type de matériel, l'épaisseur du gant doit en général être supérieure à 0.35 mm pour offrir une protection suffisante lors de contacts prolongés et fréquents aux substances. À titre d'exception à cette règle générale, il est connu que les gants stratifiés multicouches de moins de 0.35 mm d'épaisseur peuvent offrir une protection prolongée. Les autres matières composant les gants d'une épaisseur inférieure à 0.35 mm peuvent offrir une protection suffisante seulement en cas de bref contact. **AVERTISSEMENT:** Le choix du type de gants pour l'application donnée et pour la durée d'utilisation en milieu de travail doit aussi tenir compte de tous les facteurs pertinents suivants (sans en exclure d'autres): autres produits chimiques utilisés, exigences physiques (protection contre les coupures/perforations, dextérité, protection thermique), réactions corporelles potentielles aux matériaux des gants, ainsi que toutes les directives et spécifications fournies par le fournisseur de gants.

**Autre protection:** Porter des vêtements de protection chimiquement résistants à ce produit. Le choix d'équipements spécifiques tels qu'un écran facial, des gants, des

bottes, un tablier ou une combinaison de protection complète sera fait en fonction du type d'opération.

**Protection respiratoire:** Une protection respiratoire doit être portée lorsqu'il y a une possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition. S'il n'y a pas de valeurs limites d'exposition, ni de guides applicables, utiliser un appareil de protection respiratoire homologué. Le choix d'un appareil respiratoire filtrant ou d'un appareil à adduction d'air à pression positive dépend de l'opération à effectuer et de la concentration possible du produit dans l'atmosphère. Pour les situations d'urgence, utiliser un appareil respiratoire autonome à pression positive approuvé. Dans les endroits clos ou mal ventilés, porter un appareil respiratoire autonome, ou un appareil à adduction d'air avec une source d'oxygène autonome auxiliaire; ces appareils doivent être homologués.

Utiliser l'appareil respiratoire filtrant homologué CE suivant: Cartouche à vapeurs organiques, type A (point d'ébullition >65°C, conforme à la norme EN 14387).

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Voir SECTION 7: Manipulation et stockage et SECTION 13: Considérations relatives aux mesures à prendre pour éviter des expositions environnementales excessives durant l'utilisation et l'élimination des déchets.

---

## RUBRIQUE 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

---

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Aspect

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Etat physique                              | liquide                      |
| Couleur                                    | D'incolore à jaune pâle      |
| Odeur                                      | de solvant                   |
| Seuil olfactif                             | Donnée non disponible        |
| pH                                         | Donnée non disponible        |
| Point/intervalle de fusion                 | Donnée non disponible        |
| Point de congélation                       | Donnée non disponible        |
| Point d'ébullition (760 mmHg)              | > 65 °C                      |
| Point d'éclair                             | <b>coupelle fermée</b> -3 °C |
| Taux d'évaporation (acétate de butyle = 1) | Donnée non disponible        |
| Inflammabilité (solide, gaz)               | Non applicable               |
| Limite d'explosivité, inférieure           | Donnée non disponible        |
| Limite d'explosivité, supérieure           | Donnée non disponible        |
| Tension de vapeur                          | Donnée non disponible        |
| Densité de vapeur relative (air = 1)       | Donnée non disponible        |
| Densité relative (eau = 1)                 | 0,87                         |
| Hydrosolubilité                            | Donnée non disponible        |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau      | Donnée non disponible        |
| Température d'auto-inflammabilité          | Donnée non disponible        |
| Température de décomposition               | Donnée non disponible        |

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Viscosité cinématique  | 2 mm <sup>2</sup> /s à 25 °C                                 |
| Propriétés explosives  | Non explosif                                                 |
| Propriétés comburantes | La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant. |

## 9.2 Autres informations

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Poids moléculaire     | Donnée non disponible |
| Taille des particules | Non applicable        |

N.B.: Les données physiques présentées ci-dessus sont des valeurs typiques et ne doivent pas être interprétées comme des spécifications.

---

## RUBRIQUE 10: STABILITE ET REACTIVITE

---

**10.1 Réactivité:** Non classé comme danger de réactivité.

**10.2 Stabilité chimique:** Stable dans des conditions normales.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses:** Peut réagir avec les agents oxydants forts. Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Liquide et vapeurs très inflammables.

**10.4 Conditions à éviter:** Chaleur, flammes et étincelles.

**10.5 Matières incompatibles:** Oxydants

**10.6 Produits de décomposition dangereux:** Formaldéhyde. Bisphénol A; 4,4'-isopropylidènediphénol. Phénol.

---

## RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

---

*S'il y a des informations toxicologiques disponibles, elles apparaîtront dans cette section.*

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

##### Toxicité aiguë par voie orale

Toxicité très faible par ingestion. L'ingestion de petites quantités ne devrait pas provoquer d'effets nocifs.

Comme produit. La DL50 pour une dose unique par voie orale n'a pas été établie. Basé sur l'information pour le composant (s):

DL50, > 5 000 mg/kg Estimation

##### Toxicité aiguë par voie cutanée

Un contact prolongé avec la peau ne devrait pas entraîner l'absorption de doses nocives.

Comme produit. La DL50 par voie cutanée n'a pas été établie. Basé sur l'information pour le composant (s):

DL50, > 5 000 mg/kg Estimation

#### **Toxicité aiguë par inhalation**

Il est possible d'atteindre des concentrations de vapeurs qui, en une seule exposition, pourraient être dangereuses. Possibilité d'irritation respiratoire et de dépression du système nerveux central. Les symptômes peuvent comprendre des maux de tête, des étourdissements et de la somnolence dégénérant en perte de coordination et de conscience. Peut provoquer des nausées et des vomissements. Comme produit. La CL50 n'a pas été déterminée.

#### **Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Un bref contact peut provoquer une légère irritation cutanée accompagnée d'une rougeur locale. Un contact répété peut provoquer une irritation cutanée modérée accompagnée d'une rougeur locale. Peut provoquer un assèchement de la peau et une desquamation.

#### **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Peut provoquer une irritation modérée des yeux pouvant être lente à guérir. Peut provoquer des lésions cornéennes modérées. Peut provoquer une douleur démesurée par rapport au degré d'irritation des tissus oculaires. Les vapeurs peuvent provoquer une irritation aux yeux se traduisant par un léger malaise et une rougeur.

#### **Sensibilisation**

Pour la sensibilisation cutanée.  
Contient un ou des composants ayant provoqué une sensibilisation allergique cutanée.

Concernant la sensibilisation respiratoire:  
Aucune donnée trouvée.

#### **Toxicité systémique pour certains organes cibles (Exposition unique)**

Il contient des composant/s classifiés en tant que matières toxiques pour certains organes cibles, exposition unique, de la catégorie 3.

#### **Toxicité pour certains organes cibles (Expositions répétées)**

Contient un ou des composants qui, chez les animaux, ont provoqué des effets sur les organes suivants:  
Système nerveux central.  
Foie.  
Une exposition excessive peut être la cause de symptômes neurologiques.  
Les animaux de laboratoire exposés à des concentrations élevées de toluène ont subi une perte d'acuité auditive.  
Un mauvais usage intentionnel par inhalation délibérée de toluène peut porter atteinte au système nerveux et provoquer une perte d'acuité auditive, des effets sur le foie et les reins et la mort.  
Le méthyléthylcétone a provoqué des effets sur le foie chez les animaux de laboratoire exposés par inhalation à des concentrations élevées.  
La méthyléthylcétone n'est probablement pas neurotoxique par elle-même mais rend possible la neurotoxicité de la méthyl-n-butylcétone et du n-hexane.

#### **Cancérogénicité**

Contient un ou des composants n'ayant pas provoqué le cancer chez les animaux de laboratoire.

#### **Tératogénicité**

Contient un ou des composants qui, chez les animaux de laboratoire, ont été toxiques pour les fœtus, mais seulement à des doses toxiques pour leur mère. Contient un ou des composants qui ont

provoqué des malformations congénitales chez les animaux de laboratoire mais seulement à des doses toxiques pour les mères.

**Toxicité pour la reproduction**

Chez les animaux, des études sur un ou des composants ont révélé des effets sur la reproduction seulement aux doses qui ont provoqué des effets toxiques importants chez les parents.

**Mutagénicité**

Les études de toxicologie génétique sur les composants testés ont donné des résultats principalement négatifs.

**Danger par aspiration**

En cas d'ingestion ou de vomissements, ce produit peut être aspiré dans les poumons et provoquer des lésions pulmonaires et même la mort à cause d'une pneumonie chimique.

**COMPOSES QUI INFLUENCENT LA TOXICOLOGIE:****toluène****Toxicité aiguë par inhalation**

Les symptômes peuvent comprendre des maux de tête, des étourdissements et de la somnolence dégénérant en perte de coordination et de conscience. La consommation d'alcool et l'effort peuvent augmenter les effets nocifs du toluène. CL50, Rat, mâle, 4 h, vapeur, 25,7 mg/l

CL50, Rat, femelle, 4 h, vapeur, 30 mg/l

**Methyl Ethyl cétone****Toxicité aiguë par inhalation**

CL50, Rat, 4 h, vapeur, 34,5 mg/l

**N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)-1,2-éthanediamine****Toxicité aiguë par inhalation**

CL50, Rat, 4 h, poussières/brouillard, 1,49 - 2,44 mg/l OCDE ligne directrice 403

**Ether méthylique du Dipropylène glycol****Toxicité aiguë par inhalation**

CL50, Rat, 7 h, vapeur, 3,35 mg/l Pas de mortalité à cette concentration.

---

**RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ECOLOGIQUES**

---

*S'il y a des informations ecotoxicologiques disponibles, elles apparaîtront dans cette section.*

**12.1 Toxicité****toluène****Toxicité aiguë pour les poissons.**

Le produit est toxique pour les organismes aquatiques (CL50/CE50/CI50 compris entre 1 et 10 mg/L dans la plupart des espèces sensibles).

CL50, Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel), Essai en semi-statique, 96 h, 5,8 mg/l

**Toxicité aiguë envers les invertébrés aquatiques**

CL50, cladocère Ceriodaphnia dubia, Essai en semi-statique, 48 h, 3,78 mg/l

**Toxicité aiguë pour les algues et les plantes aquatiques**

CE50b, Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes), 72 h, Biomasse, 12,5 mg/l, OCDE  
Ligne directrice 201

**Toxicité chronique pour les poissons**

NOEC, Poisson, Essai en dynamique, 40 jr, croissance, 1,4 mg/l

**Toxicité chronique pour les invertébrés aquatiques**

NOEC, Ceriodaphnia dubia (puce d'eau), 7 jr, nombre de descendants, 0,74 mg/l

**Toxicité envers les organismes vivant sur le sol.**

CL50, Eisenia fetida (vers de terre), 150 - 280 mg/kg

**Methyl Ethyl cétone**

**Toxicité aiguë pour les poissons.**

Matière non classée comme dangereuse pour les organismes aquatiques  
(CL50/CE50/CI50/LL50/LE50 supérieure à 100 mg/L chez la plupart des espèces sensibles).  
CL50, Pimephales promelas (Vairon à grosse tête), Essai en statique, 96 h, 2 993 mg/l, OCDE  
ligne directrice 203

**Toxicité aiguë envers les invertébrés aquatiques**

CE50, Daphnia magna (Grande daphnie), Essai en statique, 48 h, 308 mg/l, OCDE Ligne  
directrice 202

**Toxicité aiguë pour les algues et les plantes aquatiques**

CE50r, Pseudokirchneriella subcapitata (Algue verte), Essai en statique, 96 h, Inhibition du  
taux de croissance, 2 029 mg/l, OCDE Ligne directrice 201

**N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)-1,2-éthanediamine**

**Toxicité aiguë pour les poissons.**

Sur le plan aigu, le produit est modérément toxique pour les organismes aquatiques  
(CL50/CE50 entre 1 et 10 mg/L chez les espèces testées les plus sensibles).  
Pour le(s) produit(s) hydrolysé(s)  
CL50, poisson zèbre (Brachydanio rerio), 96 h, 597 mg/l

**Toxicité aiguë envers les invertébrés aquatiques**

Pour le(s) produit(s) hydrolysé(s)  
CE50, Daphnia magna (Grande daphnie), 48 h, 81 mg/l

**Toxicité aiguë pour les algues et les plantes aquatiques**

Pour le(s) produit(s) hydrolysé(s)  
CE50r, Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes), 72 h, Inhibition du taux de croissance,  
8,8 mg/l  
Pour le(s) produit(s) hydrolysé(s)  
NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes), 72 h, Inhibition du taux de croissance,  
3,1 mg/l

**Toxicité pour les bactéries**

Pour le(s) produit(s) hydrolysé(s)  
CE50, Pseudomonas putida (Bacille Pseudomonas putida), 16 h, Inhibition de la croissance,  
67 mg/l

**Toxicité chronique pour les invertébrés aquatiques**

Pour le(s) produit(s) hydrolysé(s)

NOEC, Daphnia magna (Grande daphnie), Essai en semi-statique, 21 jr, nombre de descendants, > 1 mg/l

**Toxicité pour toutes espèces sur le sol**

Sur le plan aigu, le produit est modérément toxique pour les oiseaux (DL50 entre 51 et 500 mg/kg).

**Toxicité envers les organismes vivant sur le sol.**

NOEC, Eisenia fetida (vers de terre), 14 jr, >= 1 000 mg/kg

**Ether méthylique du Dipropylène glycol**

**Toxicité aiguë pour les poissons.**

Matière non classée comme dangereuse pour les organismes aquatiques (CL50/CE50/CI50/LL50/LE50 supérieure à 100 mg/L chez la plupart des espèces sensibles). CL50, Poecilia reticulata (Guppie), Essai en statique, 96 h, > 1 000 mg/l, OECD Ligne directrice 203 ou Equivalente

**Toxicité aiguë envers les invertébrés aquatiques**

CL50, Daphnia magna (Grande daphnie), Essai en statique, 48 h, 1 919 mg/l, OECD Ligne directrice 202 ou Equivalente

CL50, Crangon crangon (crevette), Essai en semi-statique, 96 h, > 1 000 mg/l, OECD Ligne directrice 202 ou Equivalente

CL50, copépode Acartia tonsa, Essai en statique, 48 h, 2 070 mg/l, ISO TC147/SC5/WG2

**Toxicité aiguë pour les algues et les plantes aquatiques**

CE50r, Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes), Essai en statique, 96 h, Biomasse, > 969 mg/l, OECD Ligne directrice 201 ou Equivalente

**Toxicité pour les bactéries**

CE10, Pseudomonas putida, 18 h, 4 168 mg/l

**Toxicité chronique pour les invertébrés aquatiques**

NOEC, Daphnia magna (Grande daphnie), Essai en dynamique, 22 jr, > 0,5 mg/l

LOEC, Daphnia magna (Grande daphnie), Essai en dynamique, 22 jr, > 0,5 mg/l

NMTA (Niveau maximum toxique acceptable), Daphnia magna (Grande daphnie), Essai en dynamique, 22 jr, > 0,5 mg/l

**12.2 Persistance et dégradabilité**

**toluène**

**Biodégradabilité:** Le produit se dégrade facilement. Les tests de biodégradabilité immédiate de l'OCDE le confirment.

Intervalle de temps de 10 jours : Non applicable

**Biodégradation:** 100 %

**Durée d'exposition:** 14 jr

**Méthode:** OECD Ligne directrice 301C ou Equivalente

**Methyl Ethyl cétone**

**Biodégradabilité:** Le produit se dégrade facilement. Les tests de biodégradabilité immédiate de l'OCDE le confirment.

Intervalle de temps de 10 jours : Non applicable

**Biodégradation:** 98 %

**Durée d'exposition:** 28 jr

**Méthode:** OECD Ligne directrice 301D ou Equivalente

#### **N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)-1,2-éthanediamine**

**Biodégradabilité:** En se basant sur les normes rigoureuses des tests de l'OCDE, on ne peut considérer ce produit comme étant facilement biodégradable; cependant, ces résultats n'indiquent pas nécessairement que le produit ne soit pas biodégradable dans des conditions environnementales.

Intervalle de temps de 10 jours : Echec

**Biodégradation:** 39 %

**Durée d'exposition:** 28 jr

**Méthode:** OECD Ligne directrice 301A ou Equivalente

#### **Ether méthylique du Dipropylène glycol**

**Biodégradabilité:** Le produit se dégrade facilement. Les tests de biodégradabilité immédiate de l'OCDE le confirment. Ultiment, le produit est biodégradable. Il atteint plus de 70 % de minéralisation dans des tests de l'OCDE sur la biodégradabilité intrinsèque.

Intervalle de temps de 10 jours : Passe

**Biodégradation:** 75 %

**Durée d'exposition:** 28 jr

**Méthode:** OECD Ligne directrice 301F ou Equivalente

### **12.3 Potentiel de bioaccumulation**

#### **toluène**

**Bioaccumulation:** Faible potentiel de bioconcentration (FBC < 100 ou Log Pow < 3).

**Coefficient de partage: n-octanol/eau(log Pow):** 2,73 Mesuré

**Facteur de bioconcentration (FBC):** 13,2 - 90 Poisson Mesuré

#### **Methyl Ethyl cétone**

**Bioaccumulation:** Faible potentiel de bioconcentration (FBC < 100 ou Log Pow < 3).

**Coefficient de partage: n-octanol/eau(log Pow):** 0,29 Mesuré

#### **N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)-1,2-éthanediamine**

**Bioaccumulation:** Faible potentiel de bioconcentration (FBC < 100 ou Log Pow < 3).

**Coefficient de partage: n-octanol/eau(log Pow):** < 3 Evalué(e)

#### **Ether méthylique du Dipropylène glycol**

**Bioaccumulation:** Faible potentiel de bioconcentration (FBC < 100 ou Log Pow < 3).

**Coefficient de partage: n-octanol/eau(log Pow):** 0,006 Mesuré

### **12.4 Mobilité dans le sol**

#### **toluène**

Potentiel très élevé de mobilité dans le sol (Koc entre 0 et 50).

**Coefficient de partage (Koc):** 37 - 178 Estimation

#### **Methyl Ethyl cétone**

Potentiel très élevé de mobilité dans le sol (Koc entre 0 et 50).

**Coefficient de partage (Koc):** 3,8 Estimation

**N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)-1,2-éthanediamine**

Devrait être relativement immobile dans la terre (Koc > 5000).

Étant donné sa très faible constante de Henry, la volatilisation à partir d'étendues d'eau ou de sols humides ne devrait pas être un facteur important dans le devenir du produit.

**Coefficient de partage (Koc):** > 5000 Estimation

**Ether méthylique du Dipropylène glycol**

Étant donné sa très faible constante de Henry, la volatilisation à partir d'étendues d'eau ou de sols humides ne devrait pas être un facteur important dans le devenir du produit.

Potentiel très élevé de mobilité dans le sol (Koc entre 0 et 50).

**Coefficient de partage (Koc):** 0,28 Estimation

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

**toluène**

Cette substance n'est pas considérée comme persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT).

Cette substance n'est pas considérée comme très persistante ni très bioaccumulable (vPvB).

**Methyl Ethyl cétone**

Cette substance n'est pas considérée comme persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT).

Cette substance n'est pas considérée comme très persistante ni très bioaccumulable (vPvB).

**N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)-1,2-éthanediamine**

Cette substance n'a pas été évaluée pour la persistance, la bioaccumulation et la toxicité (PBT).

**Ether méthylique du Dipropylène glycol**

Cette substance n'est pas considérée comme persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT).

Cette substance n'est pas considérée comme très persistante ni très bioaccumulable (vPvB).

## 12.6 Autres effets néfastes

**toluène**

Cette substance ne figure pas sur la liste du Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

**Methyl Ethyl cétone**

Cette substance ne figure pas sur la liste du Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

**N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)-1,2-éthanediamine**

Cette substance ne figure pas sur la liste du Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

**Ether méthylique du Dipropylène glycol**

Cette substance ne figure pas sur la liste du Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

---

**RUBRIQUE 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION**

---

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Ne pas rejeter dans les égouts, sur le sol ou dans toute étendue d'eau. Ce produit, s'il n'a pas été utilisé ni contaminé, doit être éliminé comme un déchet dangereux conformément à la Directive 2008/98/CE. Toute méthode d'élimination doit se conformer aux lois nationales, provinciales, municipales s'appliquant aux déchets dangereux. Dans le cas des matières résiduelles contaminées ou utilisées, des évaluations supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires.

L'affectation d'un groupe déchet approprié EWC ainsi que d'un code déchet EWC propre à ce produit dépend de l'utilisation qui est faite de ce produit. Contacter les services d'élimination de déchets.

---

**RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

---

**Classification pour les transports ROUTIERS et FERROVIAIRES (ADR/RID) :**

|      |                                                       |                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 | Numéro ONU                                            | UN 1993                                                                                    |
| 14.2 | Désignation officielle de transport de l'ONU          | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.(toluène, butanone)                                             |
| 14.3 | Classe(s) de danger pour le transport                 | 3                                                                                          |
| 14.4 | Groupe d'emballage                                    | II                                                                                         |
| 14.5 | Dangers pour l'environnement                          | N'est pas considéré comme dangereux pour l'environnement basée sur les données disponibles |
| 14.6 | Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Prescription particulière 640D<br>Numéro d'identification du danger: 33                    |

**Réglementation pour le transport par mer (IMO/IMDG)**

|      |                                                                                |                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 | Numéro ONU                                                                     | UN 1993                                                                     |
| 14.2 | Désignation officielle de transport de l'ONU                                   | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(toluène, butanone)                                 |
| 14.3 | Classe(s) de danger pour le transport                                          | 3                                                                           |
| 14.4 | Groupe d'emballage                                                             | II                                                                          |
| 14.5 | Dangers pour l'environnement                                                   | N'est pas considéré comme polluant marin basée sur les données disponibles. |
| 14.6 | Précautions particulières à prendre par l'utilisateur                          | No EMS: F-E, S-E                                                            |
| 14.7 | Transport en vrac selon l'annexe I ou II de MARPOL 73/78 et le code IBC ou IGC | Consult IMO regulations before transporting ocean bulk                      |

**Réglementation pour le transport aérien (IATA/ OACI)**

|      |                                              |                                             |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14.1 | Numéro ONU                                   | UN 1993                                     |
| 14.2 | Désignation officielle de transport de l'ONU | Flammable liquid, n.o.s.(toluène, butanone) |

|      |                                                       |                             |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.3 | Classe(s) de danger pour le transport                 | 3                           |
| 14.4 | Groupe d'emballage                                    | II                          |
| 14.5 | Dangers pour l'environnement                          | Sans objet                  |
| 14.6 | Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Pas de données disponibles. |

Ces renseignements n'ont pas pour but de vous faire part de toutes les réglementations spécifiques ou des exigences/informations opérationnelles concernant ce produit. Les classifications du transport peuvent varier en fonction du volume du conteneur et peuvent être influencées par des variations de réglementations d'une région ou d'un pays. Des informations additionnelles sur le système de transport peuvent être obtenues via des représentants autorisés ou le service clientèle. Il incombe à l'organisme chargé du transport de suivre toutes les lois applicables, les règles et réglementations relatives au transport de ce produit.

## RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Règlement REACH (CE) n° 1907/2006

Ce produit ne contient que des composants ayant été enregistrés, étant exempts d'enregistrement, considérés comme enregistrés ou non sujets à enregistrement conformément au règlement (EC) No. 1907/2006 (REACH). Les indications susmentionnées sur le statut d'enregistrement dans REACH sont fournies en toute bonne foi et sont supposées exactes à compter de la date ci-dessus. Cependant aucune garantie, ni expresse ni tacite, est assurée. C'est donc de la responsabilité de l'utilisateur/consommateur de s'assurer que le statut réglementaire du produit est correct et bien compris.

#### Restrictions en matière de fabrication, d'utilisation ou de commercialisation:

Les substance/s suivante/s contenues dans ce produit sont subordonnées à son inclusion sur la liste de l'annexe XVII REACH et à des restrictions en matière de fabrication, commercialisation et utilisation quand elles sont présentes dans des substances ou mélanges dangereuses et/ou articles. Les utilisateurs de ces produits doivent les utiliser conformément aux restrictions prévues par la disposition précitée.

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| No.-CAS: 108-88-3 | Nom: toluène |
|-------------------|--------------|

Status de restriction: inscrit/e sur la liste de l'annexe XVII du règlement REACH

Utilisations limitées: Voir l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 pour Conditions de restriction

Numéro sur la liste: 48

#### Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Énuméré dans le règlement: LIQUIDES INFLAMMABLES

Nombre dans le règlement: P5c

5 000 t

50 000 t

**Installations classées pour la protection de l'environnement (Code de l'environnement R511-9)**

4331: Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.

**Maladies Professionnelles (R-461-3, France):**

Tableau: 4 bis (Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant.)

Tableau: 84 (Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel (indiqués dans le tableau).)

Tableau: 49 (Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines.)

Tableau: 49 bis (Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine.)

**Information supplémentaire**

Prenez note de la directive 92/85/CEE relative à la protection de la maternité ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

Prenez note de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Non applicable

---

**RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS**

---

**Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3.**

|       |                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225  | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                                           |
| H304  | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                                             |
| H315  | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                |
| H317  | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                            |
| H318  | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                            |
| H319  | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                        |
| H332  | Nocif par inhalation.                                                                                                           |
| H336  | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                                          |
| H361d | Susceptible de nuire au fœtus.                                                                                                  |
| H373  | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation. |
| H412  | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long                                                       |

terme.

**La classification et la procédure utilisée pour dériver la classification des mélanges conformément au règlement (CE) no 1272/2008**

Flam. Liq. - 2 - H225 - Sur la base de données ou de l'évaluation des produits

Skin Irrit. - 2 - H315 - Méthode de calcul

Eye Irrit. - 2 - H319 - Méthode de calcul

Repr. - 2 - H361d - Méthode de calcul

STOT SE - 3 - H336 - Méthode de calcul

STOT RE - 2 - H373 - Méthode de calcul

Asp. Tox. - 1 - H304 - Méthode de calcul

Aquatic Chronic - 3 - H412 - Méthode de calcul

**Révision**

Numéro d'identification: 6024506 / A560 / Date de création: 11.02.2019 / Version: 4.0

Dans ce document, les révisions les plus récentes sont marquées d'une double barre dans la marge de gauche.

**Légende**

|                 |                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000/39/EC      | Directive 2000/39/CE de la Commission relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif |
| 2006/15/EC      | Valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle                                                                                                     |
| ACGIH           | USA. ACGIH ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV)                                                                                                         |
| ACGIH BEI       | ACGIH (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux) - Indices biologiques d'exposition (BEI)                                           |
| Dow IHG         | Dow IHG                                                                                                                                                      |
| FR VLE          | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France (INRS)                                                                           |
| SKIN            | Absorbé par la peau.                                                                                                                                         |
| STEL            | Valeur limite à courte terme                                                                                                                                 |
| TWA             | Valeur limite de moyenne d'exposition                                                                                                                        |
| VLCT (VLE)      | Valeurs limites d'exposition à court terme                                                                                                                   |
| VME             | Valeur limite de moyenne d'exposition                                                                                                                        |
| Acute Tox.      | Toxicité aiguë                                                                                                                                               |
| Aquatic Chronic | Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique                                                                                                     |
| Asp. Tox.       | Danger par aspiration                                                                                                                                        |
| Eye Dam.        | Lésions oculaires graves                                                                                                                                     |
| Eye Irrit.      | Irritation oculaire                                                                                                                                          |
| Flam. Liq.      | Liquides inflammables                                                                                                                                        |
| Repr.           | Toxicité pour la reproduction                                                                                                                                |
| Skin Irrit.     | Irritation cutanée                                                                                                                                           |
| Skin Sens.      | Sensibilisation cutanée                                                                                                                                      |
| STOT RE         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée                                                                                        |
| STOT SE         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique                                                                                         |

**Texte complet pour autres abréviations**

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AICS - Inventaire australien des substances chimiques; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR -

Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECS - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

### Sources et références des informations

Cette FDS est préparée par les Services de Règlementation des Produits (Product Regulatory Services) et ceux des Communications des risques (Hazard communications Groups) et s'appuie sur des informations et références au sein de l'entreprise.

DOW FRANCE S.A.S. recommande vivement à chacun de ses clients ou destinataires de cette fiche signalétique de la lire attentivement et de consulter, si nécessaire ou approprié, des experts dans le domaine afin de prendre connaissance de l'information contenue dans cette fiche et de tous les dangers associés à ce produit, et de bien les comprendre. L'information donnée est fournie de bonne foi et nous croyons qu'elle est exacte à la date d'entrée en vigueur mentionnée ci-haut. Cependant, aucune garantie n'est offerte, qu'elle soit explicite ou implicite. Les prescriptions réglementaires sont susceptibles d'être modifiées et peuvent différer selon l'endroit. Il est de la responsabilité de l'acheteur/utilisateur de s'assurer que ses activités sont conformes à la législation en vigueur. Les informations présentées ici concernent uniquement le produit tel qu'il est expédié. Les conditions d'utilisation du produit n'étant pas sous le contrôle du fabricant, c'est le devoir de l'acheteur/utilisateur de déterminer les conditions nécessaires à l'utilisation sûre de ce produit. En raison de la prolifération de sources d'information telles que des fiches signalétiques propres à un fabricant, nous ne sommes pas responsable et ne pouvons être tenus pour responsable des fiches obtenues de sources extérieures à notre entreprise. Si vous avez en votre possession une telle fiche, ou si vous craignez que votre fiche soit périmée, veuillez nous contacter afin d'obtenir la version la plus récente.

FR

