

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018              |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée:<br>28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1 Identificateur de produit**

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nom commercial      | : ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN                                         |
| Nom de la substance | : 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane |
| No.-CAS             | : 1675-54-3                                                           |
| No.-Index           | : 603-073-00-2                                                        |
| No.-CE              | : 216-823-5                                                           |

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisation de la substance/du mélange : Composants époxy

ES1: Formulation, Industriel Industriel  
ES2: Utilisé comme monomère sur des sites industriels en aval Industriel  
ES3: Utilisé comme produit chimique intermédiaire Industriel  
ES4: Utilisation industrielle Industriel  
ES5: utilisation professionnelle, Intérieur Professionnel  
ES6: Application de revêtements par le consommateur Consommateur

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Société                                          | : Huntsman Advanced Materials (Europe) BV   |
| Adresse                                          | : Everslaan 45<br>3078 Everberg<br>Belgique |
| Téléphone                                        | : +41 61 299 20 41                          |
| Téléfax                                          | : +41 61 299 20 40                          |
| Adresse e-mail de la personne responsable de FDS | : Global_Product_EHS_AdMat@huntsman.com     |

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Numéro d'appel d'urgence : Centres Antipoison et de Toxicovigilance:  
ANGERS: 02 41 48 21 21  
BORDEAUX: 05 56 96 40 80  
LILLE: 0 825 812 822  
LYON: 04 72 11 69 11  
MARSEILLE 04 91 75 25 25  
NANCY: 03 83 32 36 36  
PARIS: 01 40 05 48 48  
RENNES: 02 99 59 22 22  
STRASBOURG: 03 88 37 37 37  
TOULOUSE: 05 61 77 74 47  
EUROPE: +32 35 75 1234

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

France ORFILA: +33(0)145425959  
ASIA: +65 6336-6011  
China: +86 20 39377888  
+86 532 83889090  
India: + 91 22 42 87 5333  
Australia: 1800 786 152  
New Zealand: 0800 767 437  
USA: +1 800-424-9300

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1 Classification de la substance ou du mélange****Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

|                                                                       |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation cutanée, Catégorie 2                                       | H315: Provoque une irritation cutanée.                                                   |
| Irritation oculaire, Catégorie 2                                      | H319: Provoque une sévère irritation des yeux.                                           |
| Sensibilisation cutanée, Catégorie 1                                  | H317: Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
| Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique, Catégorie 2 | H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

**2.2 Éléments d'étiquetage****Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Attention

Mentions de danger :

- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

**Prévention:**

- P261 Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs.
- P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**

- P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P391 Recueillir le produit répandu.

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

## 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

## 3.1 Substances

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nom de la substance | : 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane |
| No.-Index           | : 603-073-00-2                                                        |
| No.-CE              | : 216-823-5                                                           |

## Composants dangereux

| Nom Chimique                                                        | No.-CAS<br>No.-CE      | Concentration (%)<br>w/w) | Facteur M, SCL,<br>ATE                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane | 1675-54-3<br>216-823-5 | >= 90 - <= 100            | Limite de concentration spécifique<br>Skin Irrit. 2; H315<br>>= 5 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>>= 5 % |

Les deux 25068-38-6 et 1675-54-3 peuvent être utilisés pour décrire la résine époxy qui est produite par la réaction du bisphénol A et épichlorohydrine

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

## 4.1 Description des premiers secours

|                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux | : S'éloigner de la zone dangereuse.<br>Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.<br>Traiter de façon symptomatique.<br>Faire appel à une assistance médicale si des symptômes |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution:           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | 28.11.2018                           |
|         |                   |                   | Date de la première version publiée: |
|         |                   |                   | 28.11.2018                           |

Date d'impression 04.06.2025

apparaissent.

- Protection pour les secouristes : Les secouristes doivent faire attention à se protéger et à utiliser les vêtements de protection recommandés. Si une possibilité d'exposition existe, consulter la Section 8 pour l'équipement de protection individuelle particulier. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche.
- En cas d'inhalation : En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
- En cas de contact avec la peau : Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin. En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau. Enlever immédiatement tout vêtement souillé.
- En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement l'œil (les yeux) à grande eau. Enlever les lentilles de contact. Maintenir l'œil bien ouvert pendant le rinçage. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
- En cas d'ingestion : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucun(e) à notre connaissance.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement : Traiter de façon symptomatique.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction**

- Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée  
Mousse résistant à l'alcool  
Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)  
Poudre chimique sèche
- Moyens d'extinction inappropriés : Soyez prudent lorsque vous utilisez un jet d'eau à haut débit car cela peut disperser et propager l'incendie

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018              |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée:<br>28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

Produits de combustion dangereux : Oxydes de carbone  
Oxydes de carbone  
Composés halogénés

**5.3 Conseils aux pompiers**

Équipements de protection particuliers des pompiers : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

Méthodes spécifiques d'extinction : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.

Information supplémentaire : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.  
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle.  
Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter que le produit arrive dans les égouts.  
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.  
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Méthodes de nettoyage : Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

**6.4 Référence à d'autres rubriques**

Pour des considérations sur l'élimination, voir la section 13., Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence., Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018              |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée:<br>28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

- Conseils pour une manipulation sans danger : Un contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer une irritation cutanée et/ou une dermatite et une sensibilisation chez les personnes prédisposées. Il est conseillé aux personnes souffrant d'asthme, d'eczéma ou de réactions cutanées d'éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit.  
Ne pas inhaler les vapeurs/poussières.  
Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.  
Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.
- Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.
- Mesures d'hygiène : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

- Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés.
- Précautions pour le stockage en commun : Pour les matériaux incompatibles, veuillez vous référer à la section 10 de cette FDS.
- Température de stockage recommandée : 2 - 40 °C
- Pour en savoir plus sur la stabilité du stockage : Stable dans des conditions normales.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

- Utilisation(s) particulière(s) : Voir l'annexe de la fiche de données de sécurité pour plus d'informations, dans les scénarios d'exposition.

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1 Date de révision: 09.02.2023 Numéro de la FDS: 400001008464 Date de dernière parution: 28.11.2018  
Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

## 8.1 Paramètres de contrôle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

## Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

| Nom de la substance                                                 | Utilisation finale | Voies d'exposition | Effets potentiels sur la santé  | Valeur                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane | Travailleurs       | Inhalation         | Long terme - effets systémiques | 4,93 mg/m3             |
|                                                                     | Travailleurs       | Dermale            | Long terme - effets systémiques | 0,75 mg/kg p.c./jour   |
|                                                                     | Consommateurs      | Inhalation         | Long terme - effets systémiques | 0,87 mg/m3             |
|                                                                     | Consommateurs      | Dermale            | Long terme - effets systémiques | 0,0893 mg/kg p.c./jour |
|                                                                     | Consommateurs      | Oral(e)            | Long terme - effets systémiques | 0,5 mg/kg p.c./jour    |

## Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006:

| Nom de la substance                                                 | Compartiment de l'Environnement      | Valeur                       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane | Eau douce                            | 0,006 mg/l                   |
|                                                                     | Eau de mer                           | 0,001 mg/l                   |
|                                                                     | Sédiment d'eau douce                 | 0,341 mg/kg poids sec (p.s.) |
|                                                                     | Sédiment marin                       | 0,034 mg/kg poids sec (p.s.) |
|                                                                     | Sol                                  | 0,065 mg/kg poids sec (p.s.) |
|                                                                     | Station de traitement des eaux usées | 10 mg/l                      |
|                                                                     | Empoisonnement secondaire            | 11 mg/kg                     |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

## Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Flacon pour le rinçage oculaire avec de l'eau pure  
Lunettes de sécurité à protection intégrale  
Porter un écran-facial et des vêtements de protection en cas de problèmes lors de la mise en oeuvre.

## Protection des mains

Matériel : caoutchouc butyle  
Délai de rupture : > 8 h

Matériel : Caoutchouc nitrile  
Délai de rupture : 10 - 480 min

Matériel : Alcool éthylvinyle laminé (EVAL)

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution:           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | 28.11.2018                           |
|         |                   |                   | Date de la première version publiée: |
|         |                   |                   | 28.11.2018                           |

Date d'impression 04.06.2025

Délai de rupture : &gt; 8 h

Remarques : Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la Directive 2016/425 (UE) et à la norme EN 374 qui en dérive. Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique. Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les conditions particulières du lieu de travail (contraintes mécaniques, temps de contact). Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.

Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise. Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.

Protection de la peau et du corps : Vêtements étanches  
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

Protection respiratoire : Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en présence d'une ventilation locale par aspiration ou s'il est démontré que l'exposition est dans les limites préconisées par les directives d'exposition.  
L'équipement doit être conforme à l'EN 14387

Filtre de type : Type mixte protégeant des particules et des vapeurs organiques (A-P)

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Etat physique            | : liquide                                                     |
| Couleur                  | : jaune clair                                                 |
| Odeur                    | : légère                                                      |
| Seuil olfactif           | : Aucune donnée n'est disponible sur le produit lui-même.     |
| pH                       | : env. 7 (20 °C)<br>Concentration: 500 g/l<br>Méthode: Mesuré |
| Point de fusion/point de | : Aucune donnée n'est disponible sur le produit lui-même.     |

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

congélation

Point d'ébullition : > 200 °C  
Méthode: Mesuré

Point d'éclair : > 200 °C  
Méthode: Creuset fermé Pensky-Martens

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée n'est disponible sur le produit lui-même.

Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure : Aucune donnée n'est disponible sur le produit lui-même.

Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure : Aucune donnée n'est disponible sur le produit lui-même.

Pression de vapeur : < 0,0001 hPa (20 °C)

Densité de vapeur relative : Aucune donnée n'est disponible sur le produit lui-même.

Densité relative : Aucune donnée n'est disponible sur le produit lui-même.

Densité : 1,15 - 1,2 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)  
Méthode: DIN 51757

Solubilité(s)  
Hydrosolubilité : pratiquement insoluble (20 °C)  
Méthode: Mesuré

Solubilité dans d'autres solvants : Aucune donnée n'est disponible sur le produit lui-même.

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Aucune donnée n'est disponible sur le produit lui-même.

Température d'auto-inflammation : > 400 °C  
Méthode: DIN, Autre

Température de décomposition : Aucune donnée n'est disponible sur le produit lui-même.

Viscosité  
Viscosité, dynamique : 10 000 - 12 000 mPa.s (25 °C)

**9.2 Autres informations**

Donnée non disponible

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

**10.2 Stabilité chimique**

Stable dans des conditions normales.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Réactions dangereuses : Pas de dangers particuliers à signaler.

**10.4 Conditions à éviter**

Conditions à éviter : Aucun(e) à notre connaissance.

**10.5 Matières incompatibles**

Matières à éviter : Aucun(e) à notre connaissance.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

|                                     |   |                                                                 |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Produits de décomposition dangereux | : | dioxyde de carbone<br>monoxyde de carbone<br>Composés halogénés |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008****Toxicité aiguë****Composants:****2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane:**

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale | : | DL50 (Rat, femelle): > 2 000 mg/kg<br>Méthode: OCDE ligne directrice 420<br>Evaluation: La substance ou le mélange ne présente pas de toxicité orale aiguë<br>Remarques: Aucune mortalité n'a été observée à cette dose. |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |   |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie cutanée | : | DL50 (Rat, mâle et femelle): > 2 000 mg/kg<br>Méthode: OCDE ligne directrice 402<br>Evaluation: La substance ou le mélange ne présente pas de toxicité aiguë par la peau |
|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Corrosion cutanée/irritation cutanée****Composants:****2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane:**

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| Espèce             | : | Lapin                  |
| Durée d'exposition | : | 4 h                    |
| Evaluation         | : | Irritant pour la peau. |

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018              |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée:<br>28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

|          |   |                           |
|----------|---|---------------------------|
| Méthode  | : | OCDE ligne directrice 404 |
| Résultat | : | Irritant pour la peau.    |

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire****Composants:****2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane:**

|            |   |                           |
|------------|---|---------------------------|
| Espèce     | : | Lapin                     |
| Evaluation | : | Irritant pour les yeux.   |
| Méthode    | : | OCDE ligne directrice 405 |
| Résultat   | : | Irritant pour les yeux.   |

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée****Composants:****2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane:**

|                    |   |                                                                |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Type de Test       | : | Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques (LLNA)  |
| Voies d'exposition | : | Peau                                                           |
| Espèce             | : | Souris                                                         |
| Méthode            | : | OCDE ligne directrice 429                                      |
| Résultat           | : | Le produit est un sensibilisant de la peau, sous-catégorie 1B. |

**Mutagenicité sur les cellules germinales****Composants:****2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane:**

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Génotoxicité in vitro | : | Type de Test: Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères<br>Système d'essais: Cellules de lymphome de souris<br>Activation du métabolisme: sans activation métabolique<br>Résultat: positif<br><br>Type de Test: essai de mutation inverse<br>Système d'essais: Salmonella typhimurium<br>Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique<br>Méthode: Mutagenicité: Essai de mutation réverse sur Salmonella typhimurium<br>Résultat: négatif |
| Génotoxicité in vivo  | : | Type de Test: test in vivo<br>Espèce: Souris (mâle)<br>Type de cellule: Germe<br>Voie d'application: Oral(e)<br>Dose: 3333, 10000 mg/kg<br>Résultat: négatif<br><br>Type de Test: Test de mutation du gène<br>Espèce: Rat (mâle)<br>Type de cellule: Somatique<br>Voie d'application: Oral(e)                                                                                                                                                                                   |

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

Dose: 50,250,500,1000 mg/kg bw/day  
Méthode: OCDE ligne directrice 488  
Résultat: négatif

**Cancérogénicité****Composants:****2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane:**

Espèce : Rat, mâle  
Voie d'application : Oral(e)  
Durée d'exposition : 24 mois  
Dose : 0, 2, 15, or 100 mg/kg bw/day  
Fréquence du traitement : 7 jours / semaine  
NOAEL : 15 mg/kg p.c./jour  
Méthode : OCDE ligne directrice 453  
Résultat : négatif  
Organes cibles : Organes digestifs

Espèce : Souris, mâle  
Voie d'application : Dermale  
Durée d'exposition : 24 mois  
Dose : 0, 0.1, 10, 100 mg/kg bw/day  
Fréquence du traitement : 3 jours / semaine  
NOEL : 0,1 Poids corporel mg / kg  
Méthode : OCDE ligne directrice 453  
Résultat : négatif  
Organes cibles : Organes digestifs

Espèce : Rat, femelle  
Voie d'application : Dermale  
Durée d'exposition : 24 mois  
Dose : 0.1, 100, 1000 mg/kg bw/day  
Fréquence du traitement : 5 jours / semaine  
NOEL : 100 Poids corporel mg / kg  
Méthode : OCDE ligne directrice 453  
Résultat : négatif

Espèce : Rat, femelle  
Voie d'application : Oral(e)  
Durée d'exposition : 24 mois  
Dose : 0, 2, 15, or 100 mg/kg bw/day  
Fréquence du traitement : 7 jours / semaine  
NOAEL : 100 mg/kg p.c./jour  
Méthode : OCDE ligne directrice 453  
Résultat : négatif  
Organes cibles : Organes digestifs

Espèce : Rat, femelles  
Voie d'application : Oral(e)  
Durée d'exposition : 24 mois  
Dose : 0, 2, 15, or 100 mg/kg bw/day  
Fréquence du traitement : 7 jours / semaine  
NOEL : 2 mg/kg p.c./jour

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

Méthode : OCDE ligne directrice 453  
Résultat : négatif  
Organes cibles : Organes digestifs

**Toxicité pour la reproduction****Composants:****2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane:**

Effets sur la fertilité : Type de Test: Etude sur deux générations  
Espèce: Rat, mâle et femelle  
Voie d'application: Oral(e)  
Dose: 0, 50, 180, 540 or 750 milligramme par kilogramme  
Durée d'un traitement unique: 238 d  
Fréquence du traitement: 1 quotidien  
Toxicité générale chez les parents: NOEL: 540 Poids corporel mg / kg  
Toxicité générale sur la génération F1: NOEL: 750 Poids corporel mg / kg  
Symptômes: Aucune réaction secondaire.  
Méthode: OCDE ligne directrice 416  
Résultat: Aucun effet sur la fertilité et le développement précoce de l'embryon n'a été observé.

Incidences sur le développement du fœtus : Espèce: Lapin, femelle  
Voie d'application: Dermale  
Dose: 0, 30, 100 or 300 milligramme par kilogramme  
Durée d'un traitement unique: 28 d  
Fréquence du traitement: 1 quotidien  
Toxicité maternelle générale: NOAEL: 30 Poids corporel mg / kg  
Toxicité pour le développement: NOAEL: 300 Poids corporel mg / kg  
Méthode: Autres lignes directrices  
Résultat: Aucune incidence tératogène.

Type de Test: Prénatal  
Espèce: Lapin, femelle  
Voie d'application: Oral(e)  
Dose: 0, 20, 60 or 180 milligramme par kilogramme  
Durée d'un traitement unique: 13 d  
Fréquence du traitement: 1 quotidien  
Toxicité maternelle générale: NOAEL: 60 Poids corporel mg / kg  
Toxicité pour le développement: NOAEL: 180 Poids corporel mg / kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 414  
Résultat: Aucune incidence tératogène.

Type de Test: Prénatal  
Espèce: Rat, femelle  
Voie d'application: Oral(e)  
Dose: 0, 60, 180 and 540 milligramme par kilogramme  
Durée d'un traitement unique: 10 d

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018              |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée:<br>28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

Fréquence du traitement: 1 quotidien  
Toxicité maternelle générale: NOAEL: 180 Poids corporel mg / kg  
Toxicité pour le développement: NOAEL: > 540 Poids corporel mg / kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 414  
Résultat: Aucune incidence tératogène.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Donnée non disponible

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Donnée non disponible

**Toxicité à dose répétée****Composants:****2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane:**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Espèce               | : Rat, mâle et femelle       |
| NOAEL                | : 50 mg/kg                   |
| Voie d'application   | : par voie orale (gavage)    |
| Durée d'exposition   | : 14 Weeks                   |
| Nombre d'expositions | : 7 d                        |
| Dose                 | : 0, 50, 250, 1000 mg/kg/day |
| Méthode              | : OCDE ligne directrice 408  |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Espèce               | : Rat, mâle et femelle       |
| NOAEL                | : >= 10 mg/kg                |
| Voie d'application   | : Contact avec la peau       |
| Durée d'exposition   | : 13 Weeks                   |
| Nombre d'expositions | : 5 d                        |
| Dose                 | : 0, 10, 100, 1000 mg/kg/day |
| Méthode              | : OCDE ligne directrice 411  |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Espèce               | : Souris, mâle              |
| NOAEL                | : 100 mg/kg                 |
| Voie d'application   | : Contact avec la peau      |
| Durée d'exposition   | : 13 Weeks                  |
| Nombre d'expositions | : 3 d                       |
| Dose                 | : 0, 1, 10, 100 mg/kg/day   |
| Méthode              | : OCDE ligne directrice 411 |

**Toxicité par aspiration**

Donnée non disponible

**11.2 Informations sur les autres dangers****Propriétés perturbant le système endocrinien****Produit:**

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018              |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée:<br>28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

**Expérience de l'exposition humaine**

Donnée non disponible

**Toxicologie, Métabolisme, Distribution**

Donnée non disponible

**Effets neurologiques**

Donnée non disponible

**Information supplémentaire**

Donnée non disponible

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1 Toxicité****Composants:****2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 2 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Méthode: OCDE ligne directrice 203

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 1,8 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Type de Test: Essai en statique  
Substance d'essai: Eau douce  
Méthode: OCDE Ligne directrice 202

Toxicité pour les algues/plantes aquatiques : CE50 : 11 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Type de Test: Essai en statique  
Substance d'essai: Eau douce  
Méthode: EPA-660/3-75-009

NOEC : 4,2 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Type de Test: Essai en statique  
Substance d'essai: Eau douce  
Méthode: EPA-660/3-75-009

Toxicité pour les microorganismes : CI50 (boue activée): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 3 h  
Type de Test: Essai en statique  
Substance d'essai: Eau douce

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC: 0,3 mg/l  
Durée d'exposition: 21 d  
Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )  
Type de Test: Essai en semi-statique  
Substance d'essai: Eau douce

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018              |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée:<br>28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

Méthode: OCDE Ligne directrice 211

**Évaluation Ecotoxicologique**

Toxicité chronique pour le milieu aquatique : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**12.2 Persistance et dégradabilité****Composants:****2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane:**

Biodégradabilité : Type de Test: aérobique  
Inoculum: Boue activée, non adaptée  
Concentration: 20 mg/l  
Résultat: Difficilement biodégradable.  
Biodégradation: 5 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OCDE ligne directrice 301F

Stabilité dans l'eau : Dégradation par périodes de demi-vie (DT50): 4,83 d (25 °C)  
pH: 4  
Méthode: OCDE Ligne directrice 111  
Remarques: Eau douce

Dégradation par périodes de demi-vie (DT50): 7,1 d (25 °C)  
pH: 9  
Méthode: OCDE Ligne directrice 111  
Remarques: Eau douce

Dégradation par périodes de demi-vie (DT50): 3,58 d (25 °C)  
pH: 7  
Méthode: OCDE Ligne directrice 111  
Remarques: Eau douce

**12.3 Potentiel de bioaccumulation****Composants:****2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane:**

Bioaccumulation : Facteur de bioconcentration (FBC): 31  
Remarques: Ne montre pas de bioaccumulation.

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: 3,242 (25 °C)  
pH: 7,1  
Méthode: OCDE Ligne directrice 117

**12.4 Mobilité dans le sol****Composants:****2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane:**

Répartition entre les compartiments environnementaux : Koc: 445

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018              |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée:<br>28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB****Produit:**

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien****Produit:**

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

**12.7 Autres effets néfastes****Produit:**

Information écologique supplémentaire : Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu professionnelle.  
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Produit : Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.  
Ne pas jeter les déchets à l'égout.  
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.

Emballages contaminés : Vider les restes.  
Éliminer comme produit non utilisé.  
Ne pas réutiliser des récipients vides.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

**ADN** : UN 3082  
**ADR** : UN 3082

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| <b>RID</b>  | : | UN 3082 |
| <b>IMDG</b> | : | UN 3082 |
| <b>IATA</b> | : | UN 3082 |

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

|             |   |                                                                                                     |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADN</b>  | : | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.<br>(BISPHENOL A EPOXY RESIN) |
| <b>ADR</b>  | : | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.<br>(BISPHENOL A EPOXY RESIN) |
| <b>RID</b>  | : | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.<br>(BISPHENOL A EPOXY RESIN) |
| <b>IMDG</b> | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br>(BISPHENOL A EPOXY RESIN)                    |
| <b>IATA</b> | : | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.<br>(BISPHENOL A EPOXY RESIN)                    |

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

|             | Classe | Risques subsidiaires |
|-------------|--------|----------------------|
| <b>ADN</b>  | :      | 9                    |
| <b>ADR</b>  | :      | 9                    |
| <b>RID</b>  | :      | 9                    |
| <b>IMDG</b> | :      | 9                    |
| <b>IATA</b> | :      | 9                    |

### 14.4 Groupe d'emballage

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>ADN</b>                        |       |
| Groupe d'emballage                | : III |
| Code de classification            | : M6  |
| Numéro d'identification du danger | : 90  |
| Étiquettes                        | : 9   |
| <b>ADR</b>                        |       |
| Groupe d'emballage                | : III |
| Code de classification            | : M6  |
| Numéro d'identification du danger | : 90  |
| Étiquettes                        | : 9   |
| Code de restriction en tunnels    | : (-) |
| <b>RID</b>                        |       |
| Groupe d'emballage                | : III |
| Code de classification            | : M6  |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

Numéro d'identification du danger : 90  
Étiquettes : 9

### IMDG

Groupe d'emballage : III  
Étiquettes : 9  
EmS Code : F-A, S-F

### IATA (Cargo)

Instructions de conditionnement (avion cargo) : 964  
Instruction d'emballage (LQ) : Y964  
Groupe d'emballage : III  
Étiquettes : Miscellaneous

### IATA (Passager)

Instructions de conditionnement (avion de ligne) : 964  
Instruction d'emballage (LQ) : Y964  
Groupe d'emballage : III  
Étiquettes : Miscellaneous

## 14.5 Dangers pour l'environnement

### ADN

Dangereux pour l'environnement : oui

### ADR

Dangereux pour l'environnement : oui

### RID

Dangereux pour l'environnement : oui

### IMDG

Polluant marin : oui

### IATA (Passager)

Dangereux pour l'environnement : oui

### IATA (Cargo)

Dangereux pour l'environnement : oui

## 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

## 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018              |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée:<br>28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

REACH - Liste des substances soumises à autorisation : Non applicable  
(Annexe XIV)

REACH - Listes des substances extrêmement : Ce produit ne contient pas de  
préoccupantes candidates en vue d'une autorisation substances extrêmement  
(Article 59). préoccupantes (Règlement (CE) No  
1907/2006 (REACH), Article 57).

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la : Les conditions de limitation pour les  
mise sur le marché et à l'utilisation de certaines entrées suivantes doivent être prises  
substances dangereuses et de certains mélanges et en compte:  
articles dangereux (Annexe XVII) Numéro sur la liste 75, 3

Si vous avez l'intention d'utiliser ce  
produit comme encre de tatouage,  
veuillez contacter votre fournisseur.

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement E2 DANGERS POUR  
européen et du Conseil concernant la maîtrise L'ENVIRONNEMENT  
des dangers liés aux accidents majeurs  
impliquant des substances dangereuses.

Maladies Professionnelles : 51  
(R-461-3, France)

Installations classées pour la : 4511  
protection de l'environnement  
(Code de l'environnement  
R511-9)

**Autres réglementations:**

Prenez note de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail ou de  
réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

DSL : Tous les composants de ce produit sont sur la liste  
canadienne LIS

AIIC : Listé ou en conformité avec l'inventaire

ENCS : Listé ou en conformité avec l'inventaire

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

|       |                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KECI  | : Listé ou en conformité avec l'inventaire                                                                               |
| PICCS | : Listé ou en conformité avec l'inventaire                                                                               |
| IECSC | : Listé ou en conformité avec l'inventaire                                                                               |
| TCSI  | : Listé ou en conformité avec l'inventaire                                                                               |
| TSCA  | : Toutes les substances sont notifiées actives sur l'inventaire de la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) |

### Inventaires

AICS (Australie), AIIIC (Australie), DSL (Canada), IECSC (Chine), ENCS (Japon), KECI (Corée), NZIOC (Nouvelle-Zélande), PICCS (Philippines), TCSI (Taiwan), TSCA (États-Unis d'Amérique (USA))

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Pour de plus amples informations, voir eSDS.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Information supplémentaire

Les informations et recommandations figurant dans cette publication sont fondées sur notre expérience générale et sont fournies de bonne foi au mieux de nos connaissances actuelles, MAIS RIEN DANS LES PRESENTES NE DOIT ÊTRE INTERPRETE COMME CONSTITUANT UNE GARANTIE OU UNE DECLARATION, EXPRESSE, IMPLICITE OU AUTRE.

DANS TOUS LES CAS, IL INCOMBE A L'UTILISATEUR DE DETERMINER ET DE VERIFIER L'EXACTITUDE, AINSI QUE LE CARACTERE SUFFISANT ET APPLICABLE DE TELLES INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS, DE MEME QUE L'ADEQUATION ET L'ADAPTATION D'UN QUELCONQUE PRODUIT A UNE UTILISATION SPECIFIQUE OU DANS UN BUT PARTICULIER.

LES PRODUITS MENTIONNES PEUVENT PRESENTER DES RISQUES INCONNUS ET DOIVENT ETRE UTILISES AVEC PRECAUTION. MEME SI CERTAINS RISQUES SONT DECRITS DANS CETTE PUBLICATION, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE QU'IL S'AGIT DES SEULS RISQUES EXISTANTS.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018              |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée:<br>28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

Les risques, la toxicité et le comportement des produits peuvent différer lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres matériaux et dépendent des conditions de fabrication et d'autres processus. Ces risques, cette toxicité et ces comportements doivent être déterminés par l'utilisateur et portés à la connaissance des personnes ou entités chargés du transport ou de la manutention, du traitement ou de la transformation, ainsi que de tous utilisateurs finaux.

Les marques commerciales ci-dessus sont la propriété de Huntsman Corporation ou de ses filiales.

AUCUNE PERSONNE OU ORGANISATION A L'EXCEPTION D'UN EMPLOYE HUNTSMAN DUMENT QUALIFIE EST AUTORISE A FOURNIR OU METTRE A DISPOSITION DES FICHES DE DONNEES DE SECURITE POUR LES PRODUITS HUNTSMAN. LES FICHES DE DONNEES DE SECURITE DE SOURCES NON AUTORISEE PEUVENT CONTENIR DES INFORMATIONS QUI NE SONT PLUS A JOUR OU INEXACTES.

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018              |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée:<br>28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

**Annexe à la Fiche de Données de Sécurité (eFDS)**

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ES 1</b> | Formulation, Industriel Industriel                                  |
| <b>ES 2</b> | Utilisé comme monomère sur des sites industriels en aval Industriel |
| <b>ES 3</b> | Utilisé comme produit chimique intermédiaire Industriel             |
| <b>ES 4</b> | Utilisation industrielle Industriel                                 |
| <b>ES 5</b> | utilisation professionnelle, Intérieur Professionnel                |
| <b>ES 6</b> | Application de revêtements par le consommateur Consommateur         |

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution:           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | 28.11.2018                           |
|         |                   |                   | Date de la première version publiée: |
|         |                   |                   | 28.11.2018                           |

Date d'impression 04.06.2025

**ES 1: Formulation, Industriel; Formulation [mélange] de préparations et/ ou reconditionnement (sauf alliages) (SU 10).****1.1. Section titre**

|                                     |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du scénario d'exposition</b> | : Formulation, Industriel                                                                                                                                |
| <b>Titre succinct structuré</b>     | : ; Formulation [mélange] de préparations et/ ou reconditionnement (sauf alliages) (SU 10).                                                              |
| <b>Substance</b>                    | : 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane<br><u>No.-CE: 216-823-5</u><br><u>Numéro d'enregistrement:</u><br>01-2119456619-26 |

| Environnement |                                                                                                                                                                                      |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>CS 1</b>   | <b>Formulation de préparations</b>                                                                                                                                                   | ERC2   |
| Travailleur   |                                                                                                                                                                                      |        |
| <b>CS 2</b>   | <b>Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)</b>                                                                                                      | PROC3  |
| <b>CS 3</b>   | <b>Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.</b>                                                     | PROC4  |
| <b>CS 4</b>   | <b>Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées</b> | PROC8b |
| <b>CS 5</b>   | <b>Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)</b>                                                         | PROC9  |

**1.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition****1.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Formulation de préparations (ERC2)**

| Caractéristiques du produit (de l'article)                                                       |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Forme physique du produit                                                                        | : Liquide peu volatil                                             |
| Pression de vapeur                                                                               | : Pression de vapeur < 0,01 Pa à température et pression normales |
| Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition |                                                                   |
| Quantité par Utilisation/usage                                                                   | : 25000 tonnes/année                                              |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution:           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | 28.11.2018                           |
|         |                   |                   | Date de la première version publiée: |
|         |                   |                   | 28.11.2018                           |

Date d'impression 04.06.2025

|                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantité journalière par site                                                                   | : 80 tonnes/jour                                                                                                                                   |
| <b>Conditions et mesures liées à l'usine de traitement des eaux usées</b>                       |                                                                                                                                                    |
| Type de SEEU                                                                                    | : Station municipale de traitement des eaux usées                                                                                                  |
| Traitement des boues de SEEU                                                                    | : Peut être évacué en décharge, si les réglementations locales le permettent.<br>Épandage contrôlé des boues d'épuration sur les terres agricoles. |
| Effluent de SEEU                                                                                | : 2 000 m3/d                                                                                                                                       |
| <b>Conditions et mesures liées au traitement des déchets (y compris les déchets d'articles)</b> |                                                                                                                                                    |
| Traitement des déchets                                                                          | : Déchets gazeux incinérés.                                                                                                                        |
| Déchet - efficacité minimale de                                                                 | : 95 %                                                                                                                                             |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition environnementale</b>                                |                                                                                                                                                    |
| Débit des eaux de surface réceptrices                                                           | : 18 000 m3/d                                                                                                                                      |
| Facteur de dilution dans l'eau douce au niveau local                                            | : 10                                                                                                                                               |
| Facteur de dilution dans l'eau de mer au niveau local                                           | : 100                                                                                                                                              |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                           | : Utilisation à l'intérieur                                                                                                                        |

### 1.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) (PROC3)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Forme physique du produit                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Liquide                                                     |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : <= 70 °C                                                    |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b>                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Durée                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures |
| <b>Conditions et mesures techniques et organisationnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée.<br>S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.<br>S'assurer de l'absence de tout contact direct avec la peau.<br>Éliminer immédiatement par lavage toute contamination de la peau. |                                                               |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle                                                                                                                                                                                                             |                                                               |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assurer un niveau de base de ventilation générale (1 à 3 renouvellements d'air par heure).<br>Cutané - efficacité minimale de 0 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 0 %                                                                                                                                            |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle                                                                                                                                                                                                                                     |
| Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques établies sont mises en œuvre et que les conditions opérationnelles sont respectées.                                                                                                                                                          |
| <b>Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.<br>Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau.<br>Porter un équipement de protection respiratoire adapté.<br>Cutané - efficacité minimale de 80 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 90 % |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Utilisations intérieure et extérieure : Intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cadres professionnels ou industriels : Utilisation industrielle                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Température : ≤ 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 1.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. (PROC4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.                                                                                                                                                                                                                             |
| Forme physique du produit : Liquide                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Température : ≤ 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b>                                                                                                                                                                                         |
| Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Conditions et mesures techniques et organisationnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée.<br>S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.<br>S'assurer de l'absence de tout contact direct avec la peau.<br>Éliminer immédiatement par lavage toute contamination de la peau. |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle                                                                                                                                                                                                             |
| Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 renouvellements d'air par heure).<br>Cutané - efficacité minimale de 0 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 30 %                                                                                                          |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle                                                                                                                                                                                                             |
| Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques établies sont mises en œuvre                                                                                                                                                                                         |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

et que les conditions opérationnelles sont respectées.

### Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.  
Utiliser une protection des yeux adaptée.  
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau.  
Porter un équipement de protection respiratoire adapté.  
Cutané - efficacité minimale de 95 %  
Inhalation - efficacité minimale de 90 %

### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Utilisations intérieure et extérieure : Intérieur

Cadres professionnels ou industriels : Utilisation industrielle

Température : ≤ 70 °C

### 1.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées (PROC8b)

### Caractéristiques du produit (de l'article)

Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.

Forme physique du produit : Liquide

Température : ≤ 70 °C

### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures

### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée.  
S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.  
S'assurer de l'absence de tout contact direct avec la peau.  
Éliminer immédiatement par lavage toute contamination de la peau.

Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle

Assurer un niveau de base de ventilation générale (1 à 3 renouvellements d'air par heure).

Cutané - efficacité minimale de 0 %

Inhalation - efficacité minimale de 0 %

Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle

Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques établies sont mises en œuvre et que les conditions opérationnelles sont respectées.

### Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution:           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | 28.11.2018                           |
|         |                   |                   | Date de la première version publiée: |
|         |                   |                   | 28.11.2018                           |

Date d'impression 04.06.2025

Utiliser une protection des yeux adaptée.  
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau.  
Porter un équipement de protection respiratoire adapté.  
Cutané - efficacité minimale de 95 %  
Inhalation - efficacité minimale de 90 %

### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Utilisations intérieure et extérieure : Intérieur

Cadres professionnels ou industriels : Utilisation industrielle

Température : ≤ 70 °C

### 1.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) (PROC9)

#### Caractéristiques du produit (de l'article)

Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.

Forme physique du produit : Liquide

Température : 50 °C

#### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée.  
S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.  
S'assurer de l'absence de tout contact direct avec la peau.  
Éliminer immédiatement par lavage toute contamination de la peau.

Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle

Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 renouvellements d'air par heure).

Cutané - efficacité minimale de 0 %

Inhalation - efficacité minimale de 30 %

Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle

Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques établies sont mises en œuvre et que les conditions opérationnelles sont respectées.

#### Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.  
Utiliser une protection des yeux adaptée.  
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau.  
Porter un équipement de protection respiratoire adapté.  
Cutané - efficacité minimale de 95 %  
Inhalation - efficacité minimale de 90 %

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
 Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

**Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs**

Utilisations intérieure et extérieure : Intérieur

Cadres professionnels ou industriels : Utilisation industrielle

Température : 50 °C

**1.3. Estimation d'exposition et référence à sa source****1.3.1. Rejet et exposition dans l'environnement : Formulation de préparations (ERC2)**

| Voie du rejet | Vitesse du rejet | Méthode d'estimation des rejets |
|---------------|------------------|---------------------------------|
| Eau           | 0,056 kg / jour  | FEICA SPERC 2.1b.v1             |
| Air           | 0 kg / jour      |                                 |
| Sol           | 0 kg / jour      | FEICA SPERC 2.1b.v1             |

| Objectif de protection                | Estimation de l'exposition                              | RCR    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Eau douce                             | 3.03E-03mg/l (ECETOC TRA Environnement v2.0)            | 0,505  |
| Sédiment d'eau douce                  | 0,146mg/kg de poids sec (ECETOC TRA Environnement v2.0) | 0,427  |
| Eau de mer                            | 2.95E-4mg/l (ECETOC TRA Environnement v2.0)             | 0,491  |
| Sédiment marin                        | 0,014mg/kg de poids sec (ECETOC TRA Environnement v2.0) | 0,416  |
| Station d'épuration des eaux usées    | 0,027mg/l (ECETOC TRA Environnement v2.0)               | < 0,01 |
| Sol agricole                          | 0,047mg/kg de poids sec (ECETOC TRA Environnement v2.0) | 0,727  |
| Proie du prédateur (eau douce)        | 0,047Poids humide mg / kg                               | < 0,01 |
| Proie du prédateur (eau de mer)       | 0,0443Poids humide mg / kg                              | < 0,01 |
| Proie du grand prédateur (eau de mer) | 0,0162Poids humide mg / kg                              | < 0,01 |
| Proie du prédateur (terrestre)        | 0,053Poids humide mg / kg                               | < 0,01 |
| Homme via environnement - Inhalation  | 3.46E-11Poids humide mg / kg                            | < 0,01 |

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
 Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                                |                          |        |
|--------------------------------|--------------------------|--------|
| Homme via environnement - Oral | 0,00138mg/m <sup>3</sup> | < 0,01 |
| Homme via l'environnement      |                          | < 0,01 |

**1.3.2. Exposition des travailleurs : Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) (PROC3)**

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                              | RCR              |
|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,142mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA Travailleur v2.0) | 0,029            |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,138mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC TRA Travailleur v2.0)   | 0.0184           |
| voies combinées   |                    |                         | (ECETOC TRA Travailleur v2.0)                           | 0,213            |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,142mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA Travailleur v2.0) | Qualitative risk |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,142mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA Travailleur v2.0) | Qualitative risk |
| dermale           | Local              | Long-terme              | 0,04mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA Travailleur v2.0)  | Qualitative risk |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,04mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA Travailleur v2.0)  | Qualitative risk |

**1.3.3. Exposition des travailleurs : Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. (PROC4)**

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                              | RCR              |
|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,099mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA Travailleur v2.0) | 0,02             |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,343mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC TRA Travailleur v2.0)   | 0,457            |
| voies combinées   |                    |                         | (ECETOC TRA Travailleur v2.0)                           | 0,477            |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,099mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA Travailleur v2.0) | Qualitative risk |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                |       |             |                                                            |                  |
|----------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| par inhalation | Local | Court-terme | 0,099mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0) | Qualitative risk |
| dermale        | Local | Long-terme  | 0,05mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0)  | Qualitative risk |
| dermale        | Local | Court-terme | 0,05mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0)  | Qualitative risk |

### 1.3.4. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées (PROC8b)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                                                         | RCR              |
|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 7.09E-3<br>mg/m <sup>3</sup> mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0) | < 0,01           |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,686mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC<br>TRA Travailleur<br>v2.0)                        | 0,914            |
| voies combinées   |                    |                         | (ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0)                                                   | 0,915            |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 7.09E-3<br>mg/m <sup>3</sup> mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0) | Qualitative risk |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 7.09E-3<br>mg/m <sup>3</sup> mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0) | Qualitative risk |
| dermale           | Local              | Long-terme              | 0,05mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0)                          | Qualitative risk |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,05mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0)                          | Qualitative risk |

### 1.3.5. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) (PROC9)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                                 | RCR  |
|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,099mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0) | 0,02 |

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
 Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                 |            |             |                                                             |                  |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| dermale         | systémique | Long-terme  | 0,343mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC<br>TRA Travailleur<br>v2.0) | 0,457            |
| voies combinées |            |             | (ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0)                            | 0,477            |
| par inhalation  | Local      | Long-terme  | 0,099mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0)  | Qualitative risk |
| par inhalation  | Local      | Court-terme | 0,099mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0)  | Qualitative risk |
| dermale         | Local      | Long-terme  | 0,05mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0)   | Qualitative risk |
| dermale         | Local      | Court-terme | 0,05mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>Travailleur v2.0)   | Qualitative risk |

#### 1.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario d'exposition

Lorsque les conditions opérationnelles/mesures de gestion des risques données dans la section 2 sont mises en œuvre, les niveaux d'exposition prédits ne sont pas supposés dépasser les limites d'exposition applicables (indiquées dans la rubrique 8 de la FDS).

Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont maîtrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents.

Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des risques appropriées et propres à un site donné.

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

**ES 2: Utilisé comme monomère sur des sites industriels en aval; Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels (SU3).**

## 2.1. Section titre

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du scénario d'exposition</b> | : Utilisé comme monomère sur des sites industriels en aval                                                                                        |
| <b>Titre succinct structuré</b>     | : ; Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels (SU3).                     |
| <b>Substance</b>                    | : 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane<br>No.-CE: 216-823-5<br><u>Numéro d'enregistrement:</u><br>01-2119456619-26 |

| Environnement |                                                                                                                                                                                     |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>CS 1</b>   | <b>Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles</b>                                | ERC4   |
| Travailleur   |                                                                                                                                                                                     |        |
| <b>CS 2</b>   | <b>Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable</b>                                                                                                                 | PROC1  |
| <b>CS 3</b>   | <b>Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée</b>                                                                                          | PROC2  |
| <b>CS 4</b>   | <b>Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes</b> | PROC3  |
| <b>CS 5</b>   | <b>Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) dans des installations dédiées</b>                                                                                | PROC8b |

## 2.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

**2.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles (ERC4)**

| Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Quantité journalière par site                                                                    | : 200 tonnes/jour    |
| Quantité annuelle par site                                                                       | : 35400 tonnes/année |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

### Conditions et mesures liées à l'usine de traitement des eaux usées

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Type de SEEU                 | : Station municipale de traitement des eaux usées                             |
| Traitement des boues de SEEU | : Peut être évacué en décharge, si les réglementations locales le permettent. |
| Effluent de SEEU             | : 2 000 m3/d                                                                  |

### Autres conditions affectant l'exposition environnementale

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Débit des eaux de surface réceptrices                 | : 18 000 m3/d               |
| Facteur de dilution dans l'eau douce au niveau local  | : 10                        |
| Facteur de dilution dans l'eau de mer au niveau local | : 100                       |
| Utilisations intérieure et extérieure                 | : Utilisation à l'intérieur |

### 2.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable (PROC1)

#### Caractéristiques du produit (de l'article)

Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.

Forme physique du produit : Liquide

#### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle  
Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques établies sont mises en œuvre et que les conditions opérationnelles sont respectées.

Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée.  
Assurer un niveau de base de ventilation générale (1 à 3 renouvellements d'air par heure).  
Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle  
Formation du personnel à propos des bonnes pratiques

#### Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.  
Utiliser une protection des yeux adaptée.  
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau.  
Cutané - efficacité minimale de 80 %  
Porter un équipement de protection respiratoire adapté.  
Inhalation - efficacité minimale de 90 %

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

**Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs**

Utilisations intérieure et extérieure : Intérieur

Température : ≤ 70 °C

**2.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée (PROC2)****Caractéristiques du produit (de l'article)**

Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.

Forme physique du produit : Liquide

**Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition**

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures

**Conditions et mesures techniques et organisationnelles**

Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle  
Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques établies sont mises en œuvre et que les conditions opérationnelles sont respectées.

Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée.  
Assurer un niveau de base de ventilation générale (1 à 3 renouvellements d'air par heure).  
Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle  
Formation du personnel à propos des bonnes pratiques

**Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé**

Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.  
Utiliser une protection des yeux adaptée.  
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau.  
Cutané - efficacité minimale de 80 %

Porter un équipement de protection respiratoire adapté.  
Inhalation - efficacité minimale de 90 %

**Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs**

Utilisations intérieure et extérieure : Intérieur

Température : ≤ 70 °C

**2.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes (PROC3)****Caractéristiques du produit (de l'article)**

Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution:           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | 28.11.2018                           |
|         |                   |                   | Date de la première version publiée: |
|         |                   |                   | 28.11.2018                           |

Date d'impression 04.06.2025

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Forme physique du produit                                                                                                                                                                                                                 | : Liquide                                                                |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b>                                                                                                                                   |                                                                          |
| Durée                                                                                                                                                                                                                                     | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures<br>480 min |
| <b>Conditions et mesures techniques et organisationnelles</b>                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle                                                                                                                                                       |                                                                          |
| Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 renouvellements d'air par heure).<br>Inhalation - efficacité minimale de 30 %                                                                                           |                                                                          |
| <b>Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé</b>                                                                                                                      |                                                                          |
| Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.<br>Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Cutané - efficacité minimale de 80 % |                                                                          |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs</b>                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                                                                                                                                                     | : Intérieur                                                              |
| Température                                                                                                                                                                                                                               | : < 70 °C                                                                |

### 2.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| Forme physique du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Liquide                                                     |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| Durée                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures |
| Fréquence d'utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : 480 minutes / jour                                          |
| <b>Conditions et mesures techniques et organisationnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle<br>Assurer un niveau de base de ventilation générale (1 à 3 renouvellements d'air par heure).<br>Ventilation par aspiration locale<br>Cutané - efficacité minimale de 0 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 95 % |                                                               |
| <b>Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé</b>                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.                                                                                                                                                      |                                                               |

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018              |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée:<br>28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Cutané - efficacité minimale de 95 %                   |             |
| Porter un équipement de protection respiratoire adapté.<br>Inhalation - efficacité minimale de 90 % |             |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs</b>                                    |             |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                               | : Intérieur |
| Température                                                                                         | : ≤ 70 °C   |

## 2.3. Estimation d'exposition et référence à sa source

**2.3.1. Rejet et exposition dans l'environnement : Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles (ERC4)**

| Voie du rejet | Vitesse du rejet                                    | Méthode d'estimation des rejets |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Eau           | 0,06 kg / jour                                      |                                 |
| Air           | 0 kg / jour                                         |                                 |
| Sol           | Release factor after on site RMM:<br>1E-3%kg / jour |                                 |

| Objectif de protection                | Estimation de l'exposition                              | RCR    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Station d'épuration des eaux usées    | 0,028mg/l (ECETOC TRA Environnement v2.0)               | < 0,01 |
| Eau douce                             | 3.22E-3mg/l (ECETOC TRA Environnement v2.0)             | 0,536  |
| Sédiment d'eau douce                  | 0,155mg/kg de poids sec (ECETOC TRA Environnement v2.0) | 0,454  |
| Sol agricole                          | 0,05mg/kg de poids sec (ECETOC TRA Environnement v2.0)  | 0,779  |
| Eau de mer                            | 3.14E-4mg/l (ECETOC TRA Environnement v2.0)             | 0,523  |
| Sédiment marin                        | 0,015mg/kg de poids sec (ECETOC TRA Environnement v2.0) | 0,442  |
| Proie du prédateur (eau douce)        | 0,033Poids humide mg / kg                               | < 0,01 |
| Proie du prédateur (eau de mer)       | 3.02E-3Poids humide mg / kg                             | < 0,01 |
| Proie du grand prédateur (eau de mer) | 1.34E-3Poids humide mg / kg                             | < 0,01 |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                                      |                            |        |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|
| Proie du prédateur (terrestre)       | 0,056 Poids humide mg / kg | < 0,01 |
| Homme via environnement - Inhalation | 3.45E-11 mg/m <sup>3</sup> | < 0,01 |
| Homme via environnement - Oral       | 1.42E-3 mg/kg de poids sec | < 0,01 |
| Homme via l'environnement            |                            | < 0,01 |

### 2.3.2. Exposition des travailleurs : Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable (PROC1)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                                                | RCR    |
|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,014 mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA Travailleur v2.0)                  | < 0,01 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,014 mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA Travailleur v2.0)                  |        |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,057 mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA Travailleur v2.0)                  |        |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 6.8E-3 mg/kg<br>bw/day (TRA Workers) (ECETOC TRA Travailleur v2.0)        | 0,001  |
| dermale           | Local              | Long-terme              | 1.98E-3 mg/cm <sup>2</sup><br>(TRA Workers) (ECETOC TRA Travailleur v2.0) |        |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 1.98E-3 mg/cm <sup>2</sup><br>(TRA Workers) (ECETOC TRA Travailleur v2.0) |        |
| voies combinées   |                    |                         | (ECETOC TRA Travailleur v2.0)                                             | 0,012  |

### 2.3.3. Exposition des travailleurs : Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée (PROC2)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                        | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,993 mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) | 0,201 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,993 mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                 |            |             |                                                  |       |
|-----------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|-------|
| par inhalation  | Local      | Court-terme | 0,993mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale         | systémique | Long-terme  | 0,274mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)   | 0,365 |
| dermale         | Local      | Court-terme | 0,04mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale         | Local      | Court-terme | 0,04mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| voies combinées |            |             |                                                  | 0,567 |

### 2.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes (PROC3)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                       | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,993mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) | 0,201 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,993mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,993mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,138mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)   | 0,184 |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,04mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,04mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| voies combinées   |                    |                         |                                                  | 0,385 |

### 2.3.5. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                       | RCR    |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,007mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) | < 0,01 |

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution:           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | 28.11.2018                           |
|         |                   |                   | Date de la première version publiée: |
|         |                   |                   | 28.11.2018                           |

Date d'impression 04.06.2025

|                 |            |             |                                                     |       |
|-----------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------|
| par inhalation  | Local      | Long-terme  | 0,007mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>worker v3) |       |
| par inhalation  | Local      | Court-terme | 0,007mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA<br>worker v3) |       |
| dermale         | systemique | Long-terme  | 0,686mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC<br>TRA worker v3)   | 0,914 |
| dermale         | Local      | Court-terme | 0,05mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA<br>worker v3) |       |
| dermale         | Local      | Court-terme | 0,05mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA<br>worker v3) |       |
| voies combinées |            |             |                                                     | 0,915 |

**2.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario d'exposition**

Lorsque les conditions opérationnelles/mesures de gestion des risques données dans la section 2 sont mises en œuvre, les niveaux d'exposition prédits ne sont pas supposés dépasser les limites d'exposition applicables (indiquées dans la rubrique 8 de la FDS).

Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont maîtrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents.

Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des risques appropriées et propres à un site donné.

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

**ES 3: Utilisé comme produit chimique intermédiaireIntermédiaire (PC19); Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels (SU3).**

**3.1. Section titre**

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du scénario d'exposition</b> | : Utilisé comme produit chimique intermédiaire                                                                                                    |
| <b>Titre succinct structuré</b>     | : Intermédiaire (PC19); Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels (SU3). |
| <b>Substance</b>                    | : 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxiraneNo.-CE: 216-823-5<br><u>Numéro d'enregistrement:</u><br>01-2119456619-26     |

| Environnement |                                                                                                      |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>CS 1</b>   | <b>Utilisation en tant qu'intermédiaire</b>                                                          | ERC6a  |
| Travailleur   |                                                                                                      |        |
| <b>CS 2</b>   | <b>Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable</b>                                  | PROC1  |
| <b>CS 3</b>   | <b>Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée</b>           | PROC2  |
| <b>CS 4</b>   | <b>Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)</b>                      | PROC3  |
| <b>CS 5</b>   | <b>Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) dans des installations dédiées</b> | PROC8b |

**3.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition**

**3.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) (ERC6a)**

| Caractéristiques du produit (de l'article)                                                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.                              |                      |
| Forme physique du produit                                                                        | : Liquide            |
| Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition |                      |
| Quantité annuelle par site                                                                       | : 12000 tonnes/année |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

|                                                                                                 |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Quantités utilisées                                                                             | : 40 tonnes/jour                                                              |
| <b>Conditions et mesures liées à l'usine de traitement des eaux usées</b>                       |                                                                               |
| Type de SEEU                                                                                    | : Station municipale de traitement des eaux usées                             |
| Traitement des boues de SEEU                                                                    | : Peut être évacué en décharge, si les réglementations locales le permettent. |
| Effluent de SEEU                                                                                | : 2 000 m3/d                                                                  |
| <b>Conditions et mesures liées au traitement des déchets (y compris les déchets d'articles)</b> |                                                                               |
| Traitement des déchets                                                                          | : Ne pas épandre de boues industrielles sur les sols naturels.                |
| Traitement des déchets                                                                          | : Liquid and/or solid waste is treated by incineration.                       |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition environnementale</b>                                |                                                                               |
| Débit des eaux de surface réceptrices                                                           | : 18 000 m3/d                                                                 |
| Facteur de dilution dans l'eau douce au niveau local                                            | : 10                                                                          |
| Facteur de dilution dans l'eau de mer au niveau local                                           | : 100                                                                         |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                           | : Utilisation à l'intérieur                                                   |

### 3.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable (PROC1)

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b>                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.                                                                                                                                                                       |                                                               |
| Forme physique du produit                                                                                                                                                                                                                 | : Liquide peu volatil                                         |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b>                                                                                                                                   |                                                               |
| Durée                                                                                                                                                                                                                                     | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures |
| <b>Conditions et mesures techniques et organisationnelles</b>                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle<br>Assurer un niveau de base de ventilation générale (1 à 3 renouvellements d'air par heure).<br>Inhalation - efficacité minimale de 0 %              |                                                               |
| <b>Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé</b>                                                                                                                      |                                                               |
| Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.<br>Cutané - efficacité minimale de 80 % |                                                               |

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Inhalation - efficacité minimale de 0 %                          |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs</b> |
| Utilisations intérieure et extérieure : Intérieur                |
| Température : < 70 °C                                            |

### 3.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée (PROC2)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.                                                                                                                                                                                                                  |
| Forme physique du produit : Liquide                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b>                                                                                                                                                                              |
| Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Conditions et mesures techniques et organisationnelles</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle<br>Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 renouvellements d'air par heure).<br>Cutané - efficacité minimale de 80 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 30 %       |
| <b>Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé</b>                                                                                                                                                                 |
| Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.<br>Cutané - efficacité minimale de 80 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 0 % |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Utilisations intérieure et extérieure : Intérieur                                                                                                                                                                                                                                    |
| Température : < 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) (PROC3)

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b>                                                       |
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.                                     |
| Forme physique du produit : Liquide                                                                     |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b> |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Durée                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures |
| <b>Conditions et mesures techniques et organisationnelles</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle<br>Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 renouvellements d'air par heure).<br>Cutané - efficacité minimale de 80 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 30 %       |                                                               |
| <b>Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé</b>                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.<br>Cutané - efficacité minimale de 80 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 0 % |                                                               |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                                                                                                                                                                                                | : Intérieur                                                   |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                          | : < 70 °C                                                     |

### 3.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées (PROC8b)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| Forme physique du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Liquide                                                     |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| Durée                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures |
| <b>Conditions et mesures techniques et organisationnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle<br>Assurer un niveau de base de ventilation générale (1 à 3 renouvellements d'air par heure).<br>Ventilation par aspiration locale<br>Cutané - efficacité minimale de 0 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 95 % |                                                               |
| <b>Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé</b>                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.<br>Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Cutané - efficacité minimale de 95 %                                                                 |                                                               |
| Porter un équipement de protection respiratoire adapté.<br>Inhalation - efficacité minimale de 90 %                                                                                                                                                                                                       |                                                               |

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
 Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

**Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs**

Utilisations intérieure et extérieure : Intérieur

Température : &lt; 70 °C

**3.3. Estimation d'exposition et référence à sa source****3.3.1. Rejet et exposition dans l'environnement : Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) (ERC6a)**

| Voie du rejet | Vitesse du rejet | Méthode d'estimation des rejets |
|---------------|------------------|---------------------------------|
| Eau           | 0,6 kg / jour    | ESVOC SPERC 6.1a.v1             |
| Air           | 0 kg / jour      | ESVOC SPERC 6.1a.v1             |
| Sol           | 0,1 %            | ESVOC SPERC 6.1a.v1             |

| Objectif de protection                | Estimation de l'exposition                        | RCR    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| Eau douce                             | 3.22E-3mg/l (EUSES v2.1)                          | 0,536  |
| Sédiment d'eau douce                  | 0,155mg/kg de poids sec (EUSES v2.1)              | 0,454  |
| Eau de mer                            | 3.14E-4mg/l (EUSES v2.1)                          | 0,523  |
| Sédiment marin                        | 0,015mg/kg de poids sec (EUSES v2.1)              | 0,442  |
| Station d'épuration des eaux usées    | 0,028mg/l (EUSES v2.1)                            | < 0,01 |
| Sol agricole                          | 0,05mg/kg de poids sec (EUSES v2.1)               | 0,779  |
| Proie du prédateur (eau douce)        | 0,048Poids humide mg / kg (EUSES v2.1)            | < 0,01 |
| Proie du prédateur (eau de mer)       | 4.53E-3Poids humide mg / kg (EUSES v2.1)          | < 0,01 |
| Proie du grand prédateur (eau de mer) | 1.64E-3Poids humide mg / kg (EUSES v2.1)          | < 0,01 |
| Proie du prédateur (terrestre)        | 0,056Poids humide mg / kg (EUSES v2.1)            | < 0,01 |
| Homme via environnement - Inhalation  | Concentration in air: 3.45E-11 mg/m³ (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Homme via environnement - Oral        | 1.47E-3mg/kg p.c./jour (EUSES v2.1)               | < 0,01 |

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
 Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| Homme via l'environnement | (EUSES v2.1) | < 0,01 |
|---------------------------|--------------|--------|

### 3.3.2. Exposition des travailleurs : Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable (PROC1)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                                                              | RCR    |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,142mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3)                                        | 0,029  |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,142mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3)                                        |        |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,142mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3)                                        |        |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 6.8E-3 mg/kg<br>bw/day (TRA Workers)mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)           | < 0,01 |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 1.98E-3 mg/cm <sup>2</sup><br>(TRA Workers)mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |        |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 1.98E-3 mg/cm <sup>2</sup><br>(TRA Workers)mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |        |
| voies combinées   |                    |                         |                                                                                         | 0,038  |

### 3.3.3. Exposition des travailleurs : Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée (PROC2)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                       | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,993mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) | 0,201 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,993mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,993mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,274mg/kg                                       | 0,365 |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                 |       |             |                                               |       |
|-----------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|-------|
|                 |       |             | p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)              |       |
| dermale         | Local | Court-terme | 0,04mg/cm <sup>2</sup> (ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale         | Local | Court-terme | 0,04mg/cm <sup>2</sup> (ECETOC TRA worker v3) |       |
| voies combinées |       |             |                                               | 0,567 |

### 3.3.4. Exposition des travailleurs : Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) (PROC3)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                    | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,993mg/m <sup>3</sup> (ECETOC TRA worker v3) | 0,201 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,993mg/m <sup>3</sup> (ECETOC TRA worker v3) |       |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,993mg/m <sup>3</sup> (ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,138mg/kg p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)   | 0,184 |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,04mg/cm <sup>2</sup> (ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,04mg/cm <sup>2</sup> (ECETOC TRA worker v3) |       |
| voies combinées   |                    |                         |                                               | 0,385 |

### 3.3.5. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées (PROC8b)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                    | RCR    |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,007mg/m <sup>3</sup> (ECETOC TRA worker v3) | < 0,01 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,007mg/m <sup>3</sup> (ECETOC TRA worker v3) |        |

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
 Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                 |            |             |                                                  |       |
|-----------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|-------|
| par inhalation  | Local      | Court-terme | 0,071mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale         | systémique | Long-terme  | 0,686mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)   | 0,914 |
| dermale         | Local      | Court-terme | 0,05mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale         | Local      | Court-terme | 0,05mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| voies combinées |            |             |                                                  | 0,915 |

### 3.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario d'exposition

Lorsque les conditions opérationnelles/mesures de gestion des risques données dans la section 2 sont mises en œuvre, les niveaux d'exposition prédits ne sont pas supposés dépasser les limites d'exposition applicables (indiquées dans la rubrique 8 de la FDS).

Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont maîtrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents.

Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des risques appropriées et propres à un site donné.

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

**ES 4: Utilisation industrielle; Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans) (SU 22).**

## 4.1. Section titre

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du scénario d'exposition</b> | : Utilisation industrielle                                                                                                                        |
| <b>Titre succinct structuré</b>     | : ; Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans) (SU 22).                             |
| <b>Substance</b>                    | : 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane<br>No.-CE: 216-823-5<br><u>Numéro d'enregistrement:</u><br>01-2119456619-26 |

| Environnement |                                                                                                                                              |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>CS 1</b>   | <b>Utilisation d'un auxiliaire de transformation non réactif sur un site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article)</b> | ERC4   |
| Travailleur   |                                                                                                                                              |        |
| <b>CS 2</b>   | <b>Utilisation en tant que réactif de laboratoire</b>                                                                                        | PROC15 |
| <b>CS 3</b>   | <b>Traitement d'articles par trempage et versage</b>                                                                                         | PROC13 |
| <b>CS 4</b>   | <b>Pastillage, compression, extrusion, mise en billes, granulation</b>                                                                       | PROC14 |
| <b>CS 5</b>   | <b>Graissage/lubrification généraux dans des conditions de haute énergie cinétique</b>                                                       | PROC18 |
| <b>CS 6</b>   | <b>Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées.</b>                       | PROC8a |

## 4.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

**4.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Utilisation d'un auxiliaire de transformation non réactif sur un site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article) (ERC4)**

| Caractéristiques du produit (de l'article)                                                       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Forme physique du produit                                                                        | : Liquide         |
| Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition |                   |
| Quantité journalière par site                                                                    | : 0,6 tonnes/jour |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution:           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | 28.11.2018                           |
|         |                   |                   | Date de la première version publiée: |
|         |                   |                   | 28.11.2018                           |

Date d'impression 04.06.2025

|                                                                                |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Quantité annuelle par site                                                     | : 20 tonnes/année                                                             |
| <b>Conditions et mesures liées à l'usine de traitement des eaux usées</b>      |                                                                               |
| Type de SEEU                                                                   | : Station municipale de traitement des eaux usées                             |
| Informations supplémentaires sur les SEEU (station d'épuration des eaux usées) | : Elimination biologique                                                      |
| Traitement des boues de SEEU                                                   | : Peut être évacué en décharge, si les réglementations locales le permettent. |
| Effluent de SEEU                                                               | : 2 000 m3/d                                                                  |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition environnementale</b>               |                                                                               |
| Débit des eaux de surface réceptrices                                          | : 18 000 m3/d                                                                 |
| Utilisations intérieure et extérieure                                          | : Utilisation à l'intérieur                                                   |

### 4.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC15)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| Forme physique du produit                                                                                                                                                                                                                                                            | : Liquide                                                     |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                          | : < 40 °C                                                     |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b>                                                                                                                                                                              |                                                               |
| Durée                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures |
| <b>Conditions et mesures techniques et organisationnelles</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle<br>Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 renouvellements d'air par heure).<br>Cutané - efficacité minimale de 0 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 30 %        |                                                               |
| <b>Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé</b>                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.<br>Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Cutané - efficacité minimale de 95 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 0 % |                                                               |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                                                                                                                                                                                                | : Intérieur                                                   |

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

|             |           |
|-------------|-----------|
| Température | : < 40 °C |
|-------------|-----------|

**4.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Traitement d'articles par trempage et versage (PROC13)**

| Caractéristiques du produit (de l'article)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 25 %.                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| Forme physique du produit                                                                                                                                                                                                                                                            | : Liquide                                                     |
| Pression de vapeur                                                                                                                                                                                                                                                                   | : 0,00741 Pa                                                  |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                          | : < 70 °C                                                     |
| Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition                                                                                                                                                                                     |                                                               |
| Durée                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures |
| Conditions et mesures techniques et organisationnelles                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle<br>Assurer un niveau de base de ventilation générale (1 à 3 renouvellements d'air par heure).<br>Cutané - efficacité minimale de 0 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 0 %                  |                                                               |
| Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé                                                                                                                                                                        |                                                               |
| Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.<br>Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Cutané - efficacité minimale de 95 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 0 % |                                                               |
| Porter un équipement de protection respiratoire adapté.<br>Inhalation - efficacité minimale de 90 %                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                                                                                                                                                                                                | : Intérieur                                                   |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                          | : < 70 °C                                                     |

**4.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pastillage, compression, extrusion, mise en billes, granulation (PROC14)**

| Caractéristiques du produit (de l'article)                          |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %. |           |
| Forme physique du produit                                           | : Liquide |
| Température                                                         | : < 40 °C |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

| Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition                                                                                                                                                                                     |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Durée                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures |
| Conditions et mesures techniques et organisationnelles                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle<br>Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 renouvellements d'air par heure).<br>Cutané - efficacité minimale de 0 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 30 %        |                                                               |
| Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé                                                                                                                                                                        |                                                               |
| Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.<br>Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Cutané - efficacité minimale de 95 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 0 % |                                                               |
| Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                                                                                                                                                                                                | : Intérieur                                                   |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                          | : < 40 °C                                                     |

### 4.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Graissage/lubrification généraux dans des conditions de haute énergie cinétique (PROC18)

| Caractéristiques du produit (de l'article)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Couvre les concentrations allant jusqu'à 20 %                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| Forme physique du produit                                                                                                                                                                                                                                                            | : Liquide                                                     |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                          | : <= 800 °C                                                   |
| Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition                                                                                                                                                                                     |                                                               |
| Durée                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures |
| Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé                                                                                                                                                                        |                                                               |
| Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.<br>Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Cutané - efficacité minimale de 95 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 0 % |                                                               |
| Porter un équipement de protection respiratoire adapté.<br>Inhalation - efficacité minimale de 90 %                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                                                                                                                                                                                                | : Extérieur                                                   |

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cadres professionnels ou industriels | : utilisation professionnelle |
| Température                          | : <= 800 °C                   |

#### 4.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a)

| Caractéristiques du produit (de l'article)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 25 %.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| Forme physique du produit                                                                                                                                                                                                                                                            | : Liquide                                                        |
| Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Durée                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures    |
| Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.<br>Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Cutané - efficacité minimale de 95 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 0 % |                                                                  |
| Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                                                                                                                                                                                                | : Extérieur                                                      |
| Cadres professionnels ou industriels                                                                                                                                                                                                                                                 | : utilisation professionnelle                                    |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Suppose une température du processus s'élevant jusqu'à < 40 °C |

#### 4.3. Estimation d'exposition et référence à sa source

##### 4.3.1. Rejet et exposition dans l'environnement : Utilisation d'un auxiliaire de transformation non réactif sur un site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article) (ERC4)

| Voie du rejet | Vitesse du rejet | Méthode d'estimation des rejets |
|---------------|------------------|---------------------------------|
| Eau           | 1.2E-10kg / jour | FEICA SPERC 5.1a.v1             |
| Air           | 3E-4kg / jour    | FEICA SPERC 5.1a.v1             |
| Sol           | 0%               | FEICA SPERC 5.1a.v1             |

| Objectif de protection | Estimation de l'exposition | RCR   |
|------------------------|----------------------------|-------|
| Eau douce              | 3.76E-4mg/l (EUSES v2.1)   | 0,063 |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                                       |                                          |        |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Sédiment d'eau douce                  | 0,018mg/l (EUSES v2.1)                   | 0,053  |
| Eau de mer                            | 2.95E-5mg/kg de poids sec (EUSES v2.1)   | 0,049  |
| Sédiment marin                        | 1.42E-3mg/kg de poids sec (EUSES v2.1)   | 0,042  |
| Station d'épuration des eaux usées    | 5.68E-11mg/l (EUSES v2.1)                | < 0,01 |
| Sol agricole                          | 2.88E-6mg/kg de poids sec (EUSES v2.1)   | < 0,01 |
| Proie du prédateur (eau douce)        | Poids humide mg / kg (EUSES v2.1)        | < 0,01 |
| Proie du prédateur (eau de mer)       | 9.13E-4Poids humide mg / kg (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Proie du grand prédateur (eau de mer) | 9.13E-4Poids humide mg / kg (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Proie du prédateur (terrestre)        | 1.68E-4Poids humide mg / kg (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Homme via environnement - Inhalation  | 7.65E-9mg/m <sup>3</sup> (EUSES v2.1)    | < 0,01 |
| Homme via environnement - Oral        | 3E-5mg/kg p.c./jour (EUSES v2.1)         | < 0,01 |
| Homme via l'environnement             |                                          | < 0,01 |

### 4.3.2. Exposition des travailleurs : Utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC15)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                                                        | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,993mg/m <sup>3</sup> (ECETOC TRA worker v3)                                     | 0,201 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,993mg/m <sup>3</sup> (ECETOC TRA worker v3)                                     |       |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,993mg/m <sup>3</sup> (ECETOC TRA worker v3)                                     |       |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,172mg/kg p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)                                       | 0,045 |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 9.92E-3 mg/cm <sup>2</sup> (TRA Workers)mg/cm <sup>2</sup> (ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 9.92E-3 mg/cm <sup>2</sup>                                                        |       |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                 |  |  |                                                           |       |
|-----------------|--|--|-----------------------------------------------------------|-------|
|                 |  |  | (TRA Workers)mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| voies combinées |  |  |                                                           | 0,247 |

### 4.3.3. Exposition des travailleurs : Traitement d'articles par trempage et versage (PROC13)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                       | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,085mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) | 0,017 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,085mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,085mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,411mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)   | 0,548 |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,06mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,06mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| voies combinées   |                    |                         |                                                  | 0,566 |

### 4.3.4. Exposition des travailleurs : Pastillage, compression, extrusion, mise en billes, granulation (PROC14)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                       | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,993mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) | 0,201 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,993mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,993mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,172mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)   | 0,229 |

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
 Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                 |       |             |                                                    |      |
|-----------------|-------|-------------|----------------------------------------------------|------|
| dermale         | Local | Court-terme | 0.0025mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |      |
| dermale         | Local | Court-terme | 0.0025mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |      |
| voies combinées |       |             |                                                    | 0,43 |

## 4.3.5. Exposition des travailleurs : Graissage/lubrification généraux dans des conditions de haute énergie cinétique (PROC18)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                       | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,596mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) | 0,121 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,596mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,596mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,411mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)   | 0,548 |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,03mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,03mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| voies combinées   |                    |                         |                                                  | 0,669 |

## 4.3.6. Exposition des travailleurs : Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                       | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,596mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) | 0,121 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,596mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,596mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution:           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | 28.11.2018                           |
|         |                   |                   | Date de la première version publiée: |
|         |                   |                   | 28.11.2018                           |

Date d'impression 04.06.2025

|                 |            |             |                                                   |       |
|-----------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|-------|
| dermale         | systémique | Long-terme  | 0,411mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC<br>TRA worker v3) | 0,548 |
| dermale         | Local      | Court-terme | 0,03mg/cm2<br>(ECETOC TRA<br>worker v3)           |       |
| dermale         | Local      | Court-terme | 0,03mg/cm2<br>(ECETOC TRA<br>worker v3)           |       |
| voies combinées |            |             |                                                   | 0,669 |

**4.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario d'exposition**

Lorsque les conditions opérationnelles/mesures de gestion des risques données dans la section 2 sont mises en œuvre, les niveaux d'exposition prédits ne sont pas supposés dépasser les limites d'exposition applicables (indiquées dans la rubrique 8 de la FDS).

Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont maîtrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents.

Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des risques appropriées et propres à un site donné.

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution:           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | 28.11.2018                           |
|         |                   |                   | Date de la première version publiée: |
|         |                   |                   | 28.11.2018                           |

Date d'impression 04.06.2025

**ES 5: utilisation professionnelle, Intérieur; Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans) (SU 22).**

## 5.1. Section titre

|                                     |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du scénario d'exposition</b> | : utilisation professionnelle, Intérieur                                                                                                                 |
| <b>Titre succinct structuré</b>     | : ; Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans) (SU 22).                                    |
| <b>Substance</b>                    | : 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane<br><u>No.-CE: 216-823-5</u><br><u>Numéro d'enregistrement:</u><br>01-2119456619-26 |

| Environnement |                                                                                                                        |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>CS 1</b>   | <b>Utilisation sur site industriel menant à inclusion dans ou à la surface d'un article</b>                            | ERC5   |
| Travailleur   |                                                                                                                        |        |
| <b>CS 2</b>   | <b>Pulvérisation dans des installations industrielles</b>                                                              | PROC7  |
| <b>CS 3</b>   | <b>Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées.</b> | PROC8a |
| <b>CS 4</b>   | <b>Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) dans des installations dédiées</b>                   | PROC8b |
| <b>CS 5</b>   | <b>Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage)</b>    | PROC9  |
| <b>CS 6</b>   | <b>Application au rouleau ou au pinceau</b>                                                                            | PROC10 |
| <b>CS 7</b>   | <b>Pulvérisation non industrielle</b>                                                                                  | PROC11 |

## 5.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

**5.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Utilisation sur site industriel menant à inclusion dans ou à la surface d'un article (ERC5)**

| Caractéristiques du produit (de l'article)                          |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %. |           |
| Forme physique du produit                                           | : Liquide |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution:           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | 28.11.2018                           |
|         |                   |                   | Date de la première version publiée: |
|         |                   |                   | 28.11.2018                           |

Date d'impression 04.06.2025

| Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Quantité annuelle par site                                                                       | : 30000 tonnes/année                                                          |
| Quantité journalière par site                                                                    | : 100 tonnes/jour                                                             |
| Conditions et mesures liées à l'usine de traitement des eaux usées                               |                                                                               |
| Type de SEEU                                                                                     | : Station municipale de traitement des eaux usées                             |
| Informations supplémentaires sur les SEEU (station d'épuration des eaux usées)                   | : Elimination biologique                                                      |
| Traitement des boues de SEEU                                                                     | : Peut être évacué en décharge, si les réglementations locales le permettent. |
| Effluent de SEEU                                                                                 | : 2 000 m3/d                                                                  |
| Autres conditions affectant l'exposition environnementale                                        |                                                                               |
| Débit des eaux de surface réceptrices                                                            | : 18 000 m3/d                                                                 |

### 5.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pulvérisation dans des installations industrielles (PROC7)

| Caractéristiques du produit (de l'article)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 25 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forme physique du produit : Liquide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pression de vapeur : 0,00741 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conditions et mesures techniques et organisationnelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 renouvellements d'air par heure).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.<br>Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Si une contamination cutanée est susceptible de se propager à d'autres parties corporelles, ces dernières doivent également être protégées avec des vêtements imperméables d'une manière équivalente à celle décrites pour les mains.<br>Porter un équipement de protection respiratoire adapté.<br>Cutané - efficacité minimale de 99 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 90 % |

**ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN**

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

**Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs**

Utilisations intérieure et extérieure : Intérieur

Cadres professionnels ou industriels : utilisation professionnelle

Température : Suppose une température du processus s'élevant jusqu'à 70 °C

**5.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a)****Caractéristiques du produit (de l'article)**

Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 25 %.

Forme physique du produit : Liquide

Pression de vapeur : 0,00741 Pa

Température : 70 °C

**Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition**

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures

**Conditions et mesures techniques et organisationnelles**

Assurer un niveau de base de ventilation générale (1 à 3 renouvellements d'air par heure).

Cutané - efficacité minimale de 0 %

Inhalation - efficacité minimale de 0 %

**Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé**

Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.

Utiliser une protection des yeux adaptée.

Cutané - efficacité minimale de 95 %

Inhalation - efficacité minimale de 0 %

**Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs**

Utilisations intérieure et extérieure : Intérieur

Cadres professionnels ou industriels : utilisation professionnelle

Température : 70 °C

**5.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b)****Caractéristiques du produit (de l'article)**

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 25 %.                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| Forme physique du produit                                                                                                                                                                                                                                                            | : Liquide                                                     |
| Pression de vapeur                                                                                                                                                                                                                                                                   | : 0,00741 Pa                                                  |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                          | : 70 °C                                                       |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b>                                                                                                                                                                              |                                                               |
| Durée                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures |
| <b>Conditions et mesures techniques et organisationnelles</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle<br>Assurer un niveau de base de ventilation générale (1 à 3 renouvellements d'air par heure).                                                                                                    |                                                               |
| <b>Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé</b>                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.<br>Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Cutané - efficacité minimale de 95 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 0 % |                                                               |
| Porter un équipement de protection respiratoire adapté.<br>Inhalation - efficacité minimale de 90 %                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                                                                                                                                                                                                | : Intérieur                                                   |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                          | : 70 °C                                                       |

### 5.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9)

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b>                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.                                                                                                                                                               |                                                               |
| Forme physique du produit                                                                                                                                                                                                         | : Liquide                                                     |
| Pression de vapeur                                                                                                                                                                                                                | : 0,000586 Pa                                                 |
| Température                                                                                                                                                                                                                       | : < 50 °C                                                     |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b>                                                                                                                           |                                                               |
| Durée                                                                                                                                                                                                                             | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures |
| <b>Conditions et mesures techniques et organisationnelles</b>                                                                                                                                                                     |                                                               |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle<br>Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 renouvellements d'air par heure).<br>Cutané - efficacité minimale de 0 % |                                                               |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Inhalation - efficacité minimale de 30 %                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé</b>                                                                                                                                                                 |             |
| Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.<br>Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Cutané - efficacité minimale de 95 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 0 % |             |
| Porter un équipement de protection respiratoire adapté.<br>Inhalation - efficacité minimale de 90 %                                                                                                                                                                                  |             |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs</b>                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                                                                                                                                                                                                | : Intérieur |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                          | : < 50 °C   |

### 5.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Application au rouleau ou au pinceau (PROC10)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 25 %.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| Forme physique du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Liquide                                                     |
| Pression de vapeur                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : 0,00741 Pa                                                  |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : < 70 °C                                                     |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| Durée                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures |
| <b>Conditions et mesures techniques et organisationnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Suppose la mise en œuvre d'un niveau de base satisfaisant d'hygiène professionnelle<br>Assurer un niveau de base de ventilation générale (1 à 3 renouvellements d'air par heure).<br>Ventilation par aspiration locale<br>Cutané - efficacité minimale de 0 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 90 % |                                                               |
| <b>Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé</b>                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.<br>Utiliser une protection des yeux adaptée.<br>Cutané - efficacité minimale de 99 %<br>Inhalation - efficacité minimale de 0 %                      |                                                               |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Intérieur                                                   |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : < 70 °C                                                     |

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

## 5.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pulvérisation non industrielle (PROC11)

| Caractéristiques du produit (de l'article)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 25 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| Forme physique du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Liquide                                                     |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : < 40 °C                                                     |
| Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
| Durée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures |
| Conditions et mesures techniques et organisationnelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| Assurer un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 à 5 renouvellements d'air par heure).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| <p>Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette mesure une formation sur l'activité spécifique.</p> <p>Utiliser une protection des yeux adaptée.</p> <p>Si une contamination cutanée est susceptible de se propager à d'autres parties corporelles, ces dernières doivent également être protégées avec des vêtements imperméables d'une manière équivalente à celle décrites pour les mains.</p> <p>Porter un équipement de protection respiratoire adapté.</p> <p>Cutané - efficacité minimale de 99 %</p> <p>Inhalation - efficacité minimale de 90 %</p> |                                                               |
| Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Intérieur                                                   |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : < 40 °C                                                     |

## 5.3. Estimation d'exposition et référence à sa source

## 5.3.1. Rejet et exposition dans l'environnement : Utilisation sur site industriel menant à inclusion dans ou à la surface d'un article (ERC5)

| Voie du rejet | Vitesse du rejet | Méthode d'estimation des rejets |
|---------------|------------------|---------------------------------|
| Eau           | 0,06 kg / jour   | FEICA SPERC 8c.1b.v1            |
| Air           | 0 kg / jour      | FEICA SPERC 8c.1b.v1            |
| Sol           | 0 %              | FEICA SPERC 8c.1b.v1            |

| Objectif de protection | Estimation de l'exposition | RCR |
|------------------------|----------------------------|-----|
|------------------------|----------------------------|-----|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

| Eau douce                             | 3.22E-3mg/l (EUSES v2.1)                                      | 0,536  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| Sédiment d'eau douce                  | 0,155mg/l (EUSES v2.1)                                        | 0,454  |
| Eau de mer                            | 3.14E-4mg/l (EUSES v2.1)                                      | 0,523  |
| Sédiment marin                        | 0,015mg/kg de poids sec (EUSES v2.1)                          | 0,442  |
| Station d'épuration des eaux usées    | 0,028mg/l (EUSES v2.1)                                        | < 0,01 |
| Sol agricole                          | 0,05mg/kg de poids sec (EUSES v2.1)                           | 0,779  |
| Proie du prédateur (eau douce)        | 0,048Poids humide mg / kg (EUSES v2.1)                        | < 0,01 |
| Proie du prédateur (eau de mer)       | 4.53E-3Poids humide mg / kg (EUSES v2.1)                      | < 0,01 |
| Proie du grand prédateur (eau de mer) | 1.64E-3Poids humide mg / kg (EUSES v2.1)                      | < 0,01 |
| Proie du prédateur (terrestre)        | 0,056Poids humide mg / kg (EUSES v2.1)                        | < 0,01 |
| Homme via environnement - Inhalation  | Concentration in air: 3.45E-11 mg/m <sup>3</sup> (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Homme via environnement - Oral        | 1.47E-3mg/kg p.c./jour (EUSES v2.1)                           | < 0,01 |
| Homme via l'environnement             |                                                               | < 0,01 |

### 5.3.2. Exposition des travailleurs : Pulvérisation dans des installations industrielles (PROC7)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                     | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,34mg/m <sup>3</sup> (ART v1.5)               | 0,069 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,34mg/m <sup>3</sup> (ART v1.5)               |       |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,78mg/m <sup>3</sup> (ART v1.5)               |       |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,257mg/kg p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)    | 0,343 |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,012mg/cm <sup>2</sup> (ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,012mg/cm <sup>2</sup> (ECETOC TRA worker v3) |       |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                 |  |  |  |       |
|-----------------|--|--|--|-------|
| voies combinées |  |  |  | 0,412 |
|-----------------|--|--|--|-------|

### 5.3.3. Exposition des travailleurs : Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                       | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,851mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) | 0,173 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,851mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,851mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,411mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)   | 0,548 |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,03mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,03mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| voies combinées   |                    |                         |                                                  | 0,721 |

### 5.3.4. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                       | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,085mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) | 0,017 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,085mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,851mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,411mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)   | 0,548 |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,03mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                 |       |             |                                                  |       |
|-----------------|-------|-------------|--------------------------------------------------|-------|
| dermale         | Local | Court-terme | 0,03mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| voies combinées |       |             |                                                  | 0,566 |

### 5.3.5. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                       | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,099mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) | 0,02  |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,099mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,993mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,343mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)   | 0,457 |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,05mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,05mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| voies combinées   |                    |                         |                                                  | 0,659 |

### 5.3.6. Exposition des travailleurs : Application au rouleau ou au pinceau (PROC10)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                       | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,085mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) | 0,017 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,085mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,085mg/m <sup>3</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,165mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)   | 0,219 |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,012mg/cm <sup>2</sup>                          |       |

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
 Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                 |       |             |                                                   |       |
|-----------------|-------|-------------|---------------------------------------------------|-------|
|                 |       |             | (ECETOC TRA worker v3)                            |       |
| dermale         | Local | Court-terme | 0,012mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| voies combinées |       |             |                                                   | 0,237 |

## 5.3.7. Exposition des travailleurs : Pulvérisation non industrielle (PROC11)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                       | RCR   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 0,34mg/m <sup>3</sup> (ART v1.5)                 | 0,069 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 0,34mg/m <sup>3</sup> (ART v1.5)                 |       |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 0,78mg/m <sup>3</sup> (ART v1.5)                 |       |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 0,643mg/kg<br>p.c./jour (ECETOC TRA worker v3)   | 0,857 |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,03mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,03mg/cm <sup>2</sup><br>(ECETOC TRA worker v3) |       |
| voies combinées   |                    |                         |                                                  | 0,926 |

## 5.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario d'exposition

Lorsque les conditions opérationnelles/mesures de gestion des risques données dans la section 2 sont mises en œuvre, les niveaux d'exposition prédits ne sont pas supposés dépasser les limites d'exposition applicables (indiquées dans la rubrique 8 de la FDS).

Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont maîtrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents.

Le guide est basé sur des conditions opérationnelles hypothétiques qui peuvent ne pas être applicables à tous les sites ; par conséquent, un étalonnage (scaling) peut être nécessaire pour définir des mesures de gestion des risques appropriées et propres à un site donné.

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée: 28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

**ES 6: Application de revêtements par le consommateur** Adhésifs, produits d'étanchéité (PC1); Utilisations professionnelles (SU22). Revêtements et peintures, solvants, diluants (PC9a); Utilisations professionnelles (SU22). Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler (PC9b); Utilisations professionnelles (SU22).

## 6.1. Section titre

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du scénario d'exposition</b> | : Application de revêtements par le consommateur                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Titre succinct structuré</b>     | : Adhésifs, produits d'étanchéité (PC1); Utilisations professionnelles (SU22). Revêtements et peintures, solvants, diluants (PC9a); Utilisations professionnelles (SU22). Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler (PC9b); Utilisations professionnelles (SU22). |
| <b>Substance</b>                    | : 2,2'-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane<br>No.-CE: 216-823-5<br><u>Numéro d'enregistrement:</u><br>01-2119456619-26                                                                                                                |

| Environnement |                                                                                           |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CS 1          | Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice | ERC8c |
| Consommateur  |                                                                                           |       |
| CS 2          | Two component glue, Mélange et chargement                                                 | PC1   |
| CS 3          | Two component glue, Application                                                           | PC1   |
| CS 4          | Revêtements et peintures, solvants, diluants, Mélange et chargement                       | PC9a  |
| CS 5          | Revêtements et peintures, solvants, diluants, Application                                 | PC9a  |
| CS 6          | Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler, Mélange et chargement                           | PC9b  |
| CS 7          | Application au rouleau ou au pinceau                                                      |       |

## 6.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

6.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice (ERC8c)

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Caractéristiques du produit (de l'article) |
|--------------------------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution:           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | 28.11.2018                           |
|         |                   |                   | Date de la première version publiée: |
|         |                   |                   | 28.11.2018                           |

Date d'impression 04.06.2025

|                                                                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 100 %.                                     |                             |
| Forme physique du produit                                                                               | : Liquide peu volatil       |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b> |                             |
| Quantité journalière pour les utilisations à grande dispersion                                          | : 0,001 tonnes/année        |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition environnementale</b>                                        |                             |
| Débit des eaux de surface réceptrices                                                                   | : 18 000 m3/d               |
| Facteur de dilution dans l'eau douce au niveau local                                                    | : 10                        |
| Facteur de dilution dans l'eau de mer au niveau local                                                   | : 100                       |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                   | : Utilisation à l'intérieur |

### 6.2.2. Contrôle de l'exposition du consommateur: Adhésifs, produits d'étanchéité (PC1)

|                                                                                                                      |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b>                                                                    |                                                                           |
| Couvre les concentrations allant jusqu'à 45 %                                                                        |                                                                           |
| Forme physique du produit                                                                                            | : Substance liquide                                                       |
| Pression de vapeur                                                                                                   | : Pression de vapeur < 0,01 Pa à température et pression normales         |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b>              |                                                                           |
| Quantité par Utilisation/usage                                                                                       | : 20 g                                                                    |
| Fréquence d'utilisation                                                                                              | : Fréquence d'utilisation 3 fois par année                                |
| <b>Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé</b> |                                                                           |
| Aucune mesure spécifique n'a été identifiée.                                                                         |                                                                           |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs</b>                                                    |                                                                           |
| Parties du corps exposées                                                                                            | : Suppose que le contact cutané potentiel se limite aux bouts des doigts. |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                                | : Utilisation à l'intérieur                                               |
| Dimension du local                                                                                                   | : Suppose un volume maximal de la pièce de 20 m3                          |
| Température                                                                                                          | : 20 °C                                                                   |

### 6.2.3. Contrôle de l'exposition du consommateur: Adhésifs, produits d'étanchéité (PC1)

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b> |
|---------------------------------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution:           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | 28.11.2018                           |
|         |                   |                   | Date de la première version publiée: |
|         |                   |                   | 28.11.2018                           |

Date d'impression 04.06.2025

|                                                                                                         |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Couvre les concentrations allant jusqu'à 45 %                                                           |                                                                           |
| Forme physique du produit                                                                               | : Substance liquide                                                       |
| Pression de vapeur                                                                                      | : Pression de vapeur < 0,01 Pa à température et pression normales         |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b> |                                                                           |
| Quantité utilisée par cas                                                                               | : 20 g                                                                    |
| Fréquence d'utilisation                                                                                 | : Fréquence d'utilisation 3 fois par année                                |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs</b>                                       |                                                                           |
| Parties du corps exposées                                                                               | : Suppose que le contact cutané potentiel se limite aux bouts des doigts. |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                   | : Utilisation à l'intérieur                                               |
| Dimension du local                                                                                      | : Couvre l'utilisation dans une pièce dont la taille est de 20 m3         |
| Température                                                                                             | : 20 °C                                                                   |

### 6.2.4. Contrôle de l'exposition du consommateur: Revêtements et peintures, solvants, diluants (PC9a)

|                                                                                                         |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b>                                                       |                                                                           |
| Couvre les concentrations allant jusqu'à 35 %                                                           |                                                                           |
| Forme physique du produit                                                                               | : Substance liquide                                                       |
| Pression de vapeur                                                                                      | : Pression de vapeur < 0,01 Pa à température et pression normales         |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b> |                                                                           |
| Pour chaque événement d'utilisation, couvre l'utilisation de quantités allant jusqu'à                   | : 2250 g                                                                  |
| Fréquence d'utilisation                                                                                 | : Fréquence d'utilisation 0,33 fois par année                             |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs</b>                                       |                                                                           |
| Parties du corps exposées                                                                               | : Suppose que le contact cutané potentiel se limite aux bouts des doigts. |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                   | : Utilisation à l'intérieur                                               |
| Température                                                                                             | : 20 °C                                                                   |

### 6.2.5. Contrôle de l'exposition du consommateur: Revêtements et peintures, solvants, diluants (PC9a)

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b> |
|---------------------------------------------------|

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution:           |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | 28.11.2018                           |
|         |                   |                   | Date de la première version publiée: |
|         |                   |                   | 28.11.2018                           |

Date d'impression 04.06.2025

|                                                                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Couvre les concentrations allant jusqu'à 35 %                                                           |                                                                   |
| Forme physique du produit                                                                               | : Substance liquide                                               |
| Pression de vapeur                                                                                      | : Pression de vapeur < 0,01 Pa à température et pression normales |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b> |                                                                   |
| Quantité utilisée par cas                                                                               | : 0,001 g                                                         |
| Fréquence d'utilisation                                                                                 | : Fréquence d'utilisation 2 fois par année                        |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs</b>                                       |                                                                   |
| Parties du corps exposées                                                                               | : Les deux mains (860 cm <sup>2</sup> )                           |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                   | : Utilisation à l'intérieur                                       |
| Dimension du local                                                                                      | : 20 m <sup>3</sup>                                               |
| Température                                                                                             | : 20 °C                                                           |

### 6.2.6. Contrôle de l'exposition du consommateur: Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler (PC9b)

|                                                                                                         |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b>                                                       |                                                                           |
| Couvre les concentrations allant jusqu'à 45 %                                                           |                                                                           |
| Forme physique du produit                                                                               | : Substance liquide                                                       |
| Pression de vapeur                                                                                      | : Pression de vapeur < 0,01 Pa à température et pression normales         |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b> |                                                                           |
| Pour chaque événement d'utilisation, couvre l'utilisation de quantités allant jusqu'à                   | : 200 g                                                                   |
| Fréquence d'utilisation                                                                                 | : Fréquence d'utilisation 2 fois par année                                |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs</b>                                       |                                                                           |
| Parties du corps exposées                                                                               | : Suppose que le contact cutané potentiel se limite aux bouts des doigts. |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                   | : Utilisation à l'intérieur                                               |
| Dimension du local                                                                                      | : 20 m <sup>3</sup>                                                       |
| Température                                                                                             | : 20 °C                                                                   |

### 6.2.7. Contrôle de l'exposition du consommateur:

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du produit (de l'article)</b> |
|---------------------------------------------------|

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
 Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                                                                                                         |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 25 %.                                      |                                                               |
| Forme physique du produit                                                                               | : Liquide                                                     |
| Température                                                                                             | : < 40 °C                                                     |
| <b>Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition</b> |                                                               |
| Durée                                                                                                   | : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures |
| <b>Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs</b>                                       |                                                               |
| Utilisations intérieure et extérieure                                                                   | : Utilisation à l'extérieur                                   |
| Température                                                                                             | : < 40 °C                                                     |

## 6.3. Estimation d'exposition et référence à sa source

## 6.3.1. Rejet et exposition dans l'environnement : Utilisation intérieure à grande dispersion entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice (ERC8c)

| Voie du rejet | Vitesse du rejet | Méthode d'estimation des rejets |
|---------------|------------------|---------------------------------|
| Eau           | 0,015 kg / jour  | FEICA SPERC 8c.1b.v1            |
| Air           | 0 kg / jour      | FEICA SPERC 8c.1b.v1            |
| Sol           | 0 kg / jour      | FEICA SPERC 8c.1b.v1            |

| Objectif de protection             | Estimation de l'exposition               | RCR    |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Eau douce                          | 1.09E-3mg/l (EUSES v2.1)                 | 0,181  |
| Sédiment d'eau douce               | 0,052mg/kg de poids sec (EUSES v2.1)     | 0,153  |
| Eau de mer                         | 1E-4mg/l (EUSES v2.1)                    | 0,167  |
| Sédiment marin                     | 4.83E-3mg/kg de poids sec (EUSES v2.1)   | 0,142  |
| Station d'épuration des eaux usées | 7.11E-3mg/l (EUSES v2.1)                 | < 0,01 |
| Sol agricole                       | 0,013mg/kg de poids sec (EUSES v2.1)     | 0,195  |
| Proie du prédateur (eau douce)     | 0,023Poids humide mg / kg (EUSES v2.1)   | < 0,01 |
| Proie du prédateur (eau de mer)    | 2.01E-3Poids humide mg / kg (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Proie du prédateur (terrestre)     | 0,014Poids humide mg / kg (EUSES v2.1)   | < 0,01 |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                                       |                                           |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Proie du grand prédateur (eau de mer) | 1.13E-3 Poids humide mg / kg (EUSES v2.1) | < 0,01 |
| Homme via environnement - Inhalation  | 3.44E-11 mg/m <sup>3</sup> (EUSES v2.1)   | < 0,01 |
| Homme via environnement - Oral        | 3.89E-4 mg/kg p.c./jour (EUSES v2.1)      | < 0,01 |
| Homme via l'environnement             | (EUSES v2.1)                              | < 0,01 |

### 6.3.2. Exposition des consommateurs : Adhésifs, produits d'étanchéité (PC1)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                               | RCR    |
|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 4.5E-9 mg/m <sup>3</sup> (ConsExpo web 1.0.6)            | < 0,01 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 4.5E-9 mg/m <sup>3</sup> (ConsExpo web 1.0.6)            |        |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 4.5E-9 mg/m <sup>3</sup> (ConsExpo web 1.0.6)            |        |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 6.9E-3 mg/kg bw/day (ConsExpo web 1.0.6) mg/kg p.c./jour | 0,077  |
| dermale           | Local              | Long-terme              | 0,22 mg/cm <sup>2</sup>                                  |        |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,22 mg/cm <sup>2</sup>                                  |        |
| oral(e)           | systémique         | Long-terme              | 0 mg/kg p.c./jour                                        | < 0,01 |
| voies combinées   |                    |                         |                                                          | 0,077  |

### 6.3.3. Exposition des consommateurs : Adhésifs, produits d'étanchéité (PC1)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                    | RCR    |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 1.3E-7 mg/m <sup>3</sup> (ConsExpo web 1.0.6) | < 0,01 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 1.3E-7 mg/m <sup>3</sup> (ConsExpo web 1.0.6) |        |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 2E-7 mg/m <sup>3</sup> (ConsExpo web 1.0.6)   |        |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 6.9E-3 mg/kg                                  | 0,077  |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                 |            |             |                                            |        |
|-----------------|------------|-------------|--------------------------------------------|--------|
|                 |            |             | bw/day (ConsExpo web 1.0.6)mg/kg p.c./jour |        |
| dermale         | Local      | Long-terme  | 0,22mg/cm2                                 |        |
| dermale         | Local      | Court-terme | 0,22mg/cm2                                 |        |
| oral(e)         | systémique | Long-terme  | 0mg/kg p.c./jour                           | < 0,01 |
| voies combinées |            |             |                                            | 0,077  |

### 6.3.4. Exposition des consommateurs : Revêtements et peintures, solvants, diluants (PC9a)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                              | RCR    |
|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 2E-8 mg/m <sup>3</sup> (ConsExpo web 1.0.6)             | < 0,01 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 2E-8 mg/m <sup>3</sup> (ConsExpo web 1.0.6)             |        |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 2E-8 mg/m <sup>3</sup> (ConsExpo web 1.0.6)             |        |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 5.4E-3 mg/kg bw/day (ConsExpo web 1.0.6)mg/kg p.c./jour | 0,06   |
| dermale           | Local              | Long-terme              | 8.1E-4 mg/cm <sup>2</sup> (ConsExpo web 1.0.6)mg/cm2    |        |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 8.1E-4 mg/cm <sup>2</sup> (ConsExpo web 1.0.6)mg/cm2    |        |
| oral(e)           | systémique         | Long-terme              | 0mg/kg p.c./jour                                        | < 0,01 |
| voies combinées   |                    |                         |                                                         | 0,06   |

### 6.3.5. Exposition des consommateurs : Revêtements et peintures, solvants, diluants (PC9a)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                    | RCR    |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 6.9E-7 mg/m <sup>3</sup> (ConsExpo web 1.0.6) | < 0,01 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 6.9E-7 mg/m <sup>3</sup> (ConsExpo web 1.0.6) |        |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

Version 1.1      Date de révision: 09.02.2023      Numéro de la FDS: 400001008464      Date de dernière parution: 28.11.2018  
Date de la première version publiée: 28.11.2018

Date d'impression 04.06.2025

|                 |            |             |                                                                     |        |
|-----------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| par inhalation  | Local      | Court-terme | 6.9E-7 mg/m <sup>3</sup><br>(ConsExpo web 1.0.6)                    |        |
| dermale         | systémique | Long-terme  | 5.4E-3 mg/kg<br>bw/day (ConsExpo web 1.0.6)mg/kg<br>p.c./jour       | 0,06   |
| dermale         | Local      | Long-terme  | 4.1E-4 mg/cm <sup>2</sup><br>(ConsExpo web 1.0.6)mg/cm <sup>2</sup> |        |
| dermale         | Local      | Court-terme | 4.1E-4 mg/cm <sup>2</sup><br>(ConsExpo web 1.0.6)mg/cm <sup>2</sup> |        |
| oral(e)         | systémique | Long-terme  | 0mg/kg p.c./jour                                                    | < 0,01 |
| voies combinées |            |             |                                                                     | 0,06   |

### 6.3.6. Exposition des consommateurs : Charges, mastics, plâtre, pâte à modeler (PC9b)

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition                                    | RCR    |
|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 2.3E-8 mg/m <sup>3</sup><br>(ConsExpo web 1.0.6)              | < 0,01 |
| par inhalation    | Local              | Long-terme              | 2.3E-8 mg/m <sup>3</sup><br>(ConsExpo web 1.0.6)              |        |
| par inhalation    | Local              | Court-terme             | 2.3E-8 mg/m <sup>3</sup><br>(ConsExpo web 1.0.6)              |        |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 6.9E-3 mg/kg<br>bw/day (ConsExpo web 1.0.6)mg/kg<br>p.c./jour | 0,077  |
| dermale           | Local              | Long-terme              | 0,22mg/cm <sup>2</sup>                                        |        |
| dermale           | Local              | Court-terme             | 0,22mg/cm <sup>2</sup>                                        |        |
| oral(e)           | systémique         | Long-terme              | 0mg/kg p.c./jour                                              | < 0,01 |
| voies combinées   |                    |                         |                                                               | 0,077  |

### 6.3.7. Exposition des consommateurs :

| Voie d'exposition | Effet sur la santé | Indicateur d'exposition | Estimation de l'exposition | RCR     |
|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|---------|
| par inhalation    | systémique         | Long-terme              | 1.49E-8mg/m <sup>3</sup>   | 6.11E-9 |
| dermale           | systémique         | Long-terme              | 7.59E-3mg/kg               | 2.12E-4 |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

**HUNTSMAN**

Enriching lives through innovation

## ARALDITE® LY 1135-1 A RESIN

|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 28.11.2018              |
| 1.1     | 09.02.2023        | 400001008464      | Date de la première version publiée:<br>28.11.2018 |

Date d'impression 04.06.2025

|                 |  |  |           |         |
|-----------------|--|--|-----------|---------|
|                 |  |  | p.c./jour |         |
| voies combinées |  |  |           | 2.12E-4 |

### 6.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites établies par le scénario d'exposition

Lorsque les conditions opérationnelles/mesures de gestion des risques données dans la section 2 sont mises en œuvre, les niveaux d'exposition prédits ne sont pas supposés dépasser les limites d'exposition applicables (indiquées dans la rubrique 8 de la FDS).

Lorsque d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs devraient s'assurer que les risques sont maîtrisés au moins jusqu'à des niveaux équivalents.