

## Fiche Information Produit

### CHAIN FOOD HT 320

FLUIDE ALIMENTAIRE  
CHAÎNES HAUTES  
TEMPERATURES

Révision N°2

Date : 14-06-11

#### DESCRIPTION

**CHAIN FOOD HT 320** est une huile synthétique pour chaîne, sans odeur, ayant une très forte résistance à l'oxydation et une faible évaporation.

**CHAIN FOOD HT 320** adhère fermement à toutes les surfaces et offre une protection à long terme contre la rouille et la corrosion.

**CHAIN FOOD HT 320** offre une excellente tenue au cisaillement. Elle conserve une onctuosité du film lubrifiant sous une large plage de température.

**CHAIN FOOD HT 320** est constitué de composants répondant tous aux exigences de la F.D.A (Food and Drug Administration) au titre 21 du Code Fédéral des Réglementations.

**CHAIN FOOD HT 320 est certifié NSF-H1 (Numéro d'enregistrement 140288).**



#### DOMAINES D'UTILISATION

Elle est particulièrement adaptée à la lubrification des chaînes et convoyeurs utilisés à proximité et au-dessus des denrées alimentaires de toute nature.

#### PRORIETES PHYSICO-CHIMIQUES

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Odeur                             | Sans        |
| Couleur                           | Translucide |
| Densité à 15°C                    | 0.845       |
| Viscosité à 40°C (en cSt)         | 320         |
| Viscosité à 100°C (en cSt)        | 34.1        |
| Indice de viscosité               | 150         |
| Point éclair (en °C)              | 280         |
| Test 4 billes : usure (en mm)     | 0.35        |
| Température d'utilisation (en °C) | -40 à +220  |

Les valeurs de résultat de tests sont des valeurs types données à titre indicatif.

#### **SAMARO**

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST  
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688  
info@samaro.fr • [www.samaro.fr](http://www.samaro.fr)



### **MISE EN ŒUVRE**

Nettoyer les surfaces à lubrifier avant toute nouvelle application.  
Appliquer **CHAIN FOOD HT 320** directement sur les organes à lubrifier.  
Bien se laver les mains après utilisation.

---

### **STOCKAGE ET DUREE DE VIE**

Durée de vie : 24 mois dans les conditions normales de stockage.

---

### **CONDITIONNEMENT**

Bidon 5l et Tonnelet 20l

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE** au **0 426 680 675**  
Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

### **SAMARO**

Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST  
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688  
info@samaro.fr • [www.samaro.fr](http://www.samaro.fr)