Homologations et conformités

SAFRAN HELICOPTER ENGINES (formerly TURBOMECA)	CCT LB 540
DGA	Fiche d'identification n° 3735
SAFRAN	PR1500

- Excellente action dissolvante sur les peintures, encres (classiques ou U.V.), vernis ou colles.
- Compatibilité avec la plupart des résines synthétiques (époxys, polyuréthanes, acryliques, ...).
- Non corrosivité sur les métaux et pertes minimes par évaporation.
- Sécurité accrue du fait de son point d'éclair élevé.
- Le point d'éclair est stable dans le temps et reste constant tout au long de la durée de l'évaporation.

UTILISATIONS

- Solvant utilisé pour le nettoyage du matériel d'application de résines, en remplacement de l'acétone, de la MEK ou du toluène.
- Solvant réactivant de nettoyage des surfaces métalliques ou peintes en primaire avant mise en peinture.

MISE EN OEUVRE

- Le DIESTONE A8287 convient pour des opérations de trempage ou d'imprégnation de longue durée (décapage de résines). Il s'applique également par brossage, au pinceau et par chiffonnage.
- Après nettoyage, bien sécher le matériel d'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect ..... liquide limpide incolore
Densité 0,89
Point éclair ..... (ISO 2592) 40°C
Indice d'évaporation (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1) 0,3

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Compte tenu du pouvoir dégraissant de ce diluant, le port de gants est recommandé pour toute

DIESTONE A8287_28287AGGB1970-01-01JPF-BLT

socomore www.socomore.com

Asia +86 21 5813 1133 Europe Middle East Africa +33 (0)2 97 63 05 01 North America +1 (817) 335-1826 South America +55 11 96660-7169

manipulation. Comme tous les solvants inflammables, le point d'éclair oblige à prendre les précautions usuelles tant pour la mise en oeuvre que pour le stockage.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industrielle

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.

socomore

www.socomore.com

Asia +86 21 5813 1133 **Europe Middle East Africa** +33 (0)2 97 63 05 01 **North America** +1 (817) 335-1826 **South America** +55 11 96660-7169