AIRTECH EUROPE Sarl

ZI Haneboesch
L-4562 Differdange
LUXEMBOURG

Téléphone : +352 58 22 82 1
Fax : +352 58 49 35

E-mail : sales@airtech.lu
Site web : www.airtech.lu

Fiche Technique

BLEEDER LEASE® G

Tissu d'arrachage polyester enduit

DESCRIPTION

Le Bleeder Lease® G est un tissu haute température siliconé. Le Bleeder Lease® G permet un démoulage plus facile comparé aux tissus d'arrachage non traités car son enduit silicone l'empêche de s'amalgamer avec le stratifié tout en donnant une surface similaire. Le Bleeder Lease® G s'enlèvera facilement de la plupart des systèmes de pré-imprégnés et de résines. Tous les tissus d'arrachage siliconés peuvent potentiellement contaminer la pièce. Le Bleeder Lease® G est un tissu d'arrachage en polyester enduit et dense qui s'enlèvera des systèmes de résines les plus difficiles. Le polyester apporte de la résistance et rend le démoulage plus facile.

AVANTAGES

- Les tissus d'arrachage enduits sont plus facile à retirer.
- La résistance des tissus tissés serrés permet un retrait facile après cuissons dans la plupart des applications.
- Les fibres polyester procure une résistance accrue notamment par rapport aux résines agressives tel que les résines phénoliques.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Température maximale d'utilisation	204°C
Type de fibres	Polyester
Tissage : chaîne x trame	472 x 252 fils de chaîne/ dm x fils de trame/ dm
Poids	83 g/m^2
Epaisseur	0,127 mm (0,005 pouce)
Couleur	Vert
Type d'enduit	Silicone
Durée de vie	Durée de conservation illimitée dans l'emballage d'origine à 22°C

DIMENSIONS

Largeur	Longueur	Conditionnement
152 cm (60 pouces)	91 m (100 yards)	1 rouleau

REMARQUES

- La température maximale d'utilisation est fonction de la durée et est spécifique au processus utilisé, Airtech recommande de procéder à des essais au préalable.
- Une découpe au "couteau chaud" (bords soudés) est possible sur demande avec un minimum de commande de 1 rouleau.

Dernière mise à jour : 2015-08-04

Nom du chapitre : Tissus d'arrachage

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.