Fiche Information Produit

ADER PLUS V1
Aérosol
ADHERENT COURROIES

Révision N°0
Date : 14-06-11

DESCRIPTION

ADER PLUS V1 supprime le patinage des courroies et évite les pertes de puissance.
ADER PLUS V1 rend les courroies plus souples ce qui réduit considérablement l'usure et les arrêts.
ADER PLUS V1 ne durcit pas, ne sèche pas et reste imperméable à l'eau.
ADER PLUS V1 évite de retendre les courroies, évite la fatigue des paliers et roulements.
ADER PLUS V1 ne provoque pas d'encrassement des courroies.

DOMAINES D'UTILISATION

Adhérence de tous types de courroies :

- courroies plates
- courroies dentées
- courroies rondes
- courroies en V
- courroies trapézoïdales

Utilisable pour toutes matières :

- caoutchouc
- cuir
- toile tressées

PRORIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	:	Fluide
Couleur	:	Ambrée
Odeur	:	Solvantée

MISE EN ŒUVRE

Bien agiter l'aérosol avant emploi. S'applique sur supports propres et secs de préférence. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à 20 / 30 cm, sans excès, directement sur l'intérieur des courroies et sur les surfaces de traction, de préférence en cours de fonctionnement.

Attention à ne pas rester à portée des courroies traitées à la remise en marche des machines, des gouttelettes de produit pouvant être projetées.

Il est recommandé de travailler en atmosphère ventilée.

SAMARO
Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr

STOCKAGE ET DUREE DE VIE

Durée de vie : 24 mois sous conditions de stockage suivantes :

- en intérieur
- en milieu sec
- à des températures comprises entre +10 et +40°C
- en absence de poussière et d'exposition aux intempéries pour protéger des étiquettes et le récipient de la détérioration.
- avec les capots sur les aérosols afin d'éviter la contamination.

Bien agiter l'aérosol avant emploie.

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 400 ml (Gaz propulseur ininflammable)

RECOMMANDATION

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer.
Conserver hors de portée des enfants
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE au 0 426 680 675**
Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.
1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

SAMARO
Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr