SOCOLUB V0690

LUBRIFIANT DE MONTAGE DES PNEUMATIQUES

Technical Data Sheet

Le SOCOLUB V0690 est un lubrifiant liquide qui facilite le montage et démontage des pneumatiques.
SOCOLUB V0690 est un produit anciennement commercialisé sous la marque BIB'UP (cf. attestation d'analyse de MICHELIN).

Ne développe pas de corrosion sur acier ni sur alliage d'aluminium.

Sèche rapidement et supprime tout risque de rotation du pneumatique sur la jante.

Le SOCOLUB V0690 est conditionné en aérosol :

- rapidité de mise en oeuvre, précision dans l'application et facilité de la mise en place du pneumatique
- pas de dégradation du produit sous l'action de polluants extérieurs
- ne coule pas, donc laisse l'environnement propre et moins dangereux pour l'utilisateur
- contrôle de la consommation car dépôt de la quantité juste nécessaire
- bactériostatique : absence de développement bactérien et de développement d'odeur
- un aérosol permet 100 montages

UTILISATIONS

- Le produit s'utilise pour la lubrification entre jante et pneumatique pour le montage et démontage des pneus de voitures, des camionnettes et des motocycles.
- Utilisable à température ambiante car bonne tenue au froid.

MISE EN OEUVRE

1- DEMONTAGE :
Après mise en place de la « bêche » de l'écarteur, pulvériser le produit à l'interface entre le pneu et la jante. Démonter le pneu.

2- MONTAGE :
Lubrifier la jante en place sur la platine et le talon du pneumatique. Au remontage le pneu se place facilement grâce à la grande pénétration du lubrifiant.
La vitesse de séchage en 10-15 minutes vous permet de faire de suite l'opération d'équilibrage.

SOCOLUB 0690_ 10690vFRJPF-BLT

socomore
www.socomore.com
Europe - T. +33 297 437 690 Asia - T. +86 21 5813 1113 Canada - T. +1 450 641-8500 USA - T. +1 817 335-1826

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect ..... liquide limpide incolore
Densité 1,0

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker en emballages d'origine, fermé, à l'abri de la chaleur, dans un local tempéré. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industrielle

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.

socomore
www.socomore.com
Europe - T. +33 297 437 690 **Asia** - T. +86 21 5813 1113 **Canada** - T. +1 450 641-8500 **USA** - T. +1 817 335-1826