AIRTECH EUROPE Sarl

ZI Haneboesch
L-4562 Differdange
LUXEMBOURG

Téléphone : +352 58 22 82 1
Fax : +352 58 49 35

E-mail : sales@airtech.lu
Site web : www.airtech.lu

Fiche Technique

VAC VALVE 401 & 401C

Rendent les connections de mise sous vide sûres et rapides

DESCRIPTION

Les Vac Valve 401 ont été conçues pour être combinées avec nos raccords rapides AQD 500TF décrits également dans ce chapitre. Avec les AQD 500TF, ces prises de vide ont été utilisées avec succès dans les plus grandes sociétés aéronautiques: elles maintiennent le vide jusqu'à 15 bars et résistent à des températures allant jusqu'à 260°C.

AVANTAGES

• Simple à installer grâce à sa base plate et sa fixation quart de tour.
• Composants de haute qualité permettant d'assurer une bonne étanchéité et de sécuriser la mise sous vide du film.
• Design simple et économique permettant de maîtriser le coût des raccords.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Construction	2 pièces : embase, partie supérieure
Matière	VV401: Aluminium usiné VV401C: Aluminium coulé
Matériau du joint	Silicone
Type de filetage	1/4 pouce mâle NPT
Type de connections	Fixation à baionnette ¼ de tour
Température d'utilisation	260°C

DIMENSIONS

Référence du produit	Diamètre de l'embase
Vac Valve 401	63 mm (2,50 pouces)
Vac Valve 401C	63 mm (2,50 pouces)

• Autres filetages possible sur demande.



Vac Valve 401



Vac Valve 401C

MODE D'EMPLOI

• Poser l'embase sous le film de mise sous vide.
• Faire une encoche dans le film de vide afin de pouvoir connecter la partie supérieure.
• Insérer alors la partie supérieure de la prise de vide sur l'embase et le film de mise sous vide.
• Tourner ensuite la partie supérieure pour assurer un serrage et l'étanchéité.

Dernière mise à jour : 2015-11-04

Nom du chapitre : Valves et tuyaux pour la mise sous vide

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.