AIRTECH EUROPE Sarl

ZI Haneboesch
L-4562 Differdange
LUXEMBOURG

Téléphone : +352 58 22 82 1
Fax : +352 58 49 35

E-mail : sales@airtech.lu
Site web : www.airtech.lu

Fiche Technique

RIC

Connecteur pour l'infusion de résine

DESCRIPTION

Le connecteur Airtech pour l'infusion de résine (RIC) fournit une connexion économique et efficace à travers le film de mise sous vide pour le vide périphérique comme pour le réseau d'alimentation de résine.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matière	Polyéthylène UHMW
Température maximale d'utilisation	80 °C

DIMENSIONS

Référence du produit	Connexion du tube	Tube spiralé
RIC 12	1/2 pouce	1/2 pouce
RIC 58	5/8 pouce	5/8 pouce
RIC 34	3/4 pouce	3/4 pouce



REMARQUES

> Choisir la bonne taille de RIC qu'il s'adapte aux tubes spiralé et plein utilisés. Le placer et puis finir la mise sous vide.
> Couper le tube polyéthylène en biseau et poser des bandes de mastic d'étanchéité autour de la découpe.
> Tendre le film sur le RIC et percer le film avec le tube biseauté jusqu'à ce que le mastic d'étanchéité ne scelle la connexion.

Dernière mise à jour : 2012-07-24

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.