SERENYS®

Fiche Information Produit

DETECT PLUS V1
(Aérosol)
DETECTEUR DE FUITES

Révision N° 3
Date : 21-07-23

DESCRIPTION
DETECT PLUS V1 permet de détecter immédiatement les fuites liquides ou gazeuses.
DETECT PLUS V1 assure un contrôle d'étanchéité des circuits et raccords.
DETECT PLUS V1 est conçu pour détecter la majorité des gaz sauf l'oxygène.

DOMAINES D'UTILISATION
Particulièrement adapté pour la détection de fuites sur manchons, soudures, garnitures, tuyauteries, raccords vissées ou sertis, manomètres, flexibles, cuves, ….

PRORIETES PHYSICO-CHIMIQUES
Solution aqueuse contenant des tensio-actifs - Gaz propulseur Ininflammable

DETECT PLUS V1 présente les caractéristiques suivantes :

- ININFLAMMABLE
- BASE AQUEUSE
- PRESENCE D'AGENTS ANTI CORROSION
- NON TOXIQUE
- COMPATIBLE AVEC LES METAUX, LES PLASTIQUES ET ELASTOMERES
- SANS ODEUR
- TRANSLUCIDE – BLANC

MISE EN ŒUVRE
Agiter vigoureusement avant usage. Pulvériser sans excès sur la partie à contrôler.

STOCKAGE ET DUREE DE VIE
Durée de vie : 24 mois sous conditions de stockage suivantes :

- en intérieur
- en milieu sec
- à des températures comprises entre +10 et +40°C
- en absence de poussière et d'exposition aux intempéries pour protéger des étiquettes et le récipient de la détérioration.
- avec les capots sur les aérosols afin d'éviter la contamination.

Bien agiter l'aérosol avant emploie

SAMARO
Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr

SERENYS®

CONDITIONNEMENT

Aérosol 400ml

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE au 0 426 680 675**
Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

SAMARO
Allée des petites Combes • F – 01700 BEYNOST
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688
info@samaro.fr • www.samaro.fr